

## Rodamiento de rodillos cónicos

Los rodamientos de rodillos cónicos están diseñados tal que el anillo exterior, anillo interior y rodillos tienen superficies cónicas cuyo vértice converge en un punto común en el eje del rodamiento. Junto con los rodamientos de la serie métrica, también están disponibles rodamientos de la serie en pulgadas.

Este tipo de rodamientos son adecuados para aplicaciones que involucran cargas pesadas o de impacto.

### ■ Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera


- \* Capaces de soportar carga radial y axial en una dirección simultáneamente.

Debido a que se produce un componente axial de fuerza cuando este tipo de rodamientos son cargados radialmente, se usan dos rodamientos enfrentados entre sí, o se combinan dos o más rodamientos.

- \* Están los tipos estándar, medio y empinado diferentes en tamaño del ángulo de contacto.

Los rodamientos de la serie métrica de conicidad media son identificados por el código suplementario "C" que se añade como un sufijo al número del rodamiento.

- \* Los rodamientos cuyo ancho de aro exterior, diámetro menor del anillo exterior y ángulo de contacto están determinados de acuerdo a las especificaciones de la Norma ISO 355 son identificados con el código suplementario "J" como sufijo. El ensamble del aro interior y el aro exterior de estos rodamientos son intercambiables con los de rodamientos producidos por otras marcas si los números de los rodamientos son iguales.



Especificaciones de Norma ISO

### ■ Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera

- \* Estos rodamientos están divididos en los tipos TDO que tienen un anillo exterior doble y dos anillos interiores de una hilera, y los tipos TDI que tienen dos anillos exteriores de una hilera y un anillo interior doble. Ambos admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones.

Estos dos también soportan cargas de momento, sin embargo, los tipos TDO son superiores a los tipos TDI, porque la distancia entre centros de carga ( $\alpha$ ) es más larga en el tipo TDO.

- \* El espaciador del tipo TDO, o del tipo TDI, preajusta el juego interno para proporcionar un juego de funcionamiento adecuado después del montaje.

### Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera



Serie métrica

Diám. agujero 15 – 360 mm




Serie en pulgadas

( Incluye rodamientos de la serie métrica j )


Diám. agujero 9.525 – 292.100 mm

### Rodamientos de rodillos cónicos de dos hileras



Tipo TDO

Diám. agujero 25 – 500 mm



Tipo TDI

Diám. agujero 100 – 500 mm

[Nota] Cuando el código suplementario "J" se añade como prefijo (no como sufijo) al número del rodamiento (ejm. JHM720249/JHM720210), estos rodamientos no están diseñados de acuerdo a la norma ISO 355. Estos rodamientos son denominados "rodamientos de rodillos cónicos de la serie métrica J" y se fabrican de acuerdo a tolerancias especiales.





Dimensiones principales	<p>Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica : Especificados según Norma JIS B 1512.</p> <p><b>Referencia</b> JIS B 1512 especifica nueva serie de dimensiones basadas en la Norma ISO 355, así como las series de dimensiones "3XX" convencionales. Estas nuevas series de dimensiones son las siguientes:</p> <p style="text-align: center;"><b>Nuevas series de dimensiones</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">(1) Series de ángulos</th> <th colspan="3">(3) Series de ancho</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Series de ángulos</th> <th colspan="2">Ángulo de contacto <math>\alpha</math></th> <th rowspan="2">Series de ancho</th> <th colspan="2"><math>T/\{(D-d)^{0.95}\}</math></th> </tr> <tr> <th>más de</th> <th>hasta</th> <th>más de</th> <th>hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>10°</td> <td>13° 52'</td> <td>B</td> <td>0.50</td> <td>0.68</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13° 52'</td> <td>15° 59'</td> <td>C</td> <td>0.68</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>15° 59'</td> <td>18° 55'</td> <td>D</td> <td>0.80</td> <td>0.88</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>18° 55'</td> <td>23°</td> <td>E</td> <td>0.88</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>23°</td> <td>27°</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>27°</td> <td>30°</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">(2) Series de diámetro</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Series de diámetros</th> <th colspan="2"><math>D/(d^{0.77})</math></th> </tr> <tr> <th>más de</th> <th>hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>3.40</td> <td>3.80</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3.80</td> <td>4.40</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>4.40</td> <td>4.70</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>4.70</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>5.00</td> <td>5.60</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>5.60</td> <td>7.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>[Observaciones]                      1. Se combinan estos símbolos de series en el mismo orden que son listados para hacer los números de series de dimensiones (ej. 2BC)                      2. Los números de series de los rodamientos consisten en un número de serie de dimensiones y un diámetro de agujero que es añadido como sufijo.                      (ejm. 2BC080 : diámetro de agujero 80 mm)</p>	(1) Series de ángulos			(3) Series de ancho			Series de ángulos	Ángulo de contacto $\alpha$		Series de ancho	$T/\{(D-d)^{0.95}\}$		más de	hasta	más de	hasta	2	10°	13° 52'	B	0.50	0.68	3	13° 52'	15° 59'	C	0.68	0.80	4	15° 59'	18° 55'	D	0.80	0.88	5	18° 55'	23°	E	0.88	1.00	6	23°	27°				7	27°	30°				(2) Series de diámetro			Series de diámetros	$D/(d^{0.77})$		más de	hasta	B	3.40	3.80	C	3.80	4.40	D	4.40	4.70	E	4.70	5.00	F	5.00	5.60	G	5.60	7.00
(1) Series de ángulos			(3) Series de ancho																																																																												
Series de ángulos	Ángulo de contacto $\alpha$		Series de ancho	$T/\{(D-d)^{0.95}\}$																																																																											
	más de	hasta		más de	hasta																																																																										
2	10°	13° 52'	B	0.50	0.68																																																																										
3	13° 52'	15° 59'	C	0.68	0.80																																																																										
4	15° 59'	18° 55'	D	0.80	0.88																																																																										
5	18° 55'	23°	E	0.88	1.00																																																																										
6	23°	27°																																																																													
7	27°	30°																																																																													
(2) Series de diámetro																																																																															
Series de diámetros	$D/(d^{0.77})$																																																																														
	más de	hasta																																																																													
B	3.40	3.80																																																																													
C	3.80	4.40																																																																													
D	4.40	4.70																																																																													
E	4.70	5.00																																																																													
F	5.00	5.60																																																																													
G	5.60	7.00																																																																													
Tolerancias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica son especificados según Norma JIS B 1514-1. .... (ver tabla 7-5 pág. A 66 – A 68.)</li> <li>• Los rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera serie métrica son especificados según Norma BAS 1002. .... (ver tabla 7-6 pág. A 69.)</li> <li>• Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgada son especificados según norma ABMA Sección 19. .... (ver tabla 7-7 pág. A 70, 71.)</li> <li>• Las tolerancias de los rodamientos de rodillos cónicos serie métrica J son especificadas por separado ..... (ver tabla 7-8 pág. A 72, 73.)</li> </ul>																																																																														
Juego interno	Para el juego interno de los rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera, cuatro hileras y apareados ..... (ver tabla 10-10 a pág. A 110.)																																																																														
Ajustes recomendados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodamientos de rodillos cónicos serie métrica (clases 0, 6X y 6) ..... (ver tabla 9-4 pág. A 91, 92.)</li> <li>• Rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas..... (ver tabla 9-7 pág. A 96, 97.)</li> <li>• Rodamientos de rodillos cónicos serie métrica J ..... (ver tabla 9-6 pág. A 94, 95.)</li> </ul>																																																																														
Jaulas estándar	Jaula de acero prensado (código suplementario: //) (Algunos rodamientos de gran tamaño tienen jaulas tipo pin (FP) en su lugar) (Se enumeran por separado en la tablas de especificaciones del rodamiento)																																																																														

Desalineamiento admisible	Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera: 0.000 9 rad (3'). (Si el desalineamiento excede esta medida de ángulo, JTEKT está listo para diseñar rodamientos especiales bajo pedido).
Carga radial equivalente	<p>■ Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera</p> <p>Carga radial dinámica equivalente <math>\left( \text{cuando } \frac{F_a}{F_r} \leq e \right) P_r = F_r</math>  <math>\left( \text{cuando } \frac{F_a}{F_r} &gt; e \right) P_r = 0.4F_r + Y_1 F_a</math></p> <p>Carga radial estática equivalente <math>P_{0r} = 0.5F_r + Y_0 F_a</math>                      cuando <math>P_{0r} &lt; F_r, P_{0r} = F_r</math></p> <p>[Nota]                      Consulte la tabla de especificaciones del rodamiento para los valores de los factores de cargas axiales <math>Y_1, Y_2, Y_3</math> y <math>Y_0</math> y <math>e</math></p> <p>■ Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera</p> <p>Carga radial dinámica equivalente <math>\left( \text{cuando } \frac{F_a}{F_r} \leq e \right) P_r = F_r + Y_2 F_a</math>  <math>\left( \text{cuando } \frac{F_a}{F_r} &gt; e \right) P_r = 0.67F_r + Y_3 F_a</math></p> <p>Carga radial estática equivalente <math>P_{0r} = F_r + Y_0 F_a</math></p>

- [Notas] 1. Cuando dos rodamientos de rodillos cónicos de una hilera se usan juntos uno frente a otro, se produce un componente axial de fuerza bajo carga radial. En este caso ver las páginas A 38, 39 para el cálculo de la carga radial dinámica equivalente.
2. Cuando la carga es demasiado pequeña, se produce un deslizamiento entre los rodillos y las pistas de rodadura provocando la formación de microadherencias. Esto también ocurre en los rodamientos apareados cuando la relación entre carga axial y carga radial excede el valor de  $e$  mostrado en la tabla de especificaciones ( $F_a / F_r > e$ ). Consulte con JTEKT sobre el uso de rodamientos bajo tales condiciones.

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica

d 15 ~ 22 mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm) a	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r <sub>min.</sub>	r <sub>1 min.</sub>	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>u</sub>	Lub. Grasa	Lub. Aceite				d <sub>a min.</sub>	d <sub>b max.</sub>	D <sub>a max.</sub>	D <sub>b min.</sub>	S <sub>a min.</sub>	S <sub>b min.</sub>	r <sub>a max.</sub>	r <sub>b max.</sub>		Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>		
15	35	11.75	11	10	0.6	0.6	19.8	14.5	2.00	12 000	16 000	30202R 30302JR	— 2FB	8.3 10.0	19.5	20	30.5	29	33	2	1.7	0.6	0.6	0.32	1.88	1.04	0.054
	42	14.25	13	11	1	1	27.4	19.2	2.65	10 000	14 000				20.5	22	36.5	35	38	2	3	1	1	0.29	2.11	1.16	0.098
17	40	13.25	12	11	1	1	26.0	20.7	2.85	10 000	14 000	30203JR 32203JR	2DB 2DD	10.1 11.4	22.5	23	34.5	33	37	2	2	1	1	0.35	1.74	0.96	0.081
	40	17.25	16	14	1	1	34.3	27.5	3.85	10 000	14 000				22.5	23	34.5	33	37	2	3	1	1	0.31	1.92	1.06	0.104
	47	15.25	14	12	1	1	34.2	24.5	3.45	9 200	12 000	30303JR 30303R	2FB —	11.0 10.5	22.5	25	41.5	40	42	2	3	1	1	0.29	2.11	1.16	0.133
	47	15.25	14	12	1	1	34.2	24.5	3.45	9 200	12 000				22.5	25	41.5	40	42	2	3	1	1	0.28	2.11	1.16	0.127
	47	20.25	19	16	1	1	39.9	29.9	4.25	9 400	13 000	32303 32303JR	— 2FD	12.4 12.2	22.5	25	41.5	39	43	2	4	1	1	0.28	2.11	1.16	0.170
	47	20.25	19	16	1	1	45.7	35.9	5.10	9 400	13 000				22.5	25	41.5	39	43	2	4	1	1	0.29	2.11	1.16	0.176
20	42	15	15	12	0.6	0.6	34.1	31.5	4.35	9 700	13 000	32004JR 57008R	3CC —	10.5 12.9	24.5	25	37.5	35	39	3	3	0.6	0.6	0.37	1.60	0.88	0.102
	47	15.25	14	12	1	1	34.2	25.5	3.75	9 000	12 000				25.5	26	41.5	37	44	2	3	1	1	0.52	1.16	0.64	0.125
	47	15.25	14	12	1	1	33.8	27.2	3.80	8 700	12 000	30204JR 32204JR	2DB 2DD	11.8 12.5	25.5	27	41.5	39	44	2	3	1	1	0.35	1.74	0.96	0.127
	47	19.25	18	15	1	1	41.4	34.7	4.90	8 900	12 000				25.5	27	41.5	39	43	2	4	1	1	0.33	1.81	1.00	0.159
	47	19.25	18	16	1	1	41.6	37.0	5.00	9 100	12 000	32204XR 30304AC	— —	15.3 13.5	25.5	25	41.5	35	45	2	3	1	1	0.55	1.10	0.60	0.170
	52	16.25	16	12	1.5	1.5	43.3	28.4	4.65	8 300	11 000				28.5	28	43.5	42	49	4	4	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.170
	52	16.25	16	13	1.5	1.5	45.3	35.1	5.05	8 300	11 000	30304AJR 32304CR	— —	11.1 16.5	28.5	28	44	44	47	2	3	1.5	1.5	0.30	2.00	1.10	0.179
	52	22.25	21	18	1.5	1.5	52.3	44.9	6.05	8 600	12 000				28.5	25	43.5	37	48	3	4	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.250
	52	22.25	21	18	1.5	1.5	56.5	46.7	6.70	8 400	11 000	32304JR	2FD	14.4	28.5	27	43.5	43	47	3	4	1.5	1.5	0.30	2.00	1.10	0.244
	22	44	15	15	11.5	0.6	0.6	35.4	33.6	4.65	9 100	12 000	320/22JR T2CC022	3CC 2CC	11.0 11.3	26.5	27	39.5	38	41	3	3.5	0.6	0.6	0.40	1.51	0.83
47		17	17.5	13.5	1	1	40.9	35.9	5.05	8 700	12 000	27.5				28	41.5	40	44	4	3.5	1	1	0.33	1.79	0.99	0.138
50		15.25	14	12	1	1	32.1	25.7	3.50	8 400	11 000	302/22CR 302/22R	— —	13.9 12.2	27.5	28	44.5	40	47	2	3	1	1	0.55	1.10	0.60	0.140
50		15.25	14	12	1	1	36.5	30.9	4.30	8 100	11 000				27.5	30	44.5	41	46	2	3	1	1	0.37	1.60	0.88	0.144
50		19.25	18	15	1	1	43.8	39.1	5.35	8 400	11 000	322/22CR 322/22R	— —	15.5 14.0	27.5	28	44.5	38	47	2	4	1	1	0.55	1.10	0.60	0.170
50		19.25	18	15	1	1	46.0	41.6	5.85	8 100	11 000				27.5	29	44.5	41	46	2	4	1	1	0.37	1.60	0.88	0.178
56		17.25	16	13	1.5	1.5	43.0	33.9	4.70	7 700	10 000	303/22XR 303/22R	— —	15.7 12.2	30.5	31	47.5	44	52	3	4	1.5	1.5	0.59	1.02	0.56	0.210
56		17.25	16	14	1.5	1.5	52.2	41.1	5.95	7 500	10 000				30.5	32	47.5	47	51	2	3	1.5	1.5	0.31	1.97	1.08	0.216
56		22.25	21	17	1.5	1.5	60.4	50.6	7.00	8 000	11 000	323/22CR 323/22R	— —	16.9 14.6	30.5	28	47.5	41	52	3	5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.290
56		22.25	21	18	1.5	1.5	63.3	52.7	7.70	7 600	10 000				30.5	31	47.5	46	51	3	4	1.5	1.5	0.31	1.97	1.08	0.273

[Nota] 1) Consulte con JTKET cuando utilice los rodamientos identificados con el sufijo C. Son del tipo conicidad media específicamente diseñados para propósitos especiales.

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica

d 25 ~ (30) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite				da min.	da max.	Db max.	Db min.	Sa min.	Sb min.	ra max.	rb max.		Y1	Y0		
25	47	15	15	11.5	0.6	0.6	37.8	37.7	5.20	8 300	11 000	32005JR	4CC	11.8	29.5	30	42.5	40	44	3	3.5	0.6	0.6	0.43	1.39	0.77	0.118
	47	17	17	14	0.6	0.6	42.0	42.3	5.95	8 300	11 000	33005JR	2CE	10.9	29.5	30	42.5	41	44	3	3	0.6	0.6	0.29	2.07	1.14	0.131
	52	16.25	15	12	1	1	38.0	32.4	4.45	7 900	11 000	30205XR	—	14.9	30.5	30	46.5	41	49	2	4	1	1	0.58	1.04	0.57	0.155
	52	16.25	15	13	1	1	39.3	33.7	4.75	7 800	10 000	30205JR	3CC	12.9	30.5	31	46.5	44	48	2	3	1	1	0.37	1.60	0.88	0.156
	52	19.25	18	16	1	1	45.5	43.2	5.90	7 900	11 000	32205XR	—	16.2	30.5	30	46.5	40	50	2	3	1	1	0.55	1.10	0.60	0.200
	52	19.25	18	16	1	1	49.7	44.8	6.35	7 900	11 000	32205JR	2CD	13.5	30.5	31	46.5	43	48	2	4	1	1	0.36	1.67	0.92	0.188
	52	22	22	18	1	1	61.1	58.5	8.25	7 900	10 000	33205JR	2DE	14.1	30.5	30	46.5	43	49	4	4	1	1	0.35	1.71	0.94	0.225
	62	18.25	17	13	1.5	1.5	49.7	42.5	5.80	5 700	8 000	30305DJR	7FB	20.4	33.5	34	53.5	47	58.5	3	5	1.5	1.5	0.83	0.73	0.40	0.269
	62	18.25	17	14	1.5	1.5	56.3	45.8	6.50	6 700	9 000	TR0506R	—	16.3	33.5	35	53.5	50	58	3	4	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.275
	62	18.25	17	15	1.5	1.5	60.3	46.9	6.90	6 800	9 000	30305JR	2FB	12.9	33.5	34	54	54	57	2	3	1.5	1.5	0.30	2.00	1.10	0.273
	62	25.25	24	19	1.5	1.5	71.6	65.8	9.20	7 000	9 300	32305XR	—	18.9	33.5	33	53.5	46	58	3	6	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.390
	62	25.25	24	20	1.5	1.5	76.6	64.1	9.50	6 900	9 100	32305JR	2FD	16.6	33.5	33	53.5	52	57	3	5	1.5	1.5	0.30	2.00	1.10	0.386
28	52	16	16	12	1	1	44.1	44.0	6.10	7 500	10 000	320/28JR	4CC	12.7	33.5	33	46.5	45	49	3	4	1	1	0.43	1.39	0.77	0.150
	58	17.25	16	13	1	1	48.5	41.7	5.85	7 000	9 300	302/28CR	—	16.0	33.5	34	52.5	47	55	2	4	1	1	0.55	1.10	0.60	0.205
	58	17.25	16	14	1	1	48.5	42.0	6.00	7 000	9 300	302/28R	—	13.4	33.5	35	52.5	49	54	2	3	1	1	0.37	1.60	0.88	0.209
	58	20.25	19	16	1	1	56.1	54.1	7.50	7 100	9 400	322/28CR	—	17.0	33.5	33	52.5	45	55	3	4	1	1	0.55	1.10	0.60	0.255
	58	20.25	19	16	1	1	61.5	55.2	7.95	6 900	9 100	322/28R	—	15.0	33.5	35	52.5	49	54.5	2	4	1	1	0.37	1.60	0.88	0.244
	58	24	24	19	1	1	71.9	69.5	10.0	7 000	9 300	332/28JR	2DE	15.4	33.5	34	52.5	49	55	4	5	1	1	0.34	1.77	0.97	0.302
	68	19.75	18	14	1.5	1.5	64.6	50.2	7.25	6 200	8 200	303/28CR	—	17.8	36.5	37	59.5	55	64	3	4.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.332
	68	19.75	18	16	1.5	1.5	66.9	54.0	8.00	6 100	8 200	303/28R	—	14.9	36.5	38	59.5	58	63	2	3.5	1.5	1.5	0.32	1.88	1.04	0.345
	68	25.75	24	20	1.5	1.5	83.2	72.9	10.5	6 300	8 500	323/28CR	—	20.5	36.5	35	59.5	51	64	3	5.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.480
68	25.75	24	21	1.5	1.5	87.0	75.6	11.3	6 100	8 100	323/28R	—	17.6	36.5	38	59.5	57	63	3	4.5	1.5	1.5	0.32	1.88	1.04	0.469	
30	55	17	17	13	1	1	47.9	48.0	6.75	7 000	9 400	32006JR	4CC	13.6	35.5	35	49.5	47	52	3	4	1	1	0.43	1.39	0.77	0.177
	55	20	20	16	1	1	54.1	55.2	7.90	7 000	9 400	33006JR	2CE	13.0	35.5	36	49.5	48	52	3	4	1	1	0.29	2.06	1.13	0.203
	62	17.25	16	13	1	1	52.9	45.1	6.35	6 500	8 700	30206CR	—	16.5	35.5	36	56.5	51	59	2	4	1	1	0.55	1.10	0.60	0.230
	62	17.25	16	14	1	1	51.8	44.8	6.45	6 500	8 700	30206JR	3DB	14.1	35.5	37	56.5	53	57	2	3	1	1	0.37	1.60	0.88	0.236
	62	21.25	20	16	1	1	64.6	59.0	8.30	6 600	8 900	32206XR	—	18.0	35.5	36	56.5	49	59	3	5	1	1	0.55	1.10	0.60	0.300
	62	21.25	20	17	1	1	63.3	57.9	8.40	6 500	8 700	32206JR	3DC	15.9	35.5	37	56.5	52	58	2	4	1	1	0.37	1.60	0.88	0.292

[Nota] 1) Consulte con JTKET cuando utilice los rodamientos identificados con el sufijo C. Son del tipo conicidad media específicamente diseñados para propósitos especiales.

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica

d (30) ~ (35) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite				da min.	db max.	Da max.	Db min.	Sa min.	Sb min.	ra max.	rb max.		Y1	Y0		
30	62	25	25	19.5	1	1	83.1	79.4	11.6	6 500	8 700	3206JR	2DE	16.3	35.5	36	56.5	53	59	5	5.5	1	1	0.34	1.76	0.97	0.359
	72	20.75	19	14	1.5	1.5	63.5	54.9	7.70	4 900	6 800	30306DJR	7FB	23.7	38.5	40	63.5	55	68	3	6.5	1.5	1.5	0.83	0.73	0.40	0.400
	72	20.75	19	16	1.5	1.5	71.2	55.6	8.10	5 900	7 900	TRA0607R	—	18.6	38.5	39	63.5	58	68	3	4.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.405
	72	20.75	19	16	1.5	1.5	74.4	60.1	9.00	5 800	7 700	30306JR	2FB	15.7	38.5	40	63.5	62	66	3	4.5	1.5	1.5	0.31	1.90	1.05	0.411
	72	28.75	27	23	1.5	1.5	100	93.8	13.4	6 000	8 000	32306CR	5FD	22.0	38.5	37	63.5	54	68	3	5.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.610
	72	28.75	27	23	1.5	1.5	103	91.6	13.8	5 900	7 900	32306JR	2FD	18.9	38.5	39	63.5	59	66	3	5.5	1.5	1.5	0.31	1.90	1.05	0.588
32	58	17	17	13	1	1	49.2	50.6	7.10	6 700	8 900	320/32JR	4CC	14.3	37.5	38	52.5	50	55	3	4	1	1	0.45	1.32	0.73	0.196
	65	18.25	17	14	1	1	59.3	51.5	7.35	6 200	8 300	302/32CR	—	17.2	37.5	38	59.5	53	62	3	4	1	1	0.55	1.10	0.60	0.275
	65	18.25	17	15	1	1	60.1	51.4	7.45	6 200	8 200	302/32R	—	14.9	37.5	39	59.5	55	61	3	3	1	1	0.37	1.60	0.88	0.266
	65	22.25	21	17	1	1	69.6	65.1	9.20	6 300	8 400	322/32CR	—	18.7	37.5	37	59.5	51	62	3	5	1	1	0.55	1.10	0.60	0.340
	65	22.25	21	18	1	1	64.5	57.7	8.45	6 200	8 200	322/32	—	16.3	37.5	40	59.5	55	61	2	4	1	1	0.37	1.60	0.88	0.330
	65	26	26	20.5	1	1	89.7	86.9	12.8	6 200	8 300	332/32JR	2DE	16.9	37.5	38	59.5	55	62	5	5.5	1	1	0.35	1.73	0.95	0.404
	75	21.75	20	16	1.5	1.5	79.4	66.3	9.70	5 600	7 400	303/32CR	—	19.7	40.5	42	66.5	60	70	3	5.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.465
	75	21.75	20	18	1.5	1.5	80.5	65.6	9.90	5 500	7 300	303/32R	—	16.0	40.5	43	66.5	64	70	3	3.5	1.5	1.5	0.32	1.88	1.04	0.461
	75	29.75	28	23	1.5	1.5	93.8	87.1	12.6	5 600	7 400	TR0608A	5FD	23.7	40.5	41	66.5	57	71	3	6.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.649
	75	29.75	28	25	1.5	1.5	112	101	15.3	5 600	7 400	323/32R	—	19.6	40.5	42	66.5	63	69	3	4.5	1.5	1.5	0.32	1.88	1.04	0.650
35	55	14	14	11.5	0.6	0.6	32.8	36.5	5.10	6 600	8 800	32907JR-2	2BD	10.9	39.5	40	50.5	49	52	2.5	2.5	0.6	0.6	0.29	2.06	1.13	0.120
	62	18	18	14	1	1	57.0	59.4	8.40	6 200	8 200	32007JR	4CC	15.1	40.5	40	56.5	54	59	4	4	1	1	0.45	1.32	0.73	0.231
	62	21	20	16	1	1	51.3	53.8	7.70	6 200	8 200	33007	—	14.8	40.5	41	56.5	55	59	3	4	1	1	0.33	1.80	0.99	0.250
	62	21	21	17	1	1	64.3	68.0	9.85	6 200	8 200	33007JR	2CE	14.2	40.5	41	56.5	55	59	3	4	1	1	0.31	1.97	1.08	0.263
	72	18.25	17	15	1.5	1.5	66.1	56.2	8.10	5 700	7 600	30207CR	—	17.9	43.5	43	63.5	59	68	3	3	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.350
	72	18.25	17	15	1.5	1.5	68.8	60.9	8.95	5 600	7 400	30207JR	3DB	15.3	43.5	44	63.5	62	67	3	3	1.5	1.5	0.37	1.60	0.88	0.344
	72	24.25	23	19	1.5	1.5	86.3	86.6	12.3	5 700	7 600	32207-1R	—	21.1	43.5	42	63.5	56	68	3	5	1.5	1.5	0.58	1.04	0.57	0.465
	72	24.25	23	19	1.5	1.5	86.9	82.4	12.2	5 600	7 500	32207JR	3DC	18.2	43.5	43	63.5	61	67	3	5	1.5	1.5	0.37	1.60	0.88	0.453
	72	28	28	22	1.5	1.5	110	107	15.8	5 700	7 500	33207JR	2DE	18.4	43.5	42	63.5	61	68	5	6	1.5	1.5	0.35	1.70	0.93	0.551
	80	22.75	21	15	2	1.5	78.7	69.1	9.85	4 300	6 000	30307DJR	7FB	26.8	45	44	70	66	76.5	3	7.5	2	1.5	0.83	0.73	0.40	0.536
	80	22.75	21	18	2	1.5	87.2	77.8	11.4	5 200	7 000	30307XR	—	20.5	45	45	70	63	74	3	4.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	0.560
	80	22.75	21	18	2	1.5	95.2	78.9	12.0	5 200	6 900	30307JR-1	2FB	16.9	45	45	70	70	74	3	4.5	2	1.5	0.31	1.90	1.05	0.527

[Nota] 1) Consulte con JTKET cuando utilice los rodamientos identificados con el sufijo C. Son del tipo conicidad media específicamente diseñados para propósitos especiales.

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica

d (35) ~ (45) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r <sub>min.</sub>	r <sub>1 min.</sub>	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>u</sub>	Lub. Grasa	Lub. Aceite				d <sub>a min.</sub>	d <sub>b max.</sub>	D <sub>a max.</sub>	D <sub>b min.</sub>	S <sub>a min.</sub>	S <sub>b min.</sub>	r <sub>a max.</sub>	r <sub>b max.</sub>		Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>		
35	80	32.75	31	25	2	1.5	121	123	18.0	5 200	7 000	TR0708-1R 32307JR	—	23.8	45	44	70	60	75	3	7.5	2	1.5	0.47	1.27	0.70	0.830
	80	32.75	31	25	2	1.5	126	114	17.3	5 300	7 000		2FE	20.6	45	44	70	66	74	3	7.5	2	1.5	0.31	1.90	1.05	0.776
40	62	15	15	12	0.6	0.6	42.1	48.5	6.90	5 900	7 800	32908JR	2BC	11.9	44.5	45	57.5	55	59	3	3	0.6	0.6	0.29	2.07	1.14	0.164
	68	19	19	14.5	1	1	67.2	71.4	10.3	5 600	7 400	32008JR	3CD	15.1	45.5	46	62.5	60	65	4	4.5	1	1	0.38	1.58	0.87	0.282
	68	22	22	18	1	1	75.9	84.6	12.4	5 500	7 400	33008JR	2BE	14.7	45.5	46	62.5	60	65	3	4	1	1	0.28	2.12	1.17	0.326
	75	26	26	20.5	1.5	1.5	103	108	16.1	5 200	6 900	33108JR	2CE	18.3	48.5	47	66.5	65	71	4	5.5	1.5	1.5	0.36	1.69	0.93	0.508
	80	19.75	18	15	1.5	1.5	76.6	67.4	9.90	5 000	6 700	30208CR	—	20.2	48.5	49	71.5	66	76	3	4.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.445
	80	19.75	18	16	1.5	1.5	78.4	69.2	10.3	5 000	6 700	30208JR	3DB	17.0	48.5	49	71.5	69	75	3	3.5	1.5	1.5	0.37	1.60	0.88	0.434
	80	24.75	23	19	1.5	1.5	98.0	93.1	13.7	5 000	6 700	32208CR	5DC	22.0	48.5	48	71.5	64	76	3	5.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.570
	80	24.75	23	19	1.5	1.5	97.0	90.8	13.6	5 000	6 600	32208JR	3DC	19.4	48.5	48	71.5	68	75	3	5.5	1.5	1.5	0.37	1.60	0.88	0.554
	80	32	32	25	1.5	1.5	135	139	20.8	5 000	6 700	33208JR	2DE	20.7	48.5	47	71.5	67	76	5	7	1.5	1.5	0.36	1.68	0.92	0.758
	85	33	32.5	28	2.5	2	143	143	21.6	4 800	6 400	T2EE040	2EE	21.9	52	48	75	70	80	5	5	2	2	0.34	1.74	0.96	0.900
	90	25.25	23	17	2	1.5	100	90.2	13.1	3 800	5 300	30308DJR	7FB	29.9	50	51	80	71	86.5	3	8	2	1.5	0.83	0.73	0.40	0.757
	90	25.25	23	20	2	1.5	109	98.5	14.8	4 600	6 100	30308XR	—	23.8	50	53	80	72	84	3	5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	0.780
	90	25.25	23	20	2	1.5	113	101	15.5	4 500	6 100	30308JR	2FB	19.9	50	52	80	77	82	3	5	2	1.5	0.35	1.74	0.96	0.757
	90	35.25	33	26	2	1.5	140	138	20.2	4 700	6 200	TR0809AR	—	27.5	50	49	80	67	85	3	9	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.10
90	35.25	33	27	2	1.5	145	139	21.3	4 600	6 200	32308JR	2FD	24.3	50	50	80	73	82	3	8	2	1.5	0.35	1.74	0.96	1.06	
45	68	15	15	12	0.6	0.6	43.5	52.4	7.45	5 300	7 100	32909JR	2BC	12.5	49.5	50	63.5	61	64	3	3	0.6	0.6	0.32	1.88	1.04	0.190
	75	20	20	15.5	1	1	78.8	86.5	12.6	5 000	6 600	32009JR	3CC	16.5	50.5	51	69.5	67	72	4	4.5	1	1	0.39	1.53	0.84	0.354
	75	24	24	19	1	1	87.4	101	14.9	5 000	6 700	33009JR	2CE	16.4	50.5	51	69.5	67	71	4	5	1	1	0.29	2.04	1.12	0.416
	80	26	26	20.5	1.5	1.5	110	120	17.9	4 800	6 400	33109JR	3CE	19.4	53.5	52	71.5	69	76.5	4	5.5	1.5	1.5	0.38	1.57	0.86	0.563
	85	20.75	19	15	1.5	1.5	83.1	77.0	11.4	4 600	6 100	30209XR	—	21.1	53.5	54	76.5	71	80	4	5.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.500
	85	20.75	19	16	1.5	1.5	83.9	77.4	11.6	4 600	6 100	30209JR	3DB	18.9	53.5	54	76.5	74	80	3	4.5	1.5	1.5	0.40	1.48	0.81	0.502
	85	24.75	23	19	1.5	1.5	101	102	15.1	4 600	6 200	32209CR	—	23.0	53.5	53	76.5	69	81	3	5.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.625
	85	24.75	23	19	1.5	1.5	105	104	15.6	4 600	6 100	32209JR-1	3DC	20.3	53.5	53	76.5	73	81	3	5.5	1.5	1.5	0.40	1.48	0.81	0.597
	85	32	32	25	1.5	1.5	139	149	22.3	4 600	6 200	33209JR	3DE	21.8	53.5	52	76.5	72	81	5	7	1.5	1.5	0.39	1.56	0.86	0.818
	95	29	26.5	20	2.5	2.5	118	118	17.0	3 600	5 100	T7FC045	7FC	32.6	57	54	83	71	91	3	9	2	2	0.87	0.69	0.38	0.943
	95	36	35	30	2.5	2.5	175	177	27.2	4 300	5 700	T2ED045	2ED	23.8	57	55	83	80	89	6	6	2	2	0.32	1.86	1.02	1.20

[Nota] 1) Consulte con JTKET cuando utilice los rodamientos identificados con el sufijo C. Son del tipo conicidad media específicamente diseñados para propósitos especiales.

# Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica

$d$  (45) ~ (55) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
$d$	$D$	$T$	$B$	$C$	$r$ min.	$r_1$ min.	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite				$d_a$ min.	$d_b$ max.	$D_a$ max.	$D_b$ min.	$S_a$ min.	$S_b$ min.	$r_a$ max.	$r_b$ max.		$e$	$Y_1$		$Y_0$
45	100	27.25	25	18	2	1.5	119	107	15.8	3 400	4 700	30309DJR	7FB	32.9	55	56	90	79	96	3	9	2	1.5	0.83	0.73	0.40	0.973
	100	27.25	25	20	2	1.5	136	119	18.1	4 100	5 500	30309CR	—	25.7	55	57	90	81	94	4	7	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.00
	100	27.25	25	22	2	1.5	141	128	19.9	4 100	5 400	30309JR	2FB	21.3	55	59	90	86	93	3	5	2	1.5	0.35	1.74	0.96	1.01
	100	38.25	36	29	2	1.5	181	182	27.0	4 200	5 600	32309CR	—	30.3	55	56	90	76	95	4	9	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.45
	100	38.25	36	30	2	1.5	183	180	27.7	4 100	5 500	32309JR	2FD	26.8	55	56	90	82	93	3	8	2	1.5	0.35	1.74	0.96	1.43
50	72	15	15	12	0.6	0.6	45.0	56.3	8.00	4 900	6 600	32910JR	2BC	13.7	54.5	55	67.5	65	69	3	3	0.6	0.6	0.34	1.76	0.97	0.195
	80	20	20	15.5	1	1	82.7	94.5	13.8	4 600	6 100	32010JR	3CC	17.7	55.5	56	74.5	72	77	4	4.5	1	1	0.42	1.42	0.78	0.389
	80	24	24	19	1	1	91.8	110	16.3	4 600	6 100	33010JR	2CE	17.4	55.5	56	74.5	72	76	4	5	1	1	0.32	1.90	1.04	0.451
	85	26	26	20	1.5	1.5	112	127	18.9	4 400	5 900	33110JR	3CE	20.6	58.5	56	76.5	74	81.5	4	6	1.5	1.5	0.41	1.46	0.80	0.594
	90	21.75	20	16	1.5	1.5	96.7	95.8	14.3	4 300	5 700	30210CR	—	22.7	58.5	58	81.5	76	86	4	5.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.590
	90	21.75	20	17	1.5	1.5	95.6	91.7	13.8	4 300	5 700	30210JR	3DB	20.1	58.5	58	81.5	79	85	3	4.5	1.5	1.5	0.42	1.43	0.79	0.566
	90	24.75	23	19	1.5	1.5	106	113	16.7	4 300	5 700	32210CR	—	24.0	58.5	58	81.5	74	86	3	5.5	1.5	1.5	0.55	1.10	0.60	0.675
	90	24.75	23	19	1.5	1.5	106	105	15.9	4 300	5 700	32210JR	3DC	20.6	58.5	58	81.5	78	85	3	5.5	1.5	1.5	0.42	1.43	0.79	0.643
	90	32	32	24.5	1.5	1.5	150	167	25.0	4 300	5 700	33210JR	3DE	23.1	58.5	57	81.5	77	86.5	5	7.5	1.5	1.5	0.41	1.45	0.80	0.887
	100	36	35	30	2.5	2.5	196	196	30.2	4 100	5 400	T2ED050	2ED	24.5	62	58	88	84	94	6	6	2	2	0.34	1.75	0.96	1.28
	105	32	29	22	3	3	141	140	20.3	3 300	4 600	T7FC050	7FC	35.9	64	59	91	78	100	4	10	2.5	2.5	0.87	0.69	0.38	1.25
	110	29.25	27	19	2.5	2	144	133	19.8	3 100	4 300	30310DJR	7FB	35.0	62	62	98	87	105	3	10	2	2	0.83	0.73	0.40	1.25
	110	29.25	27	20	2.5	2	155	143	21.9	3 700	4 900	30310CR	—	27.5	62	64	98	90	103	4	9	2	2	0.55	1.10	0.60	1.25
	110	29.25	27	23	2.5	2	172	152	24.0	3 700	4 900	30310JR	2FB	22.9	62	65	98	95	102	3	6	2	2	0.35	1.74	0.96	1.32
	110	42.25	40	33	2.5	2	214	234	34.6	3 800	5 100	32310CR	5FD	33.4	62	61	98	81	103	4	9	2	2	0.55	1.10	0.60	2.00
110	42.25	40	33	2.5	2	221	220	34.2	3 700	5 000	32310JR	2FD	29.4	62	62	98	90	102	3	9	2	2	0.35	1.74	0.96	1.89	
55	80	17	17	14	1	1	55.8	73.3	10.6	4 400	5 900	32911JR	2BC	14.5	61	61	74	72	76	3	3	1	1	0.31	1.94	1.07	0.285
	90	23	23	17.5	1.5	1.5	106	121	18.2	4 100	5 500	32011JR	3CC	19.8	63.5	63	81.5	81	86	4	5.5	1.5	1.5	0.41	1.48	0.81	0.569
	90	27	27	21	1.5	1.5	121	149	22.6	4 100	5 400	33011JR	2CE	19.3	63.5	63	81.5	81	86	5	6	1.5	1.5	0.31	1.92	1.06	0.672
	95	30	30	23	1.5	1.5	145	161	24.6	4 000	5 300	33111JR	3CE	22.5	63.5	62	86.5	83	91	5	7	1.5	1.5	0.37	1.60	0.88	0.868
	100	22.75	21	17	2	1.5	112	108	16.2	3 900	5 200	30211CR	—	24.3	65	63	90	84	95	4	5.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	0.750
	100	22.75	21	18	2	1.5	118	113	17.3	3 900	5 200	30211JR	3DB	20.7	65	64	90	88	94	4	4.5	2	1.5	0.40	1.48	0.81	0.732
	100	26.75	25	21	2	1.5	134	135	20.4	3 900	5 200	32211CR	—	25.9	65	64	90	83	96	4	5.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	0.875

[Nota] 1) Consulte con JTKET cuando utilice los rodamientos identificados con el sufijo C. Son del tipo conicidad media específicamente diseñados para propósitos especiales.

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica

d (55) ~ (65) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite				da min.	db max.	Da max.	Db min.	Sa min.	Sb min.	ra max.	rb max.		Y1	Y0		
55	100	26.75	25	21	2	1.5	134	133	20.5	3 900	5 200	32211JR-1	3DC	23.0	65	63	90	87	95	4	5.5	2	1.5	0.40	1.48	0.81	0.863
	100	35	35	27	2	1.5	178	189	28.9	3 900	5 200	33211JR	3DE	25.3	65	62	90	85	96	6	8	2	1.5	0.40	1.50	0.83	1.18
	115	34	31	23.5	3	3	161	164	23.9	3 000	4 200	T7FC055	7FC	38.6	69	65	101	86	109	4	10.5	2.5	2.5	0.87	0.69	0.38	1.59
	120	31.5	29	21	2.5	2	161	148	22.3	2 900	4 000	30311DJR	7FB	38.4	67	68	108	94	113	4	10.5	2	2	0.83	0.73	0.40	1.59
	120	31.5	29	22	2.5	2	180	161	24.8	3 400	4 500	30311CR	—	29.8	67	70	108	97	112	4.5	9.5	2	2	0.55	1.10	0.60	1.58
	120	31.5	29	25	2.5	2	187	170	27.0	3 300	4 500	30311JR	2FB	25.5	67	71	108	104	111	4	6.5	2	2	0.35	1.74	0.96	1.65
	120	45.5	43	35	2.5	2	230	247	36.9	3 400	4 600	32311C	5FD	35.9	67	67	108	90	113	4	10	2	2	0.55	1.10	0.60	2.45
	120	45.5	43	35	2.5	2	214	203	31.8	3 400	4 500	32311J	2FD	32.4	67	68	108	99	111	4	10.5	2	2	0.35	1.74	0.96	2.24
	120	45.5	43	35	2.5	2	250	250	39.1	3 400	4 500	32311JR	2FD	32.4	67	68	108	99	111	4	10.5	2	2	0.35	1.74	0.96	2.38
	60	85	17	17	14	1	1	57.6	78.2	11.3	4 100	5 500	32912JR	2BC	15.6	65.5	66	79.5	77	81	3	3	1	1	0.33	1.81	1.00
95		23	23	17.5	1.5	1.5	108	127	19.0	3 900	5 200	32012JR	4CC	21.0	68.5	67	86.5	85	91	4	5.5	1.5	1.5	0.43	1.39	0.77	0.621
95		27	27	21	1.5	1.5	127	162	24.5	3 900	5 200	30102JR	2CE	20.1	68.5	67	86.5	85	90	5	6	1.5	1.5	0.33	1.83	1.01	0.719
100		30	30	23	1.5	1.5	149	170	25.9	3 700	5 000	33112JR	3CE	23.7	68.5	67	91.5	88	96	5	7	1.5	1.5	0.40	1.51	0.83	0.923
110		23.75	22	17	2	1.5	127	123	18.8	3 500	4 700	30212CR	—	26.2	70	70	100	93	104	4	6.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	0.930
110		23.75	22	19	2	1.5	133	127	19.7	3 500	4 700	30212JR	3EB	21.9	70	70	100	96	103	4	4.5	2	1.5	0.40	1.48	0.81	0.945
110		29.75	28	22	2	1.5	160	164	25.1	3 600	4 700	32212CR	—	28.6	70	68	100	91	105	4	7.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.20
110		29.75	28	24	2	1.5	164	167	25.9	3 500	4 700	32212JR	3EC	25.1	70	69	100	95	104	4	5.5	2	1.5	0.40	1.48	0.81	1.19
110		38	38	29	2	1.5	217	239	36.6	3 600	4 700	33212JR	3EE	27.2	70	69	100	93	105	6	9	2	1.5	0.40	1.48	0.82	1.57
115		39	38	31	4	2.5	198	227	34.0	3 400	4 600	T5ED060	5ED	32.4	78	70	103	92	110	5	8	3	2	0.53	1.13	0.62	1.81
115		40	39	33	2.5	2.5	229	242	37.7	3 400	4 600	T2EE060	2EE	27.6	72	70	103	98	109	6	7	2	2	0.33	1.80	0.99	1.80
125		37	33.5	26	3	3	191	194	28.8	2 800	3 900	T7FC060	7FC	40.8	74	71	111	94	119	4	11	2.5	2.5	0.82	0.73	0.40	2.03
130		33.5	31	22	3	2.5	191	179	27.1	2 600	3 700	30312DJR	7FB	40.8	74	73	118	103	124	4	11.5	2.5	2	0.83	0.73	0.40	2.01
130		33.5	31	23	3	2.5	211	196	30.5	3 100	4 200	30312CR	—	31.9	74	75	118	105	121	5	10.5	2.5	2	0.55	1.10	0.60	1.99
130		33.5	31	26	3	2.5	217	201	31.9	3 100	4 100	30312JR	2FB	26.9	74	77	118	112	120	4	7.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	2.08
130		48.5	46	37	3	2.5	286	310	41.4	3 200	4 300	32312CR	5FD	38.3	74	73	118	98	122	5	11	2.5	2	0.55	1.10	0.60	3.15
130		48.5	46	37	3	2.5	277	275	38.6	3 100	4 200	32312J	2FD	32.3	74	74	118	107	120	4	11.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	2.87
130		48.5	46	37	3	2.5	306	315	44.1	3 100	4 200	32312JR	2FD	32.3	74	74	118	107	120	4	11.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	2.99
65	90	17	17	14	1	1	59.2	83.1	12.0	3 900	5 200	32913JR	2BC	16.8	70.5	70	84.5	81	86	3	3	1	1	0.35	1.70	0.93	0.327

[Nota] 1) Consulte con JTKET cuando utilice los rodamientos identificados con el sufijo C. Son del tipo conicidad media específicamente diseñados para propósitos especiales.



Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica

d (65) ~ (70) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite				da min.	da max.	Db max.	Db min.	Sa min.	Sb min.	ra max.	rb max.		Y1	Y0		
65	100	23	23	17.5	1.5	1.5	113	137	20.6	3 600	4 800	32013JR	4CC	22.5	73.5	72	91.5	90	97	4	5.5	1.5	1.5	0.46	1.31	0.72	0.664
	100	27	27	21	1.5	1.5	129	169	25.5	3 600	4 800	33013JR	2CE	21.1	73.5	72	91.5	89	96	5	6	1.5	1.5	0.35	1.72	0.95	0.762
	110	34	34	26.5	1.5	1.5	191	223	34.3	3 400	4 600	33113JR	3DE	25.9	73.5	73	101.5	96	106	6	7.5	1.5	1.5	0.39	1.55	0.85	1.33
	120	24.75	23	18	2	1.5	145	139	21.5	3 200	4 300	30213CR	—	28.1	75	77	110	102	114	4	6.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.15
	120	24.75	23	20	2	1.5	160	156	24.3	3 200	4 300	30213JR	3EB	24.2	75	77	110	106	113	4	4.5	2	1.5	0.40	1.48	0.81	1.18
	120	32.75	31	24	2	1.5	190	198	30.4	3 200	4 300	32213CR	—	31.3	75	75	110	99	114	4	8.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.55
	120	32.75	31	27	2	1.5	196	203	31.7	3 200	4 300	32213JR	3EC	26.6	75	76	110	104	115	4	5.5	2	1.5	0.40	1.48	0.81	1.58
	120	39	38	31	4	2.5	190	232	34.7	3 200	4 300	T5ED065	5ED	34.1	83	75	108	96	115	5	8	3	2	0.56	1.07	0.59	1.93
	120	41	41	32	2	1.5	250	277	43.0	3 200	4 300	33213JR	3EE	30.0	75	74	110	102	115	7	9	2	1.5	0.39	1.54	0.85	2.02
	130	37	33.5	26	3	3	186	211	31.2	2 600	3 600	T7FC065	7FC	44.4	79	78	116	98	124	4	11	2.5	2.5	0.87	0.69	0.38	2.17
	140	36	33	23	3	2.5	220	209	31.4	2 400	3 400	30313DJR	7GB	44.3	79	79	128	111	133	4	13	2.5	2	0.83	0.73	0.40	2.44
	140	36	33	25	3	2.5	241	227	35.1	2 900	3 900	30313CR	—	34.3	79	81	128	113	130	5	11	2.5	2	0.55	1.10	0.60	2.44
	140	36	33	28	3	2.5	255	239	37.6	2 800	3 800	30313JR	2GB	29.3	79	83	128	122	130	4	8	2.5	2	0.35	1.74	0.96	2.56
	140	51	48	39	3	2.5	322	361	49.0	2 900	3 900	32313CR	5GD	40.9	79	79	128	106	131	5	12	2.5	2	0.55	1.10	0.60	3.85
	140	51	48	39	3	2.5	313	312	43.4	2 900	3 900	32313J	2GD	34.7	79	80	128	117	130	4	12	2.5	2	0.35	1.74	0.96	3.49
	140	51	48	39	3	2.5	346	357	49.6	2 900	3 900	32313JR	2GD	34.7	79	80	128	117	130	4	12	2.5	2	0.35	1.74	0.96	3.64
70	100	20	20	16	1	1	89.0	115	17.2	3 500	4 700	32914JR	2BC	17.8	75.5	77	94.5	91	96	4	4	1	1	0.32	1.90	1.05	0.496
	110	25	25	19	1.5	1.5	136	163	24.8	3 300	4 400	32014JR	4CC	23.6	78.5	78	101.5	98	105	5	6	1.5	1.5	0.43	1.38	0.76	0.884
	110	31	31	25.5	1.5	1.5	168	208	32.3	3 300	4 400	33014JR	2CE	22.1	78.5	78	101.5	99	105	5	5.5	1.5	1.5	0.28	2.11	1.16	1.09
	120	37	37	29	2	1.5	227	266	41.2	3 100	4 200	33114JR	3DE	28.0	80	79	110	104	115	6	8	2	1.5	0.38	1.58	0.87	1.71
	125	26.25	24	19	2	1.5	158	158	24.5	3 000	4 000	30214CR	—	29.9	80	82	116.5	107	119	4	7	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.30
	125	26.25	24	21	2	1.5	173	173	27.1	3 100	4 100	30214JR	3EB	25.9	80	81	116.5	110	118	4	5	2	1.5	0.42	1.43	0.79	1.32
	125	33.25	31	24	2	1.5	197	212	32.6	3 100	4 100	32214CR	—	32.6	80	80	116.5	104	120	4	9.5	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.65
	125	33.25	31	27	2	1.5	212	225	35.2	3 100	4 100	32214JR	3EC	29.2	80	80	116.5	108	119	4	6	2	1.5	0.42	1.43	0.79	1.71
	125	41	41	32	2	1.5	258	294	45.5	3 100	4 100	33214JR	3EE	31.2	80	79	116.5	107	120	7	9	2	1.5	0.41	1.47	0.81	2.16
	130	43	42	35	3	2.5	291	319	50.0	3 000	4 000	T2ED070	2ED	30.2	84	81	118	111	123	1	1	2.5	2	0.33	1.80	0.99	2.48
	140	39	35.5	27	3	3	222	242	35.8	2 400	3 400	T7FC070	7FC	46.5	84	82	126	106	133	5	12	2.5	2.5	0.87	0.69	0.38	2.64
	140	52	51	43	5	3	330	382	51.6	2 900	3 800	T4FE070	4FE	37.7	92	82	126	111	133	7	9	4	2.5	0.45	1.34	0.74	3.69

[Nota] 1) Consulte con JTKET cuando utilice los rodamientos identificados con el sufijo C. Son del tipo concididad media específicamente diseñados para propósitos especiales.

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica

d (70) ~ (80) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite				da min.	db max.	Da max.	Db min.	Sa min.	Sb min.	ra max.	rb max.		Y1	Y0		
<b>70</b>	150	38	35	25	3	2.5	246	235	34.9	2 300	3 200	<b>30314DJR</b>	7GB	47.1	84	84	138	118	142	4	13	2.5	2	0.83	0.73	0.40	2.97
	150	38	35	30	3	2.5	280	256	36.0	2 700	3 600	<b>30314CR</b>	—	37.0	84	87	138	123	141	6	8	2.5	2	0.55	1.10	0.60	3.10
	150	38	35	30	3	2.5	288	273	42.2	2 600	3 500	<b>30314JR</b>	2GB	30.5	84	89	138	130	140	4	8	2.5	2	0.35	1.74	0.96	3.08
	150	54	51	42	3	2.5	321	315	44.1	2 700	3 600	<b>32314</b>	—	37.0	84	86	138	125	140	4	12	2.5	2	0.35	1.73	0.95	4.11
	150	54	51	42	3	2.5	371	391	51.4	2 700	3 600	<b>32314C</b>	5GD	44.4	84	84	138	115	142	5	12	2.5	2	0.55	1.10	0.60	4.50
	150	54	51	42	3	2.5	396	414	57.2	2 700	3 600	<b>32314JR</b>	2GD	37.4	84	86	138	125	140	4	12	2.5	2	0.35	1.74	0.96	4.50
<b>75</b>	105	20	20	16	1	1	92.2	123	18.4	3 300	4 400	<b>32915JR</b>	2BC	18.9	80.5	81	99.5	96	101	4	4	1	1	0.33	1.80	0.99	0.526
	115	25	25	19	1.5	1.5	139	169	25.8	3 100	4 200	<b>32015JR</b>	4CC	25.1	83.5	83	106.5	103	110	5	6	1.5	1.5	0.46	1.31	0.72	0.930
	115	31	31	25.5	1.5	1.5	177	225	35.0	3 200	4 200	<b>33015JR</b>	2CE	22.9	83.5	83	106.5	104	110	6	5.5	1.5	1.5	0.30	2.01	1.11	1.16
	125	37	37	29	2	1.5	234	280	43.4	3 000	4 000	<b>33115JR</b>	3DE	29.3	85	84	116.5	109	120	6	8	2	1.5	0.40	1.51	0.83	1.84
	130	27.25	25	20	2	1.5	171	178	27.4	2 900	3 800	<b>30215CR</b>	—	31.0	85	87	121.5	111	124	5	7	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.40
	130	27.25	25	22	2	1.5	178	181	28.2	2 900	3 900	<b>30215JR</b>	4DB	27.6	85	86	121.5	115	124	4	5	2	1.5	0.44	1.38	0.76	1.42
	130	33.25	31	24	2	1.5	204	225	34.5	2 900	3 900	<b>32215CR</b>	—	33.7	85	85	121.5	109	125	4	9	2	1.5	0.55	1.10	0.60	1.75
	130	33.25	31	27	2	1.5	218	234	36.4	2 900	3 900	<b>32215JR</b>	4DC	30.2	85	85	121.5	114	125	4	6	2	1.5	0.44	1.38	0.76	1.77
	130	41	41	31	2	1.5	266	310	47.7	2 900	3 900	<b>33215JR</b>	3EE	32.5	85	83	121.5	111	125	7	10	2	1.5	0.43	1.40	0.77	2.26
	150	42	38	29	3	3	240	270	39.0	2 200	3 100	<b>T7FC075</b>	7FC	50.6	89	89	136	114	143	5	13	2.5	2.5	0.87	0.69	0.38	3.24
	160	40	37	26	3	2.5	266	254	34.2	2 100	2 900	<b>30315DJR</b>	7GB	49.9	89	91	148	127	151	6	14	2.5	2	0.83	0.73	0.40	3.45
	160	40	37	26	3	2.5	277	266	36.9	2 100	2 900	<b>30315DR</b>	—	48.8	89	91	148	127	151	6	14	2.5	2	0.81	0.74	0.41	3.48
	160	40	37	31	3	2.5	310	296	42.1	2 500	3 400	<b>30315CR</b>	—	39.2	89	94	148	130	150	6	9	2.5	2	0.55	1.10	0.60	3.80
	160	40	37	31	3	2.5	325	311	44.9	2 500	3 300	<b>30315JR</b>	2GB	32.5	89	95	148	139	149	4	9	2.5	2	0.35	1.74	0.96	3.65
	160	40	37	31	3	2.5	313	298	43.3	2 500	3 300	<b>30315R</b>	—	31.9	89	95	148	139	149	4	9	2.5	2	0.35	1.73	0.95	3.52
	160	58	55	43	3	2.5	447	474	61.4	2 500	3 400	<b>32315CR</b>	—	46.6	89	90	148	125	154	6	15	2.5	2	0.55	1.10	0.60	5.50
	160	58	55	45	3	2.5	454	481	64.6	2 500	3 300	<b>32315JR</b>	2GD	40.0	89	91	148	133	149	4	13	2.5	2	0.35	1.74	0.96	5.41
	160	58	55	45	3	2.5	425	444	60.3	2 500	3 300	<b>32315R</b>	—	39.5	89	91	148	133	149	4	13	2.5	2	0.35	1.73	0.95	5.30
<b>80</b>	110	20	20	16	1	1	95.1	131	19.5	3 100	4 200	<b>32916JR</b>	2BC	20.1	85.5	86	104.5	101	106	4	4	1	1	0.35	1.71	0.94	0.556
	125	29	29	22	1.5	1.5	185	225	34.6	2 900	3 900	<b>32016JR</b>	3CC	26.7	88.5	89	116.5	112	120	6	7	1.5	1.5	0.42	1.42	0.78	1.32
	125	36	36	29.5	1.5	1.5	218	288	44.8	2 900	3 900	<b>33016JR</b>	2CE	25.1	88.5	90	116.5	112	119	6	6.5	1.5	1.5	0.28	2.16	1.19	1.63
	130	37	37	29	2	1.5	240	294	44.9	2 800	3 800	<b>33116JR</b>	3DE	30.5	90	89	121.5	114	126	6	8	2	1.5	0.42	1.44	0.79	1.93

[Nota] 1) Consulte con JTKET cuando utilice los rodamientos identificados con el sufijo C. Son del tipo conicidad media específicamente diseñados para propósitos especiales.

# Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica



$d$  (80) ~ (90) mm



Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r <sub>min.</sub>	r <sub>1 min.</sub>	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>u</sub>	Lub. Grasa	Lub. Aceite				d <sub>a min.</sub>	d <sub>b max.</sub>	D <sub>a max.</sub>	D <sub>b min.</sub>	S <sub>a min.</sub>	S <sub>b min.</sub>	r <sub>a max.</sub>	r <sub>b max.</sub>		Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>		
<b>80</b>	140	28.25	26	22	2.5	2	202	202	31.2	2 700	3 600	<b>30216JR</b>	3EB	28.6	92	91	130	124	132	4	6	2	2	0.42	1.43	0.79	1.72
	140	35.25	33	28	2.5	2	253	271	41.5	2 700	3 600	<b>32216JR</b>	3EC	31.7	92	90	130	122	134	4	7	2	2	0.42	1.43	0.79	2.17
	140	46	46	35	2.5	2	313	371	56.1	2 700	3 600	<b>33216JR</b>	3EE	35.7	92	89	130	119	135	7	11	2	2	0.43	1.41	0.78	2.99
	145	46	45	38	3	2.5	333	381	52.0	2 600	3 500	<b>T2ED080</b>	2ED	32.7	94	92	133	125	137	7	8	2.5	2	0.32	1.88	1.03	3.20
	170	42.5	39	27	3	2.5	294	282	38.7	2 000	2 800	<b>30316DJR</b>	7GB	53.5	94	97	158	134	159	6	15.5	2.5	2	0.83	0.73	0.40	4.12
	170	42.5	39	33	3	2.5	368	355	49.9	2 300	3 100	<b>30316JR</b>	2GB	34.8	94	102	158	148	159	4	9.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	4.46
	170	42.5	39	33	3	2.5	345	330	47.1	2 300	3 100	<b>30316JR</b>	—	33.9	94	102	158	148	159	4	9.5	2.5	2	0.35	1.73	0.95	4.26
	170	61.5	58	48	3	2.5	434	440	58.6	2 300	3 100	<b>32316J</b>	2GD	43.5	94	98	158	142	159	4	13.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	6.04
	170	61.5	58	48	3	2.5	480	503	67.0	2 300	3 100	<b>32316JR</b>	2GD	43.5	94	98	158	142	159	4	13.5	2.5	2	0.35	1.74	0.96	6.31
<b>85</b>	120	23	23	18	1.5	1.5	122	165	25.0	2 900	3 900	<b>32917JR</b>	2BC	21.2	93.5	93	111.5	109	115	5	5	1.5	1.5	0.33	1.83	1.01	0.794
	130	29	29	22	1.5	1.5	189	234	35.5	2 800	3 700	<b>32017JR</b>	4CC	28.0	93.5	94	121.5	117	125	6	7	1.5	1.5	0.44	1.36	0.75	1.38
	130	36	36	29.5	1.5	1.5	222	300	46.0	2 800	3 700	<b>3017JR</b>	2CE	26.3	93.5	94	121.5	118	125	6	6.5	1.5	1.5	0.29	2.06	1.13	1.72
	140	41	41	32	2.5	2	282	346	52.2	2 600	3 500	<b>33117JR</b>	3DE	33.2	97	95	130	122	135	7	9	2	2	0.41	1.48	0.81	2.43
	150	30.5	28	24	2.5	2	228	231	35.1	2 500	3 400	<b>30217JR</b>	3EB	30.4	97	97	140	132	141	5	6.5	2	2	0.42	1.43	0.79	2.17
	150	38.5	36	30	2.5	2	290	315	47.5	2 500	3 400	<b>32217JR</b>	3EC	34.2	97	96	140	130	142	5	8.5	2	2	0.42	1.43	0.79	2.80
	150	49	49	37	2.5	2	368	439	59.1	2 500	3 400	<b>33217JR</b>	3EE	37.1	97	95	140	128	144	7	12	2	2	0.42	1.43	0.79	3.63
	180	44.5	41	28	4	3	288	265	36.0	1 900	2 600	<b>30317D</b>	—	56.0	103	103	166	143	169	6	16.5	3	2.5	0.81	0.74	0.41	4.54
	180	44.5	41	28	4	3	328	317	42.6	1 900	2 600	<b>30317DJR</b>	7GB	56.3	103	103	166	143	169	6	16.5	3	2.5	0.83	0.73	0.40	4.81
	180	44.5	41	34	4	3	396	384	53.0	2 200	2 900	<b>30317JR</b>	2GB	36.0	103	107	166	156	167	5	10.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	5.15
	180	44.5	41	34	4	3	381	367	51.1	2 200	2 900	<b>30317R</b>	—	35.8	103	107	166	156	167	5	10.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	4.97
	180	63.5	60	49	4	3	549	587	77.6	2 200	3 000	<b>32317JR</b>	2GD	43.8	103	103	166	150	167	5	14.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	7.42
	<b>90</b>	125	23	23	18	1.5	1.5	126	175	26.2	2 800	3 700	<b>32918JR</b>	2BC	22.3	98.5	97	116.5	114	120	5	5	1.5	1.5	0.34	1.75	0.96
140		32	32	24	2	1.5	224	276	41.5	2 600	3 500	<b>32018JR</b>	3CC	29.8	100	100	131.5	125	134	6	8	2	1.5	0.42	1.42	0.78	1.80
140		39	39	32.5	2	1.5	278	367	55.6	2 600	3 400	<b>33018JR</b>	2CE	27.1	100	100	131.5	127	135	7	6.5	2	1.5	0.27	2.23	1.23	2.22
150		45	45	35	2.5	2	324	413	61.1	2 500	3 300	<b>33118JR</b>	3DE	35.4	102	100	140	130	144	7	10	2	2	0.40	1.51	0.83	3.13
155		46	46	38	3	3	342	405	54.1	2 400	3 200	<b>T2ED090</b>	2ED	33.5	104	102	141	135	147	7	8	2.5	2.5	0.33	1.84	1.01	3.47
160		32.5	30	26	2.5	2	255	261	39.0	2 400	3 200	<b>30218JR</b>	3FB	32.6	102	103	150	140	150	5	6.5	2	2	0.42	1.43	0.79	2.65
160		42.5	40	34	2.5	2	329	362	53.7	2 400	3 200	<b>32218JR</b>	3FC	37.0	102	102	150	138	152	5	8.5	2	2	0.42	1.43	0.79	3.47

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica



d (90) ~ (100) mm



Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite				da min.	db max.	Da max.	Db min.	Sa min.	Sb min.	ra max.	rb max.		Y1	Y0		
<b>90</b>	160	55	55	42	2.5	2	430	527	68.3	2 400	3 200	<b>33218JR</b>	3FE	40.8	102	101	150	135	154	9	13	2	2	0.42	1.43	0.78	4.76
	190	46.5	43	30	4	3	359	350	46.2	1 700	2 400	<b>30318DJR</b>	7GB	59.6	108	109	176	151	179	6	16.5	3	2.5	0.83	0.73	0.40	5.57
	190	46.5	43	30	4	3	352	336	44.9	1 700	2 400	<b>30318DR</b>	—	59.1	108	109	176	151	179	6	16.5	3	2.5	0.81	0.74	0.41	5.60
	190	46.5	43	36	4	3	432	420	57.1	2 100	2 700	<b>30318JR</b>	2GB	38.1	108	113	176	165	177	5	10.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	6.04
	190	46.5	43	36	4	3	421	407	55.5	2 100	2 700	<b>30318R</b>	—	37.2	108	113	176	165	177	5	10.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	5.78
	190	67.5	64	53	4	3	577	614	78.7	2 100	2 800	<b>32318JR</b>	2GD	46.6	108	108	176	157	177	5	14.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	8.61
<b>95</b>	130	23	23	18	1.5	1.5	130	186	27.4	2 600	3 500	<b>32919JR</b>	2BC	23.5	103.5	102	121.5	119	125	5	5	1.5	1.5	0.36	1.68	0.92	0.876
	145	32	32	24	2	1.5	229	287	42.6	2 500	3 300	<b>32019JR</b>	4CC	31.2	105	105	136.5	130	140	6	8	2	1.5	0.44	1.36	0.75	1.88
	145	39	39	32.5	2	1.5	284	382	57.3	2 500	3 300	<b>33019JR</b>	2CE	27.8	105	104	136.5	131	139	7	6.5	2	1.5	0.28	2.16	1.19	2.31
	160	46	46	38	3	3	353	427	56.4	2 300	3 100	<b>T2ED095</b>	2ED	34.6	109	107	146	140	152	7	8	2.5	2.5	0.34	1.77	0.97	3.62
	160	49	49	38	2.5	2	381	473	62.5	2 300	3 100	<b>33119JR</b>	3EE	37.3	107	106	150	138	154	8	11	2	2	0.39	1.54	0.85	3.89
	170	34.5	32	27	3	2.5	289	299	44.0	2 200	3 000	<b>30219JR</b>	3FB	34.9	109	110	158	149	159	5	7.5	2.5	2	0.42	1.43	0.79	3.20
	170	45.5	43	37	3	2.5	389	439	64.1	2 200	3 000	<b>32219JR</b>	3FC	38.9	109	108	158	145	161	5	8.5	2.5	2	0.42	1.43	0.79	4.34
	170	58	58	44	3	2.5	468	582	74.0	2 200	2 900	<b>33219JR</b>	3FE	42.8	109	107	158	144	163	9	14	2.5	2	0.41	1.47	0.81	5.66
	200	49.5	45	32	4	3	398	391	50.4	1 700	2 300	<b>30319DJR</b>	7GB	62.7	113	113	186	157	187	6	17.5	3	2.5	0.83	0.73	0.40	6.68
	200	49.5	45	38	4	3	396	368	49.2	2 000	2 600	<b>30319</b>	—	39.8	113	118	186	172	186	5	11.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	6.32
	200	49.5	45	38	4	3	465	455	60.9	2 000	2 600	<b>30319JR</b>	2GB	40.8	113	118	186	172	186	5	11.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	6.96
	200	71.5	67	55	4	3	534	544	70.2	2 000	2 600	<b>32319</b>	—	49.1	113	115	186	166	186	5	16.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	9.35
	200	71.5	67	55	4	3	646	695	89.2	2 000	2 600	<b>32319JR</b>	2GD	49.8	113	115	186	166	186	5	16.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	10.1
	<b>100</b>	140	25	25	20	1.5	1.5	158	217	32.0	2 400	3 300	<b>32920JR</b>	2CC	24.0	109	108	131	128	135	5	5	1.5	1.5	0.33	1.82	1.00
145		24	22.5	17.5	3	3	146	167	24.6	2 400	3 200	<b>T4CB100</b>	4CB	29.9	112	109	133	132	140	4	6.5	2.5	2.5	0.47	1.27	0.70	1.12
150		32	32	24	2	1.5	233	298	43.8	2 400	3 200	<b>32020JR</b>	4CC	32.6	110	109	141	134	144	6	8	2	1.5	0.46	1.31	0.72	1.95
150		39	39	32.5	2	1.5	290	397	59.0	2 400	3 200	<b>33020JR</b>	2CE	28.6	110	108	141	135	143	7	6.5	2	1.5	0.29	2.09	1.15	2.40
165		47	46	39	3	3	368	458	59.5	2 200	3 000	<b>T2EE100</b>	2EE	35.1	114	112	151	145	157	7	8	2.5	2.5	0.32	1.88	1.04	3.86
165		52	52	40	2.5	2	408	523	67.4	2 200	3 000	<b>33120JR</b>	3EE	40.1	112	111	155	142	159	8	12	2	2	0.41	1.48	0.81	4.29
180		37	34	29	3	2.5	323	338	49.1	2 100	2 800	<b>30220JR</b>	3FB	36.8	114	116	168	157	168	5	8	2.5	2	0.42	1.43	0.79	3.83
180		49	46	39	3	2.5	435	495	63.9	2 100	2 800	<b>32220JR</b>	3FC	42.1	114	114	168	154	171	5	10	2.5	2	0.42	1.43	0.79	5.21
180		63	63	48	3	2.5	540	680	85.8	2 100	2 800	<b>33220JR</b>	3FE	45.7	114	112	168	151	172	10	15	2.5	2	0.40	1.48	0.82	6.92

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica



d (100) ~ (110) mm



Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite				da min.	db max.	Da max.	Db min.	Sa min.	Sb min.	ra max.	rb max.		Y1	Y0		
100	215	51.5	47	34	4	3	397	374	48.5	1 500	2 100	30320D	—	65.9	118	121	201	183	204	5	17	3	2.5	0.81	0.74	0.41	8.02
	215	51.5	47	39	4	3	430	400	52.5	1 800	2 400	30320	—	41.4	118	127	201	184	200	6	12.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	7.76
	215	51.5	47	39	4	3	528	521	68.0	1 800	2 400	30320JR	2GB	42.7	118	127	201	184	200	6	12.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	8.49
	215	56.5	51	35	4	3	465	459	56.4	1 500	2 200	31320JR	7GB	67.7	118	120	201	183	202	6	17.5	3	2.5	0.83	0.73	0.40	8.72
	215	77.5	73	60	4	3	614	637	79.6	1 800	2 400	32320	—	52.6	118	123	201	177	200	8	17.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	12.2
	215	77.5	73	60	4	3	725	783	96.9	1 800	2 400	32320JR	2GD	53.9	118	123	201	177	200	8	17.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	13.0
105	145	25	25	20	1.5	1.5	160	224	32.6	2 400	3 100	32921JR	2CC	25.1	113.5	113	136.5	133	140	5	5	1.5	1.5	0.34	1.75	0.96	1.23
	160	35	35	26	2.5	2	270	344	49.9	2 200	3 000	32021JR	4DC	34.5	117	116	150	143	154	6	9	2	2	0.44	1.35	0.74	2.45
	160	43	43	34	2.5	2	335	461	67.4	2 200	3 000	33021JR	2DE	30.9	117	116	150	145	153	7	9	2	2	0.28	2.12	1.17	3.08
	175	56	56	44	2.5	2	453	607	76.0	2 100	2 800	33121JR	3EE	43.2	117	116	165	150	169	9	12	2	2	0.40	1.48	0.82	5.33
	190	39	36	30	3	2.5	360	380	52.3	2 000	2 600	30221JR	3FB	39.0	119	122	178	165	178	6	9	2.5	2	0.42	1.43	0.79	4.49
	190	53	50	43	3	2.5	490	567	73.0	2 000	2 700	32221JR	3FC	44.8	119	120	178	161	180	6	10	2.5	2	0.42	1.43	0.79	6.37
	190	68	68	52	3	2.5	622	790	97.4	2 000	2 600	33221JR	3FE	48.8	119	117	178	159	182	10	16	2.5	2	0.40	1.49	0.82	8.43
	225	53.5	49	36	4	3	423	396	50.1	1 400	2 000	30321D	—	69.1	123	127	211	193	209	6	17	3	2.5	0.81	0.74	0.41	8.76
	225	53.5	49	41	4	3	464	432	56.0	1 700	2 300	30321	—	43.1	123	132	211	193	209	7	12.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	8.74
	225	53.5	49	41	4	3	581	578	73.6	1 700	2 300	30321JR	2GB	44.1	123	132	211	193	209	7	12.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	9.73
	225	58	53	36	4	3	495	489	59.4	1 500	2 100	31321JR	7GB	70.3	123	126	211	193	211	6	18	3	2.5	0.83	0.73	0.40	9.72
	225	81.5	77	63	4	3	679	707	86.7	1 800	2 300	32321	—	55.7	123	128	211	185	209	8	18.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	13.9
	225	81.5	77	63	4	3	794	866	107	1 800	2 300	32321JR	2GD	56.1	123	128	211	185	209	8	18.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	14.9
	110	150	25	25	20	1.5	1.5	162	231	33.3	2 300	3 000	32922JR	2CC	26.3	119	118	141	138	145	5	5	1.5	1.5	0.36	1.69	0.93
160		27	25.5	19.5	3	3	183	225	32.3	2 200	2 900	T4CB110	4CB	31.8	124	120	146	145	154	5	7.5	2.5	2.5	0.44	1.36	0.75	1.63
170		38	38	29	2.5	2	312	395	56.7	2 100	2 800	32022JR	4DC	36.1	122	122	160	152	163	7	9	2	2	0.43	1.39	0.77	3.12
170		47	47	37	2.5	2	360	502	64.9	2 100	2 800	33022JR	2DE	33.4	122	123	160	152	161	7	10	2	2	0.29	2.09	1.15	3.81
180		56	56	43	2.5	2	464	634	78.6	2 000	2 700	33122JR	3EE	44.5	122	121	170	155	174	9	13	2	2	0.42	1.43	0.79	5.52
200		41	38	32	3	2.5	405	434	58.1	1 900	2 500	30222JR	3FB	40.8	124	129	188	174	188	6	9	2.5	2	0.42	1.43	0.79	5.33
200		56	53	46	3	2.5	547	640	80.4	1 900	2 500	32222JR	3FC	46.7	124	126	188	170	190	6	10	2.5	2	0.42	1.43	0.79	7.45
240		54.5	50	36	4	3	456	429	53.5	1 400	1 900	30322D	—	71.5	128	135	226	205	222	6	18	3	2.5	0.81	0.74	0.41	10.2
240		54.5	50	42	4	3	509	475	60.5	1 600	2 100	30322	—	44.8	128	141	226	206	222	8	12.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	10.4

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica



d (110) ~ 130 mm



Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite				da min.	db max.	Da max.	Db min.	Sa min.	Sb min.	ra max.	rb max.		Y1	Y0		
<b>110</b>	240	54.5	50	42	4	3	601	590	75.2	1 600	2 100	<b>30322JR</b>	2GB	46.3	128	141	226	206	222	8	12.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	11.4
	240	63	57	38	4	3	564	563	68.4	1 400	1 900	<b>31322JR</b>	7GB	76.2	128	135	226	205	224	6	21	3	2.5	0.83	0.73	0.40	12.2
	240	84.5	80	65	4	3	759	797	97.4	1 600	2 200	<b>32322</b>	—	57.3	128	137	226	198	222	9	19.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	16.6
	240	84.5	80	65	4	3	865	943	115	1 600	2 200	<b>32322JR</b>	2GD	59.3	128	137	226	198	222	9	19.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	17.8
<b>120</b>	165	29	29	23	1.5	1.5	215	298	42.5	2 100	2 700	<b>32924JR</b>	2CC	29.4	129	128	156	152	160	6	6	1.5	1.5	0.35	1.72	0.95	1.77
	170	27	25	19.5	3	3	206	262	37.0	2 000	2 700	<b>T4CB120</b>	4CB	34.6	134	130	156	155	164	4	7.5	2.5	2.5	0.47	1.27	0.70	1.76
	180	38	38	29	2.5	2	325	427	60.0	2 000	2 600	<b>32024JR</b>	4DC	38.8	132	131	170	161	173	7	9	2	2	0.46	1.31	0.72	3.34
	180	48	48	38	2.5	2	375	540	68.5	2 000	2 600	<b>33024JR</b>	2DE	36.2	132	132	170	160	171	6	10	2	2	0.31	1.97	1.08	4.16
	200	62	62	48	2.5	2	581	785	96.1	1 800	2 400	<b>33124JR</b>	3FE	47.8	132	133	190	172	192	9	14	2	2	0.40	1.51	0.83	7.73
	215	43.5	40	34	3	2.5	435	473	61.7	1 700	2 300	<b>30224JR</b>	4FB	44.2	134	140	203	187	203	6	9.5	2.5	2	0.44	1.38	0.76	6.36
	215	61.5	58	50	3	2.5	589	691	84.0	1 700	2 300	<b>32224JR</b>	4FD	51.6	134	136	203	181	204	7	11.5	2.5	2	0.44	1.38	0.76	9.04
	260	59.5	55	38	4	3	536	512	61.5	1 200	1 700	<b>30324D</b>	—	77.8	138	145	246	219	239	6	21	3	2.5	0.81	0.74	0.41	13.0
	260	59.5	55	46	4	3	631	611	76.9	1 500	2 000	<b>30324</b>	—	48.9	138	152	246	221	239	10	13.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	13.7
	260	59.5	55	46	4	3	712	714	89.9	1 500	2 000	<b>30324JR</b>	2GB	50.2	138	152	246	221	239	10	13.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	14.5
	260	68	62	42	4	3	657	665	77.8	1 300	1 800	<b>31324JR</b>	7GB	81.9	138	145	246	221	244	6	21	3	2.5	0.83	0.73	0.40	15.4
	260	90.5	86	69	4	3	1 000	1 110	131	1 500	2 000	<b>32324JR</b>	2GD	62.7	138	148	246	213	239	9	21.5	3	2.5	0.35	1.74	0.96	22.2
	260	90.5	86	69	4	3	997	1 110	132	1 500	2 000	<b>32324R</b>	—	61.1	138	148	246	213	239	9	21.5	3	2.5	0.35	1.73	0.95	21.8
	<b>130</b>	180	32	32	25	2	1.5	251	368	51.2	1 900	2 500	<b>32926JR</b>	2CC	31.4	140	141	171	165	174	6	7	2	1.5	0.34	1.77	0.97
185		29	27	21	3	3	230	282	39.2	1 800	2 500	<b>T4CB130</b>	4CB	37.8	144	141	171	170	179	5	8	2.5	2.5	0.47	1.27	0.70	2.22
200		45	45	34	2.5	2	428	563	77.4	1 800	2 300	<b>32026JR</b>	4EC	42.9	142	144	190	178	192	8	11	2	2	0.43	1.38	0.76	5.04
200		55	55	43	2.5	2	489	705	85.8	1 700	2 300	<b>33026JR</b>	2EE	42.5	142	143	190	178	192	8	12	2	2	0.34	1.76	0.97	6.19
230		43.75	40	34	4	3	472	511	65.7	1 600	2 100	<b>30226JR</b>	4FB	46.2	148	152	216	203	218	7	9.5	3	2.5	0.44	1.38	0.76	7.24
230		67.75	64	54	4	3	693	830	99.9	1 600	2 200	<b>32226JR</b>	4FD	56.0	148	146	216	193	219	7	13.5	3	2.5	0.44	1.38	0.76	11.5
280		63.75	58	41	5	4	604	582	69.9	1 200	1 600	<b>30326D</b>	—	84.0	152	155	262	240	261	7	22	4	3	0.81	0.74	0.41	16.3
280		63.75	58	49	5	4	823	834	102	1 400	1 800	<b>30326JR</b>	2GB	54.0	152	164	262	239	255	8	14.5	4	3	0.35	1.74	0.96	18.1
280		72	66	44	5	4	734	748	85.7	1 200	1 600	<b>31326JR</b>	7GB	87.3	152	155	262	236	261	7	23	4	3	0.83	0.73	0.40	18.9
280		98.75	93	78	5	4	1 070	1 160	134	1 400	1 800	<b>32326</b>	—	69.1	152	163	262	226	259	10	15	4	3	0.35	1.73	0.95	26.5

# Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica



$d$  140 ~ (170) mm



Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
$d$	$D$	$T$	$B$	$C$	$r$ min.	$r_1$ min.	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite				$d_a$ min.	$d_b$ max.	$D_a$ max.	$D_b$ min.	$S_a$ min.	$S_b$ min.	$r_a$ max.	$r_b$ max.		$e$	$Y_1$		$Y_0$
<b>140</b>	190	32	32	25	2	1.5	258	390	53.2	1 800	2 300	<b>32928JR</b>	2CC	33.6	150	150	181	174	184	6	7	2	1.5	0.36	1.67	0.92	2.57
	195	29	27	21	3	3	232	293	39.9	1 700	2 300	<b>T4CB140</b>	4CB	40.9	154	151	181	180	189	5	8	2.5	2.5	0.50	1.19	0.66	2.36
	210	45	45	34	2.5	2	435	585	79.2	1 700	2 200	<b>32028JR</b>	4DC	45.6	152	153	200	187	202	8	11	2	2	0.46	1.31	0.72	5.28
	210	56	56	44	2.5	2	510	758	90.9	1 600	2 200	<b>33028JR</b>	2DE	45.6	152	152	200	186	202	7	12	2	2	0.36	1.67	0.92	6.61
	250	45.75	42	36	4	3	526	570	71.8	1 500	1 900	<b>30228JR</b>	4FB	49.4	158	163	236	219	237	9	9.5	3	2.5	0.44	1.38	0.76	8.97
	250	71.75	68	58	4	3	796	961	112	1 500	2 000	<b>32228JR</b>	4FD	60.0	158	158	236	210	238	9	13.5	3	2.5	0.44	1.38	0.76	14.7
	300	67.75	62	44	5	4	655	627	74.5	1 100	1 500	<b>30328D</b>	—	90.2	162	169	282	254	280	7	23	4	3	0.81	0.74	0.41	20.0
	300	67.75	62	53	5	4	938	962	114	1 300	1 700	<b>30328JR</b>	2GB	56.9	162	179	282	254	273	10	14.5	4	3	0.35	1.74	0.96	22.6
	300	77	70	47	5	4	841	865	99.1	1 100	1 500	<b>31328JR</b>	7GB	93.8	162	167	282	254	280	8	26	4	3	0.83	0.73	0.40	23.3
300	107.75	102	85	5	4	1 370	1 570	175	1 300	1 700	<b>32328R</b>	—	74.2	162	175	282	246	280	10	17	4	3	0.35	1.74	0.96	35.1	
<b>150</b>	210	38	38	30	2.5	2	358	536	72.1	1 600	2 100	<b>32930JR</b>	2DC	36.1	162	163	200	194	202	7	8	2	2	0.33	1.83	1.01	3.96
	225	48	48	36	3	2.5	492	668	79.6	1 500	2 000	<b>32030JR</b>	4EC	48.8	164	164	213	200	216	8	12	2.5	2	0.46	1.31	0.72	6.41
	225	59	59	46	3	2.5	575	869	101	1 500	2 000	<b>33030JR</b>	2EE	47.8	164	164	213	200	217	8	13	2.5	2	0.36	1.65	0.90	8.09
	270	49	45	38	4	3	604	664	80.9	1 300	1 800	<b>30230JR</b>	4GB	52.4	168	175	256	234	255	9	11	3	2.5	0.44	1.38	0.76	11.6
	270	77	73	60	4	3	881	1 070	122	1 300	1 800	<b>32230JR</b>	4GD	65.2	168	170	256	226	254	8	17	3	2.5	0.44	1.38	0.76	18.2
	320	72	65	46	5	4	768	750	85.7	970	1 400	<b>30330D</b>	—	96.0	172	183	302	270	301	9	26	4	3	0.81	0.74	0.41	23.9
	320	72	65	55	5	4	1 050	1 080	129	1 200	1 500	<b>30330JR</b>	2GB	60.8	172	193	302	272	292	12	17	4	3	0.35	1.74	0.96	26.6
	320	82	75	50	5	4	952	989	110	980	1 400	<b>31330JR</b>	7GB	100.1	172	179	302	272	301	9	27	4	3	0.83	0.73	0.40	28.0
	320	114	108	90	5	4	1 550	1 790	195	1 200	1 600	<b>32330R</b>	—	78.4	172	187	302	263	298	10	17	4	3	0.35	1.74	0.96	42.0
<b>160</b>	220	32	30	23	3	3	282	379	50.2	1 500	2 000	<b>T4DB160</b>	4DB	44.7	174	172	206	204	213	5	9	2.5	2.5	0.49	1.23	0.68	3.23
	220	38	38	30	2.5	2	368	568	75.2	1 500	2 000	<b>32932JR</b>	2DC	38.4	172	173	210	204	212	7	8	2	2	0.35	1.73	0.95	4.19
	240	51	51	38	3	2.5	553	758	90.3	1 400	1 900	<b>32032JR</b>	4EC	52.1	174	175	228	213	231	8	13	2.5	2	0.46	1.31	0.72	7.75
	290	52	48	40	4	3	679	750	89.3	1 200	1 600	<b>30232JR</b>	4GB	56.3	178	189	276	252	269	8	12	3	2.5	0.44	1.38	0.76	14.1
	290	84	80	67	4	3	994	1 210	137	1 200	1 700	<b>32232JR</b>	4GD	70.3	178	182	276	242	274	10	17	3	2.5	0.44	1.38	0.76	23.2
	340	75	68	48	5	4	926	933	104	900	1 300	<b>30332D</b>	—	101.8	182	195	322	290	320	9	27	4	3	0.81	0.74	0.41	29.1
	340	75	68	58	5	4	1 170	1 220	142	1 100	1 400	<b>30332JR</b>	2GB	63.3	182	205	322	289	310	12	17	4	3	0.35	1.74	0.96	31.8
	340	121	114	95	5	4	1 530	1 720	187	1 100	1 400	<b>32332</b>	—	83.0	182	200	322	277	316	10	18	4	3	0.35	1.73	0.95	47.9
<b>170</b>	230	38	38	30	2.5	2	370	606	78.8	1 400	1 900	<b>32934JR</b>	3DC	42.0	182	183	220	213	222	7	8	2	2	0.38	1.57	0.86	4.49

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica

d (170) ~ 200 mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r <sub>min.</sub>	r <sub>1 min.</sub>	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>u</sub>	Lub. Grasa	Lub. Aceite				d <sub>a min.</sub>	d <sub>b max.</sub>	D <sub>a max.</sub>	D <sub>b min.</sub>	S <sub>a min.</sub>	S <sub>b min.</sub>	r <sub>a max.</sub>	r <sub>b max.</sub>		Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>		
<b>170</b>	260	57	57	43	3	2.5	661	905	105	1 300	1 700	<b>32034JR</b>	4EC	55.8	184	187	248	230	249	10	14	2.5	2	0.44	1.35	0.74	10.5
	310	57	52	43	5	4	776	867	103	1 100	1 500	<b>30234JR</b>	4GB	61.2	192	202	292	269	288	8	14	4	3	0.44	1.38	0.76	17.8
	310	91	86	71	5	4	1 120	1 380	152	1 100	1 500	<b>32234JR</b>	4GD	76.2	192	195	292	259	294	10	20	4	3	0.44	1.38	0.76	28.9
	360	80	72	50	5	4	953	1 040	115	830	1 200	<b>30334D</b>	—	108.3	192	211	342	310	333	9	30	4	3	0.81	0.74	0.41	34.3
	360	80	72	62	5	4	1 300	1 370	155	1 000	1 300	<b>30334JR</b>	2GB	67.9	192	218	342	306	329	13	18	4	3	0.35	1.74	0.96	37.5
	360	127	120	100	5	4	1 640	1 830	193	1 000	1 300	<b>32334</b>	—	86.1	192	200	342	295	337	14	26	4	3	0.35	1.73	0.95	56.9
<b>180</b>	250	45	45	34	2.5	2	447	735	93.4	1 300	1 700	<b>32936JR</b>	4DC	53.5	192	193	240	225	241	8	11	2	2	0.48	1.25	0.69	6.64
	280	64	64	48	3	2.5	810	1 100	127	1 200	1 600	<b>32036JR</b>	3FD	59.5	194	199	268	247	268	10	16	2.5	2	0.42	1.42	0.78	14.1
	320	57	52	43	5	4	771	870	102	1 100	1 400	<b>30236JR</b>	4GB	63.6	202	211	302	278	297	9	14	4	3	0.45	1.33	0.73	18.3
	320	91	86	71	5	4	1 200	1 520	164	1 100	1 500	<b>32236JR</b>	4GD	77.8	202	204	302	267	303	10	20	4	3	0.45	1.33	0.73	29.9
	380	83	75	52	5	4	1 040	1 150	125	780	1 100	<b>30336D</b>	—	112.8	202	225	362	330	351	10	31	4	3	0.81	0.74	0.41	40.1
	380	83	75	64	5	4	1 130	1 110	126	940	1 300	<b>30336</b>	—	71.0	202	227	362	318	346	13	19	4	3	0.35	1.73	0.95	39.7
	380	134	126	106	5	4	1 760	1 980	206	960	1 300	<b>32336</b>	—	91.8	202	215	362	310	355	14	27	4	3	0.35	1.73	0.95	67.0
<b>190</b>	260	45	45	34	2.5	2	459	789	88.6	1 200	1 600	<b>32938JR</b>	4DC	55.0	202	204	250	235	252	8	11	2	2	0.48	1.26	0.69	6.89
	290	64	64	48	3	2.5	823	1 170	131	1 100	1 500	<b>32038JR</b>	4FD	62.9	204	209	278	257	279	10	16	2.5	2	0.44	1.36	0.75	14.7
	340	60	55	46	5	4	912	1 030	118	1 000	1 300	<b>30238JR</b>	4GB	66.4	212	225	322	298	318	12	13	4	3	0.44	1.38	0.76	21.9
	340	97	92	75	5	4	1 370	1 740	187	1 000	1 300	<b>32238JR</b>	4GD	81.9	212	216	322	286	323	12	22	4	3	0.44	1.38	0.76	36.6
	400	86	78	52	6	5	1 190	1 210	131	740	1 000	<b>30338D</b>	—	119.2	218	232	378	350	372	11	34	5	4	0.81	0.74	0.41	44.8
	400	86	78	65	6	5	1 260	1 250	139	880	1 200	<b>30338</b>	—	73.2	218	241	378	342	370	10	20	5	4	0.35	1.73	0.95	46.2
	400	140	132	109	6	5	1 940	2 190	224	890	1 200	<b>32338</b>	—	96.5	218	225	378	330	375	14	30	5	4	0.35	1.73	0.95	76.6
<b>200</b>	280	51	51	39	3	2.5	608	958	109	1 100	1 500	<b>32940JR</b>	3EC	53.6	214	216	268	257	271	9	12	2.5	2	0.39	1.52	0.84	9.44
	310	70	70	53	3	2.5	949	1 340	146	1 100	1 400	<b>32040JR</b>	4FD	66.9	214	221	298	273	297	11	17	2.5	2	0.43	1.39	0.77	19.1
	360	64	58	48	5	4	991	1 120	126	940	1 200	<b>30240JR</b>	4GB	70.3	222	238	342	315	336	12	15	4	3	0.44	1.38	0.76	26.4
	360	104	98	82	5	4	1 550	1 880	200	960	1 300	<b>32240JR</b>	3GD	84.6	222	225	342	302	340	11	22	4	3	0.41	1.48	0.81	44.2
	420	89	80	56	6	5	1 130	1 230	132	690	970	<b>30340D</b>	—	122.6	228	248	398	365	385	11	33	5	4	0.81	0.74	0.41	50.6
	420	89	80	67	6	5	1 400	1 450	159	820	1 100	<b>30340</b>	—	79.8	228	255	398	354	385	11	21	5	4	0.35	1.73	0.95	53.5
	420	146	138	115	6	5	2 240	2 580	260	830	1 100	<b>32340</b>	—	102.9	228	240	398	345	395	16	30	5	4	0.35	1.73	0.95	91.0



# Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie métrica



$d$  220 ~ 360 mm



Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Serie de dimensiones para ISO355 (Refer.)	centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)								Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)	
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite				da min.	db max.	Da max.	Db min.	Sa min.	Sb min.	ra max.	rb max.		Y1	Y0		
<b>220</b>	300	51	51	39	3	2.5	621	1 010	112	1 000	1 400	<b>32944JR</b>	3EC	58.6	234	234	288	275	290	9	12	2.5	2	0.43	1.41	0.78	10.1
	340	76	76	57	4	3	1 120	1 620	175	940	1 300	<b>32044JR</b>	4FD	72.8	238	243	326	300	326	12	19	3	2.5	0.43	1.39	0.77	25.2
	400	72	65	54	5	4	1 260	1 440	160	830	1 100	<b>30244JR</b>	—	76.5	242	263	382	344	371	14	17	4	3	0.44	1.43	0.79	35.9
	400	114	108	90	5	4	1 500	1 930	198	830	1 100	<b>32244</b>	—	95.9	242	260	382	333	377	16	14	4	3	0.43	1.39	0.77	56.8
	460	97	88	73	6	5	1 570	1 680	181	730	980	<b>30344</b>	—	84.6	248	282	438	386	420	12	23	5	4	0.35	1.73	0.95	69.0
<b>240</b>	320	51	51	39	3	2.5	645	1 090	119	940	1 300	<b>32948JR</b>	4EC	64.5	254	254	308	294	311	9	12	2.5	2	0.46	1.31	0.72	10.9
	360	76	76	57	4	3	1 160	1 720	180	870	1 200	<b>32048JR</b>	4FD	78.5	258	261	346	318	346	12	19	3	2.5	0.46	1.31	0.72	26.8
	440	79	72	60	5	4	1 540	1 790	191	730	980	<b>30248R</b>	—	82.7	262	287	422	377	409	14	18	4	3	0.42	1.43	0.79	49.5
	440	127	120	100	5	4	1 920	2 480	245	740	980	<b>32248</b>	—	106.1	262	282	422	365	415	16	14	4	3	0.43	1.39	0.77	76.4
<b>260</b>	360	63.5	63.5	48	3	2.5	926	1 550	163	830	1 100	<b>32952JR</b>	3EC	69.6	274	279	348	328	347	11	15.5	2.5	2	0.41	1.48	0.81	18.9
	400	87	87	65	5	4	1 470	2 170	221	770	1 000	<b>32052JR</b>	4FC	85.0	282	287	382	352	383	14	22	4	3	0.43	1.38	0.76	39.5
	480	89	80	67	6	5	1 510	1 860	190	650	870	<b>30252</b>	—	93.6	288	310	458	415	450	14	21	5	4	0.42	1.44	0.79	64.9
	480	137	130	106	6	5	2 200	2 870	276	660	880	<b>32252</b>	—	115.2	288	300	458	400	455	16	30	5	4	0.43	1.39	0.77	102
<b>280</b>	380	63.5	63.5	48	3	2.5	949	1 630	168	770	1 000	<b>32956JR</b>	4EC	75.1	294	298	368	347	368	11	15.5	2.5	2	0.43	1.39	0.76	20.1
	420	87	87	65	5	4	1 510	2 280	230	720	960	<b>32056JR</b>	4FC	91.1	302	305	402	370	402	14	22	4	3	0.46	1.31	0.72	41.7
	500	89	80	67	6	5	1 580	1 920	196	610	810	<b>30256</b>	—	96.2	308	325	478	440	475	14	21	5	4	0.42	1.44	0.79	67.6
	500	137	130	106	6	5	2 340	3 150	297	610	810	<b>32256</b>	—	117.2	308	325	478	420	474	16	30	5	4	0.43	1.39	0.77	108
<b>300</b>	420	76	76	57	4	3	1 320	2 210	223	680	910	<b>32960JR</b>	3FD	79.9	318	324	406	383	405	12	19	3	2.5	0.39	1.52	0.84	32.4
	460	100	100	74	5	4	1 800	2 660	263	640	850	<b>32060JR</b>	4GD	97.9	322	329	442	404	439	15	26	4	3	0.43	1.38	0.76	57.5
	540	96	85	71	6	5	1 890	2 360	240	550	730	<b>30260</b>	—	103.9	328	350	518	475	505	14	24	5	4	0.42	1.44	0.79	84.7
<b>320</b>	440	76	76	57	4	3	1 330	2 270	226	640	850	<b>32964JR</b>	3FD	85.0	338	342	426	401	426	12	19	3	2.5	0.42	1.44	0.79	34.0
	480	100	100	74	5	4	1 900	2 810	273	600	800	<b>32064JR</b>	4GD	103.0	342	344	462	418	461	16	26	4	3	0.46	1.31	0.72	58.7
	580	104	92	75	6	5	2 190	2 770	273	490	660	<b>30264</b>	—	111.9	348	370	558	505	540	14	28	5	4	0.42	1.44	0.79	108
<b>340</b>	460	76	76	57	4	3	1 340	2 340	229	590	790	<b>32968JR</b>	4FD	90.5	358	361	446	420	446	12	19	3	2.5	0.44	1.37	0.75	35.6
<b>360</b>	480	76	76	57	4	3	1 350	2 400	231	560	740	<b>32972JR</b>	4FD	96.2	378	379	466	438	466	12	19	3	2.5	0.46	1.31	0.72	37.1

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

*d* 9.525 ~ (22.225) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)				Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>T</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>r</i> <sub>min.</sub>	<i>r</i> <sub>1 min.</sub>	<i>C<sub>r</sub></i>	<i>C<sub>0r</sub></i>	<i>C<sub>u</sub></i>	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	<i>a</i>	<i>d<sub>a</sub></i>	<i>d<sub>b</sub></i>	<i>D<sub>a</sub></i>	<i>D<sub>b</sub></i>	<i>r<sub>a</sub></i> <sub>max.</sub>	<i>r<sub>b</sub></i> <sub>max.</sub>	<i>e</i>	<i>Y<sub>1</sub></i>	<i>Y<sub>0</sub></i>	Aro interior	Aro exterior
<b>9.525</b>	31.991	10.008	10.785	7.938	1.2	1.2	13.4	9.30	1.25	14 000	19 000	<b>A2037</b>	<b>A2126</b>	7.1	15.0	13.5	26.0	29.0	1.2	1.2	0.40	1.48	0.82	0.029	0.017
<b>11.986</b>	31.991	10.008	10.785	7.938	0.8	1.2	13.4	9.30	1.25	14 000	19 000	<b>A2047</b>	<b>A2126</b>	7.1	16.5	15.5	26.0	29.0	0.8	1.2	0.40	1.48	0.82	0.023	0.017
<b>12.700</b>	34.988	10.998	10.988	8.730	1.2	1.2	15.7	11.9	1.55	12 000	17 000	<b>A4050</b>	<b>A4138</b>	8.3	18.5	17.0	29.0	32.0	1.2	1.2	0.45	1.33	0.73	0.033	0.022
<b>14.989</b>	34.988	10.998	10.988	8.730	0.8	1.2	15.7	11.9	1.55	12 000	17 000	<b>A4059</b>	<b>A4138</b>	8.3	19.5	19.0	29.0	32.0	0.8	1.2	0.45	1.33	0.73	0.029	0.022
<b>15.875</b>	34.988	10.998	10.998	8.712	1.2	1.2	18.1	14.3	1.90	12 000	16 000	<b>L21549</b>	<b>L21511</b>	7.6	21.5	19.5	29.0	32.5	1.2	1.2	0.32	1.88	1.04	0.031	0.018
	41.275	14.288	14.681	11.112	1.2	2.0	27.3	20.5	2.85	11 000	14 000	<b>03062</b>	<b>03162</b>	9.3	21.5	20.0	34.0	37.5	1.2	2.0	0.31	1.93	1.06	0.060	0.035
	42.862	16.670	16.670	13.495	1.6	1.6	38.2	29.5	4.15	10 000	14 000	<b>17580R</b>	<b>17520</b>	10.9	23.0	21.0	36.5	39.0	1.6	1.6	0.33	1.81	1.00	0.078	0.048
	49.225	19.845	21.539	14.288	0.8	1.2	47.2	37.7	5.40	8 900	12 000	<b>09062</b>	<b>09195</b>	10.6	22.0	21.5	42.0	44.5	0.8	1.2	0.27	2.26	1.24	0.139	0.065
	53.975	22.225	21.839	15.875	0.8	2.4	52.6	41.2	5.65	8 400	11 000	<b>21063</b>	<b>21212</b>	16.6	29.0	26.5	43.0	50.0	0.8	2.4	0.59	1.02	0.56	0.163	0.097
<b>16.000</b>	47.000	21.000	21.000	16.000	1.0	2.0	45.4	37.7	5.05	9 800	13 000	<b>HM81649</b>	<b>HM81610</b>	15.0	27.5	23.0	37.5	43.0	1.0	2.0	0.55	1.10	0.60	0.111	0.080
<b>17.462</b>	39.878	13.843	14.605	10.668	1.2	1.2	31.8	26.0	3.60	11 000	14 000	<b>LM11749R</b>	<b>LM11710</b>	8.6	23.0	21.5	34.0	37.0	1.2	1.2	0.29	2.10	1.15	0.058	0.028
<b>19.050</b>	45.237	15.494	16.637	12.065	1.2	1.2	36.8	30.1	4.25	9 400	13 000	<b>LM11949</b>	<b>LM11910</b>	10.0	25.0	23.5	39.5	41.5	1.2	1.2	0.30	2.00	1.10	0.081	0.044
	49.225	19.845	21.539	14.288	1.2	1.2	47.2	37.7	5.40	8 900	12 000	<b>09078</b>	<b>09195</b>	10.6	25.5	24.0	42.0	44.5	1.2	1.2	0.27	2.26	1.24	0.124	0.065
	49.225	21.209	19.050	17.462	1.2	1.6	47.2	37.7	5.40	8 900	12 000	<b>09067</b>	<b>09196</b>	13.8	25.5	24.0	41.5	44.5	1.2	1.6	0.27	2.26	1.24	0.114	0.084
<b>20.000</b>	50.005	13.495	14.260	9.525	1.6	1.0	33.3	28.8	4.05	7 900	11 000	<b>07079</b>	<b>07196</b>	10.8	27.5	26.0	44.5	47.0	1.6	1.0	0.40	1.49	0.82	0.104	0.034
<b>20.638</b>	49.225	19.845	19.845	15.875	1.6	1.6	45.5	37.7	5.35	8 600	12 000	<b>12580</b>	<b>12520</b>	12.7	28.5	26.0	42.5	45.5	1.6	1.6	0.32	1.86	1.02	0.116	0.067
<b>21.430</b>	50.005	17.526	18.288	13.970	1.2	1.2	48.8	40.7	5.80	8 500	11 000	<b>M12649</b>	<b>M12610</b>	11.1	27.5	25.5	44.0	46.0	1.2	1.2	0.28	2.16	1.19	0.119	0.058
<b>21.987</b>	45.974	15.494	16.637	12.065	1.2	1.2	37.5	34.6	4.85	8 900	12 000	<b>LM12749</b>	<b>LM12711</b>	10.0	27.5	26.0	40.0	42.5	1.2	1.2	0.31	1.96	1.08	0.078	0.043
<b>22.225</b>	50.005	17.526	18.288	13.970	1.2	1.2	48.8	40.7	5.80	8 500	11 000	<b>M12648</b>	<b>M12610</b>	11.1	28.5	26.5	44.0	46.0	1.2	1.2	0.28	2.16	1.19	0.115	0.058
	52.388	19.368	20.168	14.288	1.6	1.6	45.9	37.9	5.45	8 000	11 000	<b>1380</b>	<b>1328</b>	11.6	29.5	29.5	45.0	48.5	1.6	1.6	0.29	2.05	1.13	0.132	0.066
	53.975	19.368	20.168	14.288	1.6	1.6	45.9	37.9	5.45	8 000	11 000	<b>1380</b>	<b>1329</b>	11.6	29.5	29.5	46.0	49.0	1.6	1.6	0.29	2.05	1.13	0.137	0.082

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño"

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

$d$  (22.225) ~ (26.988) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)				Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
$d$	$D$	$T$	$B$	$C$	$r_{min.}$	$r_{1 min.}$	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	$a$	$d_a$	$d_b$	$D_a$	$D_b$	$r_{a max.}$	$r_{b max.}$	$e$	$Y_1$	$Y_0$	Aro interior	Aro exterior
<b>22.225</b>	56.896	19.368	19.837	15.875	1.2	1.2	50.0	43.1	6.20	7 600	10 000	<b>1755</b>	<b>1729</b>	12.5	29.0	27.5	49.0	51.0	1.2	1.2	0.31	1.95	1.07	0.150	0.100
	57.150	22.225	22.225	17.462	0.8	1.6	65.8	55.7	8.05	7 600	10 000	<b>1280</b>	<b>1220</b>	15.3	29.5	29.0	49.0	52.0	0.8	1.6	0.35	1.73	0.95	0.189	0.105
	66.421	23.812	25.433	19.050	1.6	1.2	83.8	75.2	11.2	6 500	8 700	<b>2684</b>	<b>2631</b>	13.9	31.5	29.0	58.0	60.0	1.6	1.2	0.25	2.36	1.30	0.295	0.163
<b>22.606</b>	47.000	15.500	15.500	12.000	1.6	1.0	35.0	32.8	4.45	8 700	12 000	<b>LM72849</b>	<b>LM72810</b>	12.3	30.0	28.0	40.5	44.0	1.6	1.0	0.47	1.27	0.70	0.076	0.047
<b>23.812</b>	50.292	14.224	14.732	10.668	1.6	1.2	39.1	37.0	5.15	7 800	10 000	<b>L44640R</b>	<b>L44610</b>	10.8	30.5	28.5	44.5	47.0	1.6	1.2	0.37	1.60	0.88	0.099	0.034
	56.896	19.368	19.837	15.875	0.8	1.2	50.0	43.1	6.20	7 600	10 000	<b>1779</b>	<b>1729</b>	12.5	29.5	28.5	49.0	51.0	0.8	1.2	0.31	1.95	1.07	0.141	0.100
<b>24.981</b>	50.005	13.495	14.260	9.525	1.6	1.0	33.3	28.8	4.05	7 900	11 000	<b>07098</b>	<b>07196</b>	10.8	31.0	29.0	44.5	47.0	1.6	1.0	0.40	1.49	0.82	0.084	0.034
	62.000	16.002	16.566	14.288	1.6	1.6	47.4	40.6	5.80	6 700	8 900	<b>17098</b>	<b>17244</b>	12.7	33.0	30.5	54.0	57.0	1.6	1.6	0.38	1.57	0.86	0.162	0.090
<b>25.000</b>	50.005	13.495	14.260	9.525	1.6	1.0	33.3	28.8	4.05	7 900	11 000	<b>07097</b>	<b>07196</b>	10.8	31.0	29.0	44.5	47.0	1.6	1.0	0.40	1.49	0.82	0.085	0.035
<b>25.400</b>	50.005	13.495	14.260	9.525	1.0	1.0	33.3	28.8	4.05	7 900	11 000	<b>07100</b>	<b>07196</b>	10.8	30.5	29.5	44.5	47.0	1.0	1.0	0.40	1.49	0.82	0.084	0.035
	50.005	13.495	14.260	9.525	1.6	1.0	33.3	28.8	4.05	7 900	11 000	<b>07100S</b>	<b>07196</b>	10.8	31.5	29.5	44.5	47.0	1.6	1.0	0.40	1.49	0.82	0.082	0.035
	50.292	14.224	14.732	10.668	1.2	1.2	39.1	37.0	5.15	7 800	10 000	<b>L44643R</b>	<b>L44610</b>	10.8	31.5	29.5	44.5	47.0	1.2	1.2	0.37	1.60	0.88	0.092	0.039
	51.994	15.011	14.260	12.700	1.0	1.2	33.3	28.8	4.05	7 900	11 000	<b>07100</b>	<b>07204</b>	12.3	30.5	29.5	45.0	48.0	1.0	1.2	0.40	1.49	0.82	0.075	0.065
	58.738	19.050	19.355	15.080	1.2	1.2	60.8	57.1	8.25	7 000	9 300	<b>1986R</b>	<b>1932</b>	13.1	32.5	30.5	52.0	54.0	1.2	1.2	0.33	1.82	1.00	0.179	0.088
	59.530	23.368	23.114	18.288	0.8	1.6	63.0	57.1	7.95	7 200	9 600	<b>M84249</b>	<b>M84210</b>	18.2	36.0	32.5	49.5	56.0	0.8	1.6	0.55	1.10	0.60	0.194	0.128
	61.912	19.050	20.638	14.288	0.8	2.0	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15101</b>	<b>15243</b>	13.2	32.5	31.5	55.0	58.0	0.8	2.0	0.35	1.71	0.94	0.215	0.080
	62.000	19.050	20.638	14.288	3.6	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15100</b>	<b>15245</b>	13.2	38.0	31.5	55.0	58.0	3.6	1.2	0.35	1.71	0.94	0.215	0.081
	63.500	19.050	20.638	14.288	0.8	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15101</b>	<b>15250R</b>	13.2	32.5	31.5	55.0	59.0	0.8	1.2	0.35	1.71	0.94	0.215	0.097
	64.292	21.432	21.432	16.670	1.6	1.6	69.1	70.7	9.90	6 400	8 500	<b>M86643R</b>	<b>M86610</b>	18.0	38.0	36.5	54.0	61.0	1.6	1.6	0.55	1.10	0.60	0.248	0.127
	66.421	23.812	25.433	19.050	1.2	1.2	83.8	75.2	11.2	6 500	8 700	<b>2687</b>	<b>2631</b>	13.9	33.5	31.5	58.0	60.0	1.2	1.2	0.25	2.36	1.30	0.272	0.163
	68.262	22.225	22.225	17.462	0.8	1.6	63.7	61.1	8.80	6 000	8 000	<b>02473</b>	<b>02420</b>	17.1	34.5	33.5	59.0	63.0	0.8	1.6	0.42	1.44	0.79	0.275	0.150
72.233	25.400	25.400	19.842	0.8	2.4	83.8	87.4	12.4	5 700	7 600	<b>HM88630</b>	<b>HM88610</b>	20.7	39.5	39.5	60.0	69.0	0.8	2.4	0.55	1.10	0.60	0.391	0.185	
<b>26.162</b>	66.421	23.812	25.433	19.050	1.6	1.2	83.8	75.2	11.2	6 500	8 700	<b>2682</b>	<b>2631</b>	13.9	34.5	32.0	58.0	60.0	1.6	1.2	0.25	2.36	1.30	0.268	0.163
<b>26.988</b>	50.292	14.224	14.732	10.668	3.6	1.2	39.1	37.0	5.15	7 800	10 000	<b>L44649R</b>	<b>L44610</b>	10.8	37.5	31.0	44.5	47.0	3.6	1.2	0.37	1.60	0.88	0.083	0.039

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño"

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

$d$  (26.988) ~ (30.162) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)						Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)		
$d$	$D$	$T$	$B$	$C$	$r_{min.}$	$r_{1 min.}$	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite			Aro interior	Aro exterior	$a$	$d_a$	$d_b$	$D_a$		$D_b$	$r_{a max.}$	$r_{b max.}$	$e$	$Y_1$
<b>26.988</b>	60.325	19.842	17.462	15.875	3.6	1.6	47.2	42.7	6.10	7 000	9 400	<b>15580</b>	<b>15523</b>	15.1	38.5	32.0	51.0	54.0	3.6	1.6	0.35	1.73	0.95	0.140	0.122
	62.000	19.050	20.638	14.288	0.8	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15106</b>	<b>15245</b>	13.2	33.5	33.0	55.0	58.0	0.8	1.2	0.35	1.71	0.94	0.206	0.081
	66.421	23.812	25.433	19.050	1.6	1.2	83.8	75.2	11.2	6 500	8 700	<b>2688</b>	<b>2631</b>	13.9	35.0	33.0	58.0	60.0	1.6	1.2	0.25	2.36	1.30	0.262	0.163
<b>28.575</b>	57.150	17.462	17.462	13.495	3.6	1.6	47.2	42.7	6.10	7 000	9 400	<b>15590</b>	<b>15520</b>	12.7	39.0	33.5	51.0	53.0	3.6	1.6	0.35	1.73	0.95	0.131	0.069
	57.150	19.845	19.355	15.875	3.6	1.6	60.8	57.1	8.25	7 000	9 300	<b>1988R</b>	<b>1922</b>	13.9	39.5	33.5	51.0	53.5	3.6	1.6	0.33	1.82	1.00	0.151	0.076
	62.000	19.050	20.638	14.288	3.6	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15112</b>	<b>15245</b>	13.2	40.0	34.0	55.0	58.0	3.6	1.2	0.35	1.71	0.94	0.193	0.081
	62.000	19.050	20.638	14.288	0.8	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15113</b>	<b>15245</b>	13.2	34.5	34.0	55.0	58.0	0.8	1.2	0.35	1.71	0.94	0.195	0.081
	64.292	21.432	21.432	16.670	1.6	1.6	69.1	70.7	9.90	6 400	8 500	<b>M86647R</b>	<b>M86610</b>	18.0	40.0	38.0	54.0	61.0	1.6	1.6	0.55	1.10	0.60	0.225	0.127
	66.421	23.812	25.433	19.050	1.2	1.2	83.8	75.2	11.2	6 500	8 700	<b>2689</b>	<b>2631</b>	13.9	36.0	34.0	58.0	60.0	1.2	1.2	0.25	2.36	1.30	0.249	0.165
	68.262	22.225	22.225	17.462	0.8	1.6	63.7	61.1	8.80	6 000	8 000	<b>02474</b>	<b>02420</b>	17.1	36.5	36.0	59.0	63.0	0.8	1.6	0.42	1.44	0.79	0.252	0.150
	72.000	19.000	18.923	15.875	1.6	1.6	59.4	49.6	7.25	5 900	7 800	<b>26112</b>	<b>26283</b>	15.3	37.0	35.0	62.0	65.0	1.6	1.6	0.36	1.67	0.92	0.217	0.163
	72.626	24.608	24.257	17.462	4.8	1.6	77.3	60.5	8.75	6 100	8 100	<b>41125</b>	<b>41286</b>	20.7	48.0	36.5	61.0	68.0	4.8	1.6	0.60	1.00	0.55	0.292	0.177
	72.626	24.608	24.257	17.462	1.6	1.6	77.3	60.5	8.75	6 100	8 100	<b>41126</b>	<b>41286</b>	20.7	41.5	36.5	61.0	68.0	1.6	1.6	0.60	1.00	0.55	0.295	0.177
	72.626	30.162	29.997	23.812	3.6	3.2	98.6	89.3	13.3	5 800	7 700	<b>3192</b>	<b>3120</b>	20.3	42.5	37.0	61.0	67.0	3.6	3.2	0.33	1.80	0.99	0.401	0.222
	72.626	30.162	29.997	23.812	1.2	3.2	98.6	89.3	13.3	5 800	7 700	<b>3198</b>	<b>3120</b>	20.3	39.0	37.0	61.0	67.0	1.2	3.2	0.33	1.80	0.99	0.410	0.222
	73.025	22.225	22.225	17.462	0.8	3.2	68.8	65.7	9.55	5 500	7 400	<b>02872</b>	<b>02820</b>	18.4	37.5	37.0	62.0	68.0	0.8	3.2	0.45	1.32	0.73	0.319	0.158
<b>29.000</b>	50.292	14.224	14.732	10.668	3.6	1.2	36.3	37.2	5.15	7 600	10 000	<b>L45449</b>	<b>L45410</b>	10.9	39.5	33.0	44.5	48.0	3.6	1.2	0.37	1.62	0.89	0.079	0.036
<b>29.367</b>	66.421	23.812	25.433	19.050	3.6	1.2	83.8	75.2	11.2	6 500	8 700	<b>2690</b>	<b>2631</b>	13.9	41.0	35.0	58.0	60.0	3.6	1.2	0.25	2.36	1.30	0.242	0.165
<b>29.987</b>	62.000	16.002	16.566	14.288	1.6	1.6	47.4	40.6	5.80	6 700	8 900	<b>17118</b>	<b>17244</b>	12.7	37.0	34.5	54.0	57.0	1.6	1.6	0.38	1.57	0.86	0.135	0.090
	62.000	19.050	20.638	14.288	1.2	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15117</b>	<b>15245</b>	13.2	36.5	35.0	55.0	58.0	1.2	1.2	0.35	1.71	0.94	0.184	0.081
<b>30.000</b>	69.012	19.845	19.583	15.875	3.6	1.2	57.7	55.0	7.95	5 900	7 800	<b>14117A</b>	<b>14276</b>	15.5	42.5	39.5	60.0	63.0	3.6	1.2	0.38	1.57	0.86	0.225	0.135
<b>30.112</b>	62.000	19.050	20.638	14.288	0.8	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15116</b>	<b>15245</b>	13.2	36.0	35.5	55.0	58.0	0.8	1.2	0.35	1.71	0.94	0.184	0.081
<b>30.162</b>	62.000	16.002	16.566	14.288	1.6	1.6	47.4	40.6	5.80	6 700	8 900	<b>17119</b>	<b>17244</b>	12.7	37.0	34.5	54.0	57.0	1.6	1.6	0.38	1.57	0.86	0.139	0.091
	64.292	21.432	21.432	16.670	1.6	1.6	69.1	70.7	9.90	6 400	8 500	<b>M86649R</b>	<b>M86610</b>	18.0	41.0	38.0	54.0	61.0	1.6	1.6	0.55	1.10	0.60	0.213	0.127

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño"

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

$d$  (30.162) ~ (34.925) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)				Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
$d$	$D$	$T$	$B$	$C$	$r_{min.}$	$r_{1 min.}$	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	$a$	$d_a$	$d_b$	$D_a$	$D_b$	$r_{a max.}$	$r_{b max.}$	$e$	$Y_1$	$Y_0$	Aro interior	Aro exterior
<b>30.162</b>	68.262	22.225	22.225	17.462	2.4	1.6	70.2	71.1	10.0	6 000	7 900	<b>M88043</b>	<b>M88010</b>	19.2	43.5	39.5	58.0	65.0	2.4	1.6	0.55	1.10	0.60	0.258	0.144
<b>30.213</b>	62.000	19.050	20.638	14.288	3.6	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15118</b>	<b>15245</b>	13.2	41.5	35.5	55.0	58.0	3.6	1.2	0.35	1.71	0.94	0.181	0.081
	62.000	19.050	20.638	14.288	1.6	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15119</b>	<b>15245</b>	13.2	37.5	35.5	55.0	58.0	1.6	1.2	0.35	1.71	0.94	0.183	0.081
	62.000	19.050	20.638	14.288	0.8	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15120</b>	<b>15245</b>	13.2	36.0	35.5	55.0	58.0	0.8	1.2	0.35	1.71	0.94	0.183	0.081
<b>30.226</b>	69.012	19.845	19.583	15.875	0.8	3.2	57.7	55.0	7.95	5 900	7 800	<b>14116</b>	<b>14274</b>	15.5	37.0	36.5	59.0	63.0	0.8	3.2	0.38	1.57	0.86	0.226	0.131
<b>31.750</b>	58.738	14.684	15.080	10.716	1.0	1.0	37.0	33.3	4.60	6 600	8 900	<b>08125</b>	<b>08231</b>	13.5	37.5	36.0	52.0	55.0	1.0	1.0	0.48	1.26	0.69	0.109	0.056
	59.131	15.875	16.764	11.811	SP	1.2	44.8	43.1	6.05	6 600	8 800	<b>LM67048</b>	<b>LM67010</b>	13.0	42.5	36.0	52.0	56.0	3.5	1.2	0.41	1.46	0.80	0.120	0.062
	62.000	18.161	19.050	14.288	SP	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15123</b>	<b>15245</b>	13.2	42.5	36.5	55.0	58.0	3.5	1.2	0.35	1.71	0.94	0.157	0.081
	62.000	19.050	20.638	14.288	3.6	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15125</b>	<b>15245</b>	13.2	42.5	36.5	55.0	58.0	3.6	1.2	0.35	1.71	0.94	0.169	0.081
	62.000	19.050	20.638	14.288	0.8	1.2	55.7	50.7	7.30	6 400	8 600	<b>15126</b>	<b>15245</b>	13.2	37.0	36.5	55.0	58.0	0.8	1.2	0.35	1.71	0.94	0.171	0.081
	66.421	25.400	25.357	20.638	0.8	3.2	89.2	85.1	12.7	6 000	8 000	<b>2580</b>	<b>2520</b>	16.0	38.5	37.5	57.0	62.5	0.8	3.2	0.27	2.19	1.21	0.281	0.123
	68.262	22.225	22.225	17.462	3.6	1.6	63.7	61.1	8.80	6 000	8 000	<b>02475</b>	<b>02420</b>	17.1	44.5	38.5	59.0	63.0	3.6	1.6	0.42	1.44	0.79	0.224	0.150
	68.262	22.225	22.225	17.462	0.8	1.6	63.7	61.1	8.80	6 000	8 000	<b>02476</b>	<b>02420</b>	17.1	39.0	38.5	59.0	63.0	0.8	1.6	0.42	1.44	0.79	0.226	0.150
	68.262	22.225	22.225	17.462	1.6	1.6	70.2	71.1	10.0	6 000	7 900	<b>M88046</b>	<b>M88010</b>	19.2	43.0	40.5	58.0	65.0	1.6	1.6	0.55	1.10	0.60	0.245	0.144
	73.025	22.225	22.225	17.462	3.6	3.2	68.8	65.7	9.55	5 600	7 400	<b>02875</b>	<b>02820</b>	17.1	45.5	39.5	62.0	68.0	3.6	3.2	0.45	1.32	0.73	0.293	0.158
	73.025	22.225	22.225	17.462	0.8	3.2	68.8	65.7	9.55	5 500	7 400	<b>02876</b>	<b>02820</b>	17.1	40.0	39.5	62.0	68.0	0.8	3.2	0.45	1.32	0.73	0.293	0.158
	73.025	29.370	27.783	23.020	1.2	3.2	93.0	101	14.2	5 600	7 500	<b>HM88542</b>	<b>HM88510</b>	23.4	45.5	42.5	59.0	70.0	1.2	3.2	0.55	1.10	0.60	0.377	0.238
73.812	29.370	27.783	23.020	1.2	3.2	93.0	101	14.2	5 600	7 500	<b>HM88542</b>	<b>HM88512</b>	23.4	45.5	42.5	59.0	70.0	1.2	3.2	0.55	1.10	0.60	0.377	0.254	
<b>33.338</b>	68.262	22.225	22.225	17.462	0.8	1.6	70.2	71.1	10.0	6 000	7 900	<b>M88048</b>	<b>M88010</b>	19.2	42.5	41.0	58.0	65.0	0.8	1.6	0.55	1.10	0.60	0.231	0.144
	72.000	19.000	18.923	15.875	3.6	1.6	69.8	60.0	8.85	5 900	7 800	<b>26131</b>	<b>26283</b>	14.3	44.5	38.5	62.0	65.0	3.6	1.6	0.36	1.67	0.92	0.200	0.163
	73.025	29.370	27.783	23.020	0.8	3.2	93.0	101	14.2	5 600	7 500	<b>HM88547</b>	<b>HM88510</b>	23.4	45.5	42.6	59.0	70.0	0.8	3.2	0.55	1.10	0.60	0.360	0.238
	76.200	29.370	28.575	23.020	0.8	3.2	99.5	107	15.2	5 400	7 200	<b>HM89443</b>	<b>HM89410</b>	23.9	46.5	44.6	62.0	73.0	0.8	3.2	0.55	1.10	0.60	0.415	0.254
<b>34.925</b>	65.088	18.034	18.288	13.970	SP	1.2	60.0	58.5	8.40	6 000	8 000	<b>LM48548</b>	<b>LM48510</b>	14.3	46.0	40.0	58.0	61.0	3.5	1.2	0.38	1.59	0.88	0.164	0.086
	69.012	26.982	26.721	15.875	0.8	1.2	57.7	55.0	7.95	5 900	7 800	<b>14136A</b>	<b>14276</b>	22.6	40.0	38.0	60.0	63.0	0.8	1.2	0.38	1.57	0.86	0.254	0.133
	72.233	25.400	25.400	19.842	2.4	2.4	83.8	87.4	12.4	5 700	7 600	<b>HM88649</b>	<b>HM88610</b>	20.7	48.5	42.5	60.0	69.0	2.4	2.4	0.55	1.10	0.60	0.301	0.185

Nota 1) SP Indica chaflan especial.

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño"

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d (34.925) ~ (38.100) mm



Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>2)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)				Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	a	da	db	Da	Db	ra max.	rb max.	e	Y1	Y0	Aro interior	Aro exterior
<b>34.925</b>	72.238	20.638	20.638	15.875	3.6	1.2	62.3	61.3	8.90	5 600	7 400	<b>16137</b>	<b>16284</b>	16.6	46.5	40.5	63.0	67.0	3.6	1.2	0.40	1.49	0.82	0.236	0.144
	73.025	22.225	22.225	17.462	3.6	3.2	68.8	65.7	9.55	5 500	7 400	<b>02877</b>	<b>02820</b>	18.4	48.5	42.0	62.0	68.0	3.6	3.2	0.45	1.32	0.73	0.262	0.158
	73.025	22.225	22.225	17.462	0.8	3.2	68.8	65.7	9.55	5 500	7 400	<b>02878</b>	<b>02820</b>	18.4	42.5	42.0	62.0	68.0	0.8	3.2	0.45	1.32	0.73	0.265	0.158
	73.025	23.812	24.608	19.050	1.6	0.8	90.1	87.3	13.1	5 600	7 400	<b>25877R</b>	<b>25821</b>	15.8	43.0	40.5	65.0	68.0	1.6	0.8	0.29	2.07	1.14	0.310	0.165
	73.025	26.988	26.975	22.225	3.6	1.6	97.2	94.1	13.9	5 700	7 600	<b>23690</b>	<b>23620</b>	18.8	49.0	42.0	64.0	68.0	3.6	1.6	0.37	1.62	0.89	0.326	0.212
	76.200	20.638	20.940	15.507	1.6	1.2	71.6	65.9	9.70	5 300	7 000	<b>28137</b>	<b>28300</b>	16.5	43.5	41.0	68.0	71.0	1.6	1.2	0.40	1.49	0.82	0.315	0.137
	76.200	23.812	25.654	19.050	3.6	3.2	92.6	92.2	13.8	5 400	7 200	<b>2796R</b>	<b>2720</b>	15.9	47.5	41.0	66.0	70.0	3.6	3.2	0.30	1.98	1.09	0.344	0.185
	76.200	29.370	28.575	23.812	1.6	3.2	101	97.4	14.4	5 400	7 200	<b>31594</b>	<b>31520</b>	21.6	46.0	43.5	64.0	72.0	1.6	3.2	0.40	1.49	0.82	0.388	0.232
	79.375	29.370	29.771	23.812	3.6	3.2	109	105	15.7	5 200	6 900	<b>3478</b>	<b>3420</b>	20.8	50.0	43.5	67.0	74.0	3.6	3.2	0.37	1.64	0.90	0.462	0.256
	87.312	30.162	30.886	23.812	3.6	3.2	120	120	18.2	4 600	6 200	<b>3581R</b>	<b>3525</b>	20.5	48.0	45.5	75.0	81.0	3.6	3.2	0.31	1.96	1.08	0.622	0.300
	95.250	27.783	29.901	22.225	0.8	2.4	129	122	18.8	4 500	5 900	<b>449</b>	<b>432</b>	18.4	44.0	43.5	83.0	87.0	0.8	2.4	0.28	2.11	1.16	0.686	0.384
	<b>34.980</b>	59.131	15.875	16.764	11.938	SP	1.2	44.9	48.5	6.85	6 400	8 500	<b>L68149</b>	<b>L68110</b>	13.2	45.5	39.0	53.0	56.0	3.5	1.2	0.42	1.44	0.79	0.112
59.975		15.875	16.764	11.938	SP	1.2	44.9	48.5	6.85	6 400	8 500	<b>L68149</b>	<b>L68111</b>	13.2	45.5	39.0	53.0	56.0	3.5	1.2	0.42	1.44	0.79	0.112	0.063
<b>35.000</b>	79.375	23.812	25.400	19.050	0.8	0.8	101	105	15.8	5 000	6 700	<b>26883R</b>	<b>26822</b>	16.4	42.5	42.0	71.0	74.0	0.8	0.8	0.32	1.88	1.04	0.414	0.186
	80.000	21.000	22.403	17.826	0.8	1.2	85.0	74.8	11.4	4 900	6 600	<b>339</b>	<b>332</b>	15.1	42.5	41.5	73.0	75.0	0.8	1.2	0.27	2.20	1.21	0.385	0.144
<b>35.717</b>	72.233	25.400	25.400	19.842	3.6	2.4	83.8	87.4	12.4	5 700	7 600	<b>HM88648</b>	<b>HM88610</b>	20.7	52.0	42.5	60.0	69.0	3.6	2.4	0.55	1.10	0.60	0.291	0.185
<b>36.487</b>	73.025	23.812	24.608	19.050	1.6	0.8	90.1	87.3	13.1	5 600	7 400	<b>25880R</b>	<b>25821</b>	15.8	44.0	42.0	65.0	68.0	1.6	0.8	0.29	2.07	1.14	0.294	0.165
	73.025	23.812	25.654	19.050	3.6	0.8	92.6	92.2	13.8	5 400	7 200	<b>2794R</b>	<b>2735X</b>	15.9	49.0	42.5	66.0	69.0	3.6	0.8	0.30	1.98	1.09	0.344	0.134
<b>36.512</b>	76.200	29.370	28.575	23.020	3.6	0.8	99.5	107	15.2	5 400	7 200	<b>HM89449</b>	<b>HM89411</b>	23.9	54.0	44.5	65.0	73.0	3.6	0.8	0.55	1.10	0.60	0.386	0.258
	79.375	23.812	25.400	19.050	0.8	0.8	101	105	15.8	5 000	6 700	<b>26877R</b>	<b>26822</b>	16.4	44.0	43.0	71.0	74.0	0.8	0.8	0.32	1.88	1.04	0.404	0.186
	79.375	29.370	29.771	23.812	0.8	3.2	109	105	15.7	5 200	6 900	<b>3479</b>	<b>3420</b>	20.8	45.5	44.5	67.0	74.0	0.8	3.2	0.37	1.64	0.90	0.429	0.259
	85.725	30.162	30.162	23.812	0.8	3.2	135	136	20.3	4 800	6 400	<b>3878</b>	<b>3820</b>	22.9	48.0	47.0	73.0	81.0	0.8	3.2	0.40	1.49	0.82	0.605	0.285
<b>38.000</b>	63.000	17.000	17.000	13.500	SP	SP	54.7	58.2	8.25	6 000	8 000	<b>JL69349</b>	<b>JL69310</b>	14.6	49.0	41.0	60.0	56.5	3.5	1.2	0.42	1.44	0.79	0.128	0.070
<b>38.100</b>	63.500	12.700	11.908	9.525	1.6	0.8	32.1	33.1	4.60	5 800	7 700	<b>13889</b>	<b>13830</b>	11.9	45.0	42.5	59.0	60.0	1.6	0.8	0.35	1.73	0.95	0.104	0.045



Nota 1) SP Indica chaflán especial.

2) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72.

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

# Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

$d$  (38.100) ~ (40.000) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)						Constante	Factor de carga axial		(Refer.)		
$d$	$D$	$T$	$B$	$C$	$r_{min.}$	$r_{1 min.}$	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite			Aro interior	Aro exterior	$a$	$d_a$	$d_b$	$D_a$		$D_b$	$r_{a max.}$	$r_{b max.}$	$e$	$Y_1$
<b>38.100</b>	65.088	12.700	11.908	9.525	1.6	0.8	32.1	33.1	4.60	5 800	7 700	<b>13889</b>	<b>13836</b>	11.9	45.0	42.5	59.0	61.0	1.6	0.8	0.35	1.73	0.95	0.104	0.046
	65.088	18.034	18.288	13.970	SP	1.2	53.9	56.5	8.15	5 800	7 800	<b>LM29748</b>	<b>LM29710</b>	13.8	49.0	42.5	59.0	62.0	3.5	1.2	0.33	1.80	0.99	0.154	0.079
	65.088	19.812	18.288	15.748	2.4	1.2	53.9	56.5	8.15	5 800	7 800	<b>LM29749</b>	<b>LM29711</b>	15.6	46.0	42.5	58.0	62.0	2.4	1.2	0.33	1.80	0.99	0.159	0.092
	69.012	19.050	19.050	15.083	2.0	2.4	61.7	62.0	8.95	5 600	7 500	<b>13687</b>	<b>13621</b>	16.1	46.5	43.0	61.0	65.0	2.0	2.4	0.40	1.49	0.82	0.191	0.102
	71.438	15.875	16.520	11.908	1.6	1.0	57.6	53.8	7.70	5 700	7 600	<b>19150R</b>	<b>19281</b>	14.5	45.0	43.0	63.0	66.0	1.6	1.0	0.44	1.35	0.74	0.167	0.105
	71.996	17.018	16.520	14.288	1.6	1.6	57.6	53.8	7.70	5 700	7 600	<b>19150R</b>	<b>19283</b>	15.7	45.0	43.0	63.0	66.0	1.6	1.6	0.44	1.35	0.74	0.167	0.132
	71.996	19.000	20.638	14.237	3.6	1.6	62.3	61.3	8.90	5 600	7 400	<b>16150</b>	<b>16282</b>	15.0	49.5	43.0	63.0	67.0	3.6	1.6	0.40	1.49	0.82	0.207	0.121
	72.238	20.638	20.638	15.875	3.6	1.2	62.3	61.3	8.90	5 600	7 400	<b>16150</b>	<b>16284</b>	16.6	49.5	43.0	63.0	67.0	3.6	1.2	0.40	1.49	0.82	0.207	0.144
	72.238	23.812	20.638	19.050	3.6	2.4	62.3	61.3	8.90	5 600	7 400	<b>16150</b>	<b>16283</b>	19.8	49.5	43.0	61.0	67.0	3.6	2.4	0.40	1.49	0.82	0.207	0.183
	73.025	23.812	25.654	19.050	3.6	0.8	92.6	92.2	13.8	5 400	7 200	<b>2788R</b>	<b>2735X</b>	15.9	50.0	43.5	66.0	69.0	3.6	0.8	0.30	1.98	1.09	0.308	0.134
	76.200	23.812	25.654	19.050	3.6	0.8	92.6	92.2	13.8	5 400	7 200	<b>2788R</b>	<b>2729</b>	15.9	50.0	43.5	68.0	70.0	3.6	0.8	0.30	1.98	1.09	0.308	0.189
	79.375	29.370	29.771	23.812	3.6	3.2	109	105	15.7	5 200	6 900	<b>3490</b>	<b>3420</b>	20.8	52.0	45.9	67.0	74.0	3.6	3.2	0.37	1.64	0.90	0.419	0.256
	80.035	21.432	20.940	15.875	1.6	1.6	71.6	65.9	9.70	5 300	7 000	<b>28150</b>	<b>28317</b>	16.9	45.5	43.5	69.0	73.0	1.6	1.6	0.40	1.49	0.82	0.285	0.201
	80.035	24.608	23.698	18.512	0.8	1.6	91.6	91.6	13.3	5 200	6 900	<b>27880</b>	<b>27820</b>	22.2	48.0	47.0	68.0	75.0	0.8	1.6	0.56	1.07	0.59	0.378	0.208
	80.035	24.608	23.698	18.512	3.6	1.6	91.6	91.6	13.3	5 200	6 900	<b>27881</b>	<b>27820</b>	22.2	53.0	47.0	68.0	75.0	3.6	1.6	0.56	1.07	0.59	0.378	0.208
	82.550	29.370	28.575	23.020	0.8	3.2	109	117	16.9	4 900	6 600	<b>HM801346</b>	<b>HM801310</b>	24.4	51.0	49.0	68.0	78.0	0.8	3.2	0.55	1.10	0.60	0.483	0.282
	82.550	29.370	28.575	23.020	2.4	3.2	109	117	16.9	4 900	6 600	<b>HM801346X</b>	<b>HM801310</b>	24.4	54.0	49.0	68.0	78.0	2.4	3.2	0.55	1.10	0.60	0.483	0.282
	82.931	23.812	25.400	19.050	0.8	0.8	96.8	100	15.1	4 800	6 300	<b>25572</b>	<b>25520</b>	17.5	46.0	46.0	74.0	77.0	0.8	0.8	0.33	1.79	0.99	0.437	0.203
	88.501	26.988	29.083	22.225	3.6	1.6	123	112	17.2	4 900	6 500	<b>418</b>	<b>414</b>	16.9	51.0	44.5	77.0	80.0	3.6	1.6	0.26	2.28	1.25	0.523	0.325
	90.488	39.688	40.386	33.338	1.6	3.2	166	169	25.9	4 500	6 000	<b>4375</b>	<b>4335</b>	25.6	51.0	48.5	77.0	85.0	1.6	3.2	0.28	2.11	1.16	0.841	0.459
	101.600	34.925	36.068	26.988	3.6	3.2	164	159	24.8	4 000	5 300	<b>525</b>	<b>522</b>	22.2	54.0	48.0	89.0	95.0	3.6	3.2	0.29	2.10	1.16	1.05	0.411
<b>39.688</b>	73.025	16.667	17.462	12.700	0.8	1.6	57.6	55.8	8.15	5 200	6 900	<b>18587</b>	<b>18520</b>	14.5	46.0	46.0	66.0	69.0	0.8	1.6	0.35	1.71	0.94	0.215	0.085
	73.025	23.812	25.654	19.050	3.6	0.8	92.6	92.2	13.8	5 400	7 200	<b>2789R</b>	<b>2735X</b>	15.9	52.0	45.0	66.0	69.0	3.6	0.8	0.30	1.98	1.09	0.288	0.134
	80.167	29.370	30.391	23.812	0.8	3.2	114	106	16.2	5 000	6 700	<b>3386</b>	<b>3320</b>	18.7	46.5	45.5	70.0	75.0	0.8	3.2	0.27	2.20	1.21	0.442	0.217
	84.138	29.370	30.391	23.812	3.6	3.2	114	106	16.2	5 000	6 700	<b>3382</b>	<b>3328</b>	18.7	52.0	45.5	72.0	76.0	3.6	3.2	0.27	2.20	1.21	0.438	0.312
<b>40.000</b>	76.200	20.638	20.940	15.507	1.6	1.2	71.6	65.9	9.70	5 300	7 000	<b>28158</b>	<b>28300</b>	16.5	47.5	45.0	68.0	71.0	1.6	1.2	0.40	1.49	0.82	0.266	0.137
	80.000	21.000	22.403	17.826	3.6	1.2	85.0	74.8	11.4	4 900	6 600	<b>344</b>	<b>332</b>	15.1	52.0	45.5	73.0	75.0	3.6	1.2	0.27	2.20	1.21	0.334	0.144

Nota 1) SP Indica chaflan especial.

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

$d$  (40.000) ~ 42.070 mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)						Constante	Factor de carga axial			(Refer.)		
$d$	$D$	$T$	$B$	$C$	$r_{min.}$	$r_{1 min.}$	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite			Aro interior	Aro exterior	$a$	$d_a$	$d_b$	$D_a$		$D_b$	$r_{a max.}$	$r_{b max.}$	$e$	$Y_1$	$Y_0$
<b>40.000</b>	80.000	21.000	22.403	17.826	0.8	1.2	85.0	74.8	11.4	4 900	6 600	<b>344A</b>	<b>332</b>	15.1	46.0	45.5	73.0	75.0	0.8	1.2	0.27	2.20	1.21	0.334	0.144	
	85.000	20.638	21.692	17.462	0.8	1.2	89.6	81.7	12.4	4 600	6 200	<b>350A</b>	<b>354A</b>	15.5	47.5	46.5	77.0	80.0	0.8	1.2	0.31	1.96	1.08	0.416	0.162	
	88.501	26.988	29.083	22.225	3.6	1.6	123	112	17.2	4 900	6 500	<b>420</b>	<b>414</b>	16.9	52.0	46.0	77.0	80.0	3.6	1.6	0.26	2.28	1.25	0.465	0.325	
	107.950	36.512	36.957	28.575	3.6	3.2	172	172	26.8	3 800	5 100	<b>543</b>	<b>532X</b>	23.9	57.0	50.0	94.0	100.0	3.6	3.2	0.30	2.03	1.11	1.17	0.570	
<b>40.483</b>	82.550	29.370	28.575	23.020	3.6	3.2	109	117	16.9	4 900	6 600	<b>HM801349</b>	<b>HM801310</b>	24.4	58.0	49.0	68.0	78.0	3.6	3.2	0.55	1.10	0.60	0.450	0.282	
<b>41.275</b>	73.025	16.667	17.462	12.700	3.6	1.6	57.6	55.8	8.15	5 200	6 900	<b>18590</b>	<b>18520</b>	14.5	53.0	46.0	66.0	69.0	3.6	1.6	0.35	1.71	0.94	0.199	0.085	
	73.431	19.558	19.812	14.732	3.6	0.8	72.5	73.0	10.6	5 200	7 000	<b>LM501349</b>	<b>LM501310</b>	16.1	53.0	46.5	67.0	70.0	3.6	0.8	0.40	1.50	0.83	0.227	0.107	
	73.431	21.430	19.812	16.604	3.6	0.8	72.5	73.0	10.6	5 200	7 000	<b>LM501349</b>	<b>LM501314</b>	18.0	53.0	46.5	66.0	70.0	3.6	0.8	0.40	1.50	0.83	0.227	0.126	
	73.431	23.012	19.812	18.186	3.6	2.4	72.5	73.0	10.6	5 200	7 000	<b>LM501349</b>	<b>LM501311</b>	16.1	53.0	46.5	64.0	70.0	3.6	2.4	0.40	1.50	0.83	0.227	0.140	
	76.200	18.009	17.384	14.288	1.6	1.6	64.7	63.3	9.15	5 200	6 900	<b>11162R</b>	<b>11300</b>	17.5	49.0	46.5	67.0	72.0	1.6	1.6	0.49	1.23	0.68	0.221	0.127	
	76.200	22.225	23.020	17.462	3.6	0.8	82.9	83.3	12.3	5 200	6 900	<b>24780R</b>	<b>24720</b>	17.4	54.0	47.0	68.0	72.0	3.6	0.8	0.39	1.53	0.84	0.275	0.148	
	80.000	21.000	22.403	17.826	0.8	1.2	85.0	74.8	11.4	4 900	6 600	<b>336</b>	<b>332</b>	15.1	47.0	46.0	73.0	75.0	0.8	1.2	0.27	2.20	1.21	0.325	0.144	
	80.000	21.000	22.403	17.826	3.6	1.2	85.0	74.8	11.4	4 900	6 600	<b>342</b>	<b>332</b>	15.1	53.0	46.0	73.0	75.0	3.6	1.2	0.27	2.20	1.21	0.317	0.144	
	82.550	26.543	25.654	20.193	3.6	3.2	105	105	15.4	4 900	6 500	<b>M802048</b>	<b>M802011</b>	23.3	57.0	50.6	70.0	79.0	3.6	3.2	0.55	1.10	0.60	0.403	0.227	
	85.725	30.162	30.162	23.812	3.6	1.2	135	136	20.3	4 800	6 400	<b>3877</b>	<b>3821</b>	22.9	57.0	50.3	75.0	81.0	3.6	1.2	0.40	1.49	0.82	0.506	0.324	
	87.312	30.162	30.886	23.812	0.8	3.2	120	120	18.2	4 600	6 200	<b>3576R</b>	<b>3525</b>	20.5	49.0	48.0	75.0	81.0	0.8	3.2	0.31	1.96	1.08	0.533	0.300	
	88.501	26.988	29.083	22.225	3.6	1.6	123	112	17.2	4 900	6 500	<b>419</b>	<b>414</b>	16.9	54.0	47.0	77.0	80.0	3.6	1.6	0.26	2.28	1.25	0.441	0.325	
	88.900	20.638	22.225	16.513	3.6	1.2	92.9	87.3	13.3	4 400	5 800	<b>365A</b>	<b>362A</b>	16.1	55.0	48.5	81.0	84.0	3.6	1.2	0.32	1.88	1.03	0.458	0.164	
	88.900	30.162	29.370	23.020	0.8	3.2	124	125	18.5	4 600	6 100	<b>HM803145</b>	<b>HM803110</b>	26.1	54.0	53.0	74.0	85.0	0.8	3.2	0.55	1.10	0.60	0.577	0.318	
	88.900	30.162	29.370	23.020	3.6	3.2	124	125	18.5	4 600	6 100	<b>HM803146</b>	<b>HM803110</b>	26.1	60.0	53.0	74.0	85.0	3.6	3.2	0.55	1.10	0.60	0.574	0.318	
	90.488	39.688	40.386	33.338	3.6	3.2	166	169	25.9	4 500	6 000	<b>4388</b>	<b>4335</b>	25.6	57.0	51.0	77.0	85.0	3.6	3.2	0.28	2.11	1.16	0.775	0.454	
	93.662	31.750	31.750	26.195	0.8	3.2	132	134	20.2	4 400	5 800	<b>46162</b>	<b>46368</b>	24.0	52.0	51.0	79.0	87.0	0.8	3.2	0.40	1.49	0.82	0.695	0.403	
	95.250	30.162	29.370	23.020	3.6	3.2	130	140	20.7	3 300	4 400	<b>HM804840</b>	<b>HM804810</b>	26.5	61.0	54.0	81.0	91.0	3.6	3.2	0.55	1.10	0.60	0.719	0.351	
	101.600	34.925	36.068	26.988	3.6	3.2	164	159	24.8	4 000	5 300	<b>526</b>	<b>522</b>	22.2	57.0	50.0	89.0	95.0	3.6	3.2	0.29	2.10	1.16	1.02	0.411	
	104.775	36.512	36.512	28.575	1.6	3.2	176	195	29.3	3 800	5 100	<b>HM807035</b>	<b>HM807010</b>	29.3	60.0	57.0	89.0	100.0	1.6	3.2	0.49	1.23	0.68	1.19	0.497	
	<b>42.070</b>	90.488	39.688	40.386	33.338	3.6	3.2	166	169	25.9	4 500	6 000	<b>4395</b>	<b>4335</b>	25.6	58.0	51.0	77.0	85.0	3.6	3.2	0.28	2.11	1.16	0.751	0.459

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".



Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d 42.862 ~ 45.000 mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)		
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	a	da	db	Da	Db	ra max.	rb max.	e	Y1	Y0	Aro interior	Aro exterior
<b>42.862</b>	76.992	17.463	17.145	11.908	1.6	1.6	60.8	62.2	8.95	5 000	6 600	<b>12168</b>	<b>12303</b>	17.5	51.0	48.5	68.0	73.0	1.6	1.6	0.51	1.19	0.65	0.220	0.097
<b>42.875</b>	79.375	23.812	25.400	19.050	3.6	0.8	101	105	15.8	5 000	6 700	<b>26884R</b>	<b>26822</b>	16.1	55.0	48.5	71.0	74.0	3.6	0.8	0.32	1.88	1.04	0.314	0.186
	82.931	23.812	25.400	19.050	3.6	0.8	96.8	100	15.1	4 800	6 300	<b>25577</b>	<b>25520</b>	17.5	55.0	49.0	74.0	77.0	3.6	0.8	0.33	1.79	0.99	0.382	0.200
<b>44.450</b>	73.025	18.258	18.258	15.083	1.6	1.6	59.4	65.5	9.50	5 100	6 800	<b>L102849</b>	<b>L102810</b>	14.6	51.0	49.0	66.0	69.0	1.6	1.6	0.32	1.88	1.04	0.183	0.102
	76.992	17.463	17.145	11.908	1.6	1.6	60.8	62.2	8.95	5 000	6 600	<b>12175</b>	<b>12303</b>	17.5	52.0	49.5	68.0	73.0	1.6	1.6	0.51	1.19	0.65	0.206	0.097
	79.375	17.462	17.462	13.495	2.8	1.6	59.2	59.1	8.65	4 800	6 400	<b>18685</b>	<b>18620</b>	16.0	54.0	49.5	71.0	74.0	2.8	1.6	0.37	1.60	0.88	0.214	0.126
	82.931	23.812	25.400	19.050	5.2	0.8	96.8	100	15.1	4 800	6 300	<b>25582</b>	<b>25520</b>	17.5	59.0	51.0	74.0	77.0	5.2	0.8	0.33	1.79	0.99	0.361	0.200
	84.138	30.162	30.886	23.812	3.6	3.2	120	120	18.2	4 600	6 200	<b>3578R</b>	<b>3520</b>	20.5	57.0	51.0	74.0	79.5	3.6	3.2	0.31	1.96	1.08	0.479	0.221
	85.000	20.638	21.692	17.462	2.4	1.2	89.6	81.7	12.4	4 600	6 200	<b>355</b>	<b>354A</b>	15.5	54.0	50.0	77.0	80.0	2.4	1.2	0.31	1.96	1.08	0.344	0.160
	85.000	20.638	21.692	17.462	0.8	1.2	89.6	81.7	12.4	4 600	6 200	<b>355A</b>	<b>354A</b>	15.5	51.0	50.0	77.0	80.0	0.8	1.2	0.31	1.96	1.08	0.344	0.160
	88.900	30.162	29.370	23.020	3.6	3.2	124	125	18.5	4 600	6 100	<b>HM803149</b>	<b>HM803110</b>	26.1	62.0	53.4	74.0	85.0	3.6	3.2	0.55	1.10	0.60	0.525	0.318
	93.662	31.750	31.750	25.400	3.6	3.2	131	123	18.8	4 400	5 900	<b>49175</b>	<b>49368</b>	22.9	59.0	53.0	82.0	87.0	3.6	3.2	0.36	1.67	0.92	0.645	0.371
	93.662	31.750	31.750	26.195	0.8	3.2	132	134	20.2	4 400	5 800	<b>46175</b>	<b>46368</b>	24.0	55.0	54.0	79.0	87.0	0.8	3.2	0.40	1.49	0.82	0.609	0.403
	93.662	31.750	31.750	26.195	3.6	3.2	132	134	20.2	4 400	5 800	<b>46176</b>	<b>46368</b>	24.0	60.0	54.0	79.0	87.0	3.6	3.2	0.40	1.49	0.82	0.609	0.403
	95.250	27.783	28.575	22.225	0.8	2.4	135	141	21.6	4 100	5 400	<b>33885</b>	<b>33821</b>	20.4	53.0	53.0	85.0	90.0	0.8	2.4	0.33	1.82	1.00	0.714	0.264
	95.250	27.783	29.901	22.225	3.6	0.8	129	122	18.8	4 500	5 900	<b>438</b>	<b>432A</b>	18.4	57.0	51.0	84.0	87.0	3.6	0.8	0.28	2.11	1.16	0.555	0.375
	95.250	30.162	29.370	23.020	0.8	2.4	130	140	20.7	3 300	4 400	<b>HM804842</b>	<b>HM804810</b>	26.5	57.0	57.0	81.0	91.0	0.8	2.4	0.55	1.10	0.60	0.673	0.351
	95.250	30.162	29.370	23.020	3.6	2.4	130	140	20.7	3 300	4 400	<b>HM804843</b>	<b>HM804810</b>	26.5	63.0	57.0	81.0	91.0	3.6	2.4	0.55	1.10	0.60	0.670	0.351
	98.425	30.162	31.750	25.400	0.8	3.2	143	143	21.9	3 900	5 200	<b>49576</b>	<b>49520</b>	24.1	55.0	54.0	88.0	96.0	0.8	3.2	0.40	1.50	0.82	0.856	0.384
	101.600	34.925	36.068	26.988	3.6	3.2	164	159	24.8	4 000	5 300	<b>527</b>	<b>522</b>	22.2	59.0	53.0	89.0	95.0	3.6	3.2	0.29	2.10	1.16	0.939	0.411
	104.775	36.512	36.512	28.575	3.6	3.2	176	195	29.3	3 800	5 100	<b>HM807040</b>	<b>HM807010</b>	29.3	66.0	59.0	89.0	100.0	3.6	3.2	0.49	1.23	0.68	1.13	0.497
	111.125	38.100	36.957	30.162	3.6	3.2	172	172	26.8	3 800	5 100	<b>535</b>	<b>532A</b>	23.9	60.0	54.0	95.0	100.0	3.6	3.2	0.30	2.03	1.11	1.09	0.746
	120.650	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	218	217	34.0	3 500	4 600	<b>615</b>	<b>612</b>	27.3	62.0	56.0	105.0	110.0	3.6	3.2	0.31	1.91	1.05	1.48	0.853
<b>44.983</b>	93.264	30.162	30.302	23.812	3.6	3.2	129	137	20.9	4 200	5 500	<b>3776</b>	<b>3720</b>	22.2	59.0	53.0	82.0	88.0	3.6	3.2	0.34	1.77	0.97	0.650	0.288
<b>45.000</b>	85.000	20.638	21.692	17.462	1.6	1.2	89.6	81.7	12.4	4 600	6 200	<b>358</b>	<b>354A</b>	15.5	52.5	50.0	77.0	80.0	1.6	1.2	0.31	1.96	1.08	0.338	0.162

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d 45.242 ~ 49.212 mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)					Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite		Aro interior	Aro exterior	a	da	db	Da		D <sub>b</sub>	ra max.	rb max.	Y1	Y0	Aro interior
<b>45.242</b>	73.431	19.558	19.812	15.748	3.6	0.8	70.0	78.1	11.4	5 100	6 700	<b>LM102949</b>	<b>LM102910</b>	14.7	56.0	50.0	68.0	70.0	3.6	0.8	0.31	1.97	1.08	0.209	0.100
	77.788	19.842	19.842	15.080	3.6	0.8	71.7	73.5	10.7	4 900	6 500	<b>LM603049</b>	<b>LM603011</b>	17.5	57.0	50.0	71.0	74.0	3.6	0.8	0.43	1.41	0.77	0.243	0.120
	77.788	21.430	19.842	16.667	3.6	0.8	71.7	73.5	10.7	4 900	6 500	<b>LM603049</b>	<b>LM603012</b>	19.1	57.0	50.0	71.0	74.0	3.6	0.8	0.43	1.41	0.77	0.243	0.138
	79.974	19.842	19.842	15.080	3.6	0.8	71.7	73.5	10.7	4 900	6 500	<b>LM603049</b>	<b>LM603014</b>	17.5	57.0	50.0	71.0	74.0	3.6	0.8	0.43	1.41	0.77	0.243	0.152
<b>45.618</b>	85.000	23.812	25.400	19.050	3.6	2.4	96.8	100	15.1	4 800	6 300	<b>25590</b>	<b>25526</b>	17.5	58.0	51.0	74.0	78.0	3.6	2.4	0.33	1.79	0.99	0.344	0.241
<b>45.987</b>	74.976	18.000	18.000	14.000	2.4	1.6	66.2	74.6	10.8	5 000	6 600	<b>LM503349R</b>	<b>LM503310</b>	16.0	53.0	51.0	67.0	72.0	2.4	1.6	0.40	1.49	0.82	0.207	0.095
<b>46.038</b>	79.375	17.462	17.462	13.495	2.8	1.6	59.2	59.1	8.65	4 800	6 400	<b>18690</b>	<b>18620</b>	16.0	56.0	51.0	71.0	74.0	2.8	1.6	0.37	1.60	0.88	0.208	0.123
	85.000	20.638	21.692	17.462	3.6	1.2	89.6	81.7	12.4	4 600	6 200	<b>359A</b>	<b>354A</b>	15.5	57.0	51.0	77.0	80.0	3.6	1.2	0.31	1.96	1.08	0.323	0.160
	85.000	20.638	21.692	17.462	2.4	1.2	89.6	81.7	12.4	4 600	6 200	<b>359S</b>	<b>354A</b>	15.5	55.0	51.0	77.0	80.0	2.4	1.2	0.31	1.96	1.08	0.323	0.160
	85.000	25.400	25.608	20.638	3.6	1.2	100	106	16.0	4 600	6 100	<b>2984</b>	<b>2924</b>	18.9	58.0	52.0	76.0	80.0	3.6	1.2	0.35	1.73	0.95	0.389	0.220
<b>47.625</b>	88.900	20.638	22.225	16.513	3.6	1.2	92.9	87.3	13.3	4 400	5 800	<b>369A</b>	<b>362A</b>	16.1	60.0	53.0	81.0	84.0	3.6	1.2	0.32	1.88	1.03	0.373	0.164
	88.900	25.400	25.400	19.050	3.6	3.2	109	112	16.6	4 400	5 900	<b>M804049</b>	<b>M804010</b>	23.6	62.0	55.0	76.0	85.0	3.6	3.2	0.55	1.10	0.60	0.450	0.216
	95.250	30.162	29.370	23.020	3.6	3.2	130	140	20.7	3 300	4 400	<b>HM804846</b>	<b>HM804810</b>	26.5	64.0	57.0	81.0	91.0	3.6	3.2	0.55	1.10	0.60	0.617	0.351
	96.838	21.000	21.946	15.875	0.8	0.8	101	101	15.3	3 900	5 200	<b>386A</b>	<b>382A</b>	17.4	56.0	55.0	89.0	92.0	0.8	0.8	0.35	1.69	0.93	0.563	0.177
	101.600	34.925	36.068	26.988	3.6	3.2	164	159	24.8	4 000	5 300	<b>528</b>	<b>522</b>	22.2	62.0	55.0	89.0	95.0	3.6	3.2	0.29	2.10	1.16	0.871	0.411
	104.775	30.162	29.317	24.605	4.8	3.2	136	144	22.2	3 700	4 900	<b>463</b>	<b>453X</b>	23.6	65.0	56.0	92.0	98.0	4.8	3.2	0.34	1.79	0.98	0.838	0.372
	104.775	30.162	29.317	24.605	0.8	3.2	136	144	22.2	3 700	4 900	<b>467</b>	<b>453X</b>	23.6	57.0	56.0	92.0	98.0	0.8	3.2	0.34	1.79	0.98	0.844	0.372
	104.775	30.162	30.958	23.812	3.6	3.2	157	165	25.6	3 700	4 900	<b>45282</b>	<b>45220</b>	22.2	64.0	59.0	93.0	99.0	3.6	3.2	0.33	1.80	0.99	0.940	0.345
<b>48.412</b>	95.250	30.162	29.370	23.020	2.4	3.2	130	140	20.7	3 300	4 400	<b>HM804848</b>	<b>HM804810</b>	26.5	63.0	57.5	81.0	91.0	2.4	3.2	0.55	1.10	0.60	0.606	0.351
	95.250	30.162	29.370	23.020	3.6	3.2	130	140	20.7	3 300	4 400	<b>HM804849</b>	<b>HM804810</b>	26.5	66.0	57.5	81.0	91.0	3.6	3.2	0.55	1.10	0.60	0.604	0.351
<b>49.212</b>	88.900	20.638	22.225	16.513	0.8	1.2	92.9	87.3	13.3	4 400	5 800	<b>365S</b>	<b>362A</b>	16.1	55.0	54.0	81.0	84.0	0.8	1.2	0.32	1.88	1.03	0.366	0.164
	104.775	36.512	36.512	28.575	3.6	3.2	176	195	29.3	3 800	5 100	<b>HM807044</b>	<b>HM807010</b>	29.3	69.0	63.0	89.0	100.0	3.6	3.2	0.49	1.23	0.68	1.03	0.497
	114.300	44.450	44.450	34.925	3.6	3.2	237	230	35.1	3 800	5 000	<b>65390</b>	<b>65320</b>	31.7	70.0	60.0	97.0	107.0	3.6	3.2	0.43	1.40	0.77	1.28	0.894
	114.300	44.450	44.450	36.068	3.6	3.2	265	263	35.4	3 700	5 000	<b>HH506348</b>	<b>HH506310</b>	30.6	71.0	61.0	97.0	107.0	3.6	3.2	0.40	1.49	0.82	1.49	0.834

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d 49.987 ~ (50.800) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)				Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	a	da	db	Da	Db	ra max.	rb max.	e	Y1	Y0	Aro interior	Aro exterior
<b>49.987</b>	92.075	24.608	25.400	19.845	2.4	0.8	107	119	17.9	4 200	5 600	<b>28579R</b>	<b>28521</b>	19.9	60.0	56.0	83.0	87.0	2.4	0.8	0.38	1.59	0.87	0.463	0.247
<b>50.000</b>	82.000	21.501	21.501	17.000	3.0	0.5	90.0	97.9	14.7	4 500	6 000	<b>JLM104948</b>	<b>JLM104910</b>	16.2	60.0	55.0	76.0	78.0	3.0	0.5	0.31	1.97	1.08	0.304	0.128
	88.900	20.638	22.225	16.513	2.0	1.2	92.9	87.3	13.3	4 400	5 800	<b>365</b>	<b>362A</b>	16.1	58.0	55.0	81.0	84.0	2.0	1.2	0.32	1.88	1.03	0.346	0.164
	88.900	20.638	22.225	16.513	2.4	1.2	92.9	87.3	13.3	4 400	5 800	<b>366</b>	<b>362A</b>	16.1	59.0	55.0	81.0	84.0	2.4	1.2	0.32	1.88	1.03	0.351	0.166
	90.000	28.000	28.000	23.000	3.0	2.5	132	138	21.1	4 300	5 800	<b>JM205149</b>	<b>JM205110</b>	20.2	62.0	57.0	80.0	85.0	3.0	2.5	0.33	1.82	1.00	0.508	0.243
	105.000	37.000	36.000	29.000	3.0	2.8	186	205	30.6	3 800	5 100	<b>JHM807045</b>	<b>JHM807012</b>	29.4	69.0	63.0	90.0	100.0	3.0	2.8	0.49	1.23	0.68	1.01	0.523
110.000	22.000	21.996	18.824	0.8	1.2	109	116	17.7	3 400	4 500	<b>396</b>	<b>394A</b>	21.3	61.0	60.0	101.0	105.0	0.8	1.2	0.40	1.49	0.82	0.777	0.264	
<b>50.800</b>	80.962	18.258	18.258	14.288	1.6	1.6	67.8	81.1	11.8	4 600	6 100	<b>L305649R</b>	<b>L305610</b>	16.0	58.0	56.0	73.0	77.0	1.6	1.6	0.35	1.69	0.93	0.228	0.119
	82.550	21.590	22.225	16.510	3.6	1.2	77.0	84.3	12.5	4 500	6 000	<b>LM104949</b>	<b>LM104911</b>	16.4	62.0	55.0	75.0	78.0	3.6	1.2	0.31	1.97	1.08	0.287	0.131
	85.725	19.050	18.263	12.700	1.6	1.6	63.8	66.4	9.55	4 400	5 900	<b>18200</b>	<b>18337</b>	22.7	59.0	56.0	76.0	81.0	1.6	1.6	0.57	1.06	0.58	0.268	0.134
	88.900	17.462	17.462	13.495	3.6	1.2	62.5	65.5	9.55	4 400	5 900	<b>18790</b>	<b>18724</b>	17.4	62.0	56.0	78.0	82.0	3.6	1.2	0.41	1.48	0.81	0.226	0.190
	88.900	20.638	22.225	16.513	1.6	1.2	92.9	87.3	13.3	4 400	5 800	<b>368</b>	<b>362A</b>	16.1	58.0	56.0	81.0	84.0	1.6	1.2	0.32	1.88	1.03	0.333	0.164
	88.900	20.638	22.225	16.513	3.6	1.2	92.9	87.3	13.3	4 400	5 800	<b>368A</b>	<b>362A</b>	16.1	62.0	56.0	81.0	84.0	3.6	1.2	0.32	1.88	1.03	0.331	0.164
	88.900	20.638	22.225	16.513	5.2	1.2	92.9	87.3	13.3	4 400	5 800	<b>370A</b>	<b>362A</b>	16.1	65.0	56.0	81.0	84.0	5.2	1.2	0.32	1.88	1.03	0.326	0.164
	92.075	24.608	25.400	19.845	3.6	0.8	107	119	17.9	4 200	5 600	<b>28580R</b>	<b>28521</b>	19.9	63.0	57.0	83.0	87.0	3.6	0.8	0.38	1.59	0.87	0.453	0.247
	93.264	20.638	22.225	15.083	2.4	1.2	105	98.5	15.1	4 200	5 600	<b>375</b>	<b>374</b>	17.1	60.0	57.0	85.0	88.0	2.4	1.2	0.34	1.77	0.97	0.416	0.174
	93.264	30.162	30.302	23.812	3.6	3.2	129	137	20.9	4 200	5 500	<b>3780</b>	<b>3720</b>	22.2	64.0	58.0	82.0	88.0	3.6	3.2	0.34	1.77	0.97	0.547	0.288
	93.264	30.162	30.302	23.812	3.6	0.8	129	137	20.9	4 200	5 500	<b>3780</b>	<b>3730</b>	22.2	64.0	58.0	84.0	88.0	3.6	0.8	0.34	1.77	0.97	0.547	0.293
	95.250	27.783	28.575	22.225	3.6	0.8	135	141	21.6	4 100	5 400	<b>33889</b>	<b>33822</b>	20.4	64.0	58.0	86.0	90.0	3.6	0.8	0.33	1.82	1.00	0.604	0.267
	96.838	21.000	21.946	15.875	0.8	0.8	101	101	15.3	3 900	5 200	<b>385AX</b>	<b>382A</b>	17.4	59.0	58.0	89.0	92.0	0.8	0.8	0.35	1.69	0.93	0.521	0.177
	97.630	24.608	24.608	19.446	3.6	0.8	113	131	19.7	3 900	5 200	<b>28678</b>	<b>28622</b>	21.2	65.0	58.0	88.0	92.0	3.6	0.8	0.40	1.49	0.82	0.569	0.267
	98.425	30.162	30.302	23.812	3.6	3.2	129	137	20.9	4 200	5 500	<b>3780</b>	<b>3732</b>	22.2	64.0	58.0	84.0	90.0	3.6	3.2	0.34	1.77	0.97	0.547	0.433
	101.600	31.750	31.750	25.400	3.6	3.2	143	143	21.9	3 900	5 200	<b>49585</b>	<b>49520</b>	24.1	66.0	59.0	88.0	96.0	3.6	3.2	0.40	1.50	0.82	0.736	0.384
	101.600	34.925	36.068	26.988	0.8	3.2	164	159	24.8	4 000	5 300	<b>529</b>	<b>522</b>	22.2	59.0	58.0	89.0	95.0	0.8	3.2	0.29	2.10	1.16	0.806	0.411
	101.600	34.925	36.068	26.988	3.6	3.2	164	159	24.8	4 000	5 300	<b>529X</b>	<b>522</b>	22.2	65.0	58.0	89.0	95.0	3.6	3.2	0.29	2.10	1.16	0.802	0.411
	104.775	30.162	30.958	23.812	6.4	3.2	157	165	25.6	3 700	4 900	<b>45284</b>	<b>45220</b>	22.2	71.0	59.0	93.0	99.0	6.4	3.2	0.33	1.80	0.99	0.873	0.345
104.775	36.512	36.512	28.575	3.6	3.2	185	187	28.6	3 900	5 100	<b>59200</b>	<b>59412</b>	26.9	68.0	61.0	92.0	99.0	3.6	3.2	0.40	1.49	0.82	0.767	0.623	

[Nota] 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72.

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño"

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d (50.800) ~ (55.000) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)				Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
d	D	T	B	C	r <sub>min.</sub>	r <sub>1 min.</sub>	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>u</sub>	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	a	d <sub>a</sub>	d <sub>b</sub>	D <sub>a</sub>	D <sub>b</sub>	r <sub>a max.</sub>	r <sub>b max.</sub>	e	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>	Aro interior	Aro exterior
<b>50.800</b>	104.775	36.512	36.512	28.575	3.6	3.2	176	195	29.3	3 800	5 100	<b>HM807046</b>	<b>HM807010</b>	29.3	70.0	63.0	89.0	100.0	3.6	3.2	0.49	1.23	0.68	0.995	0.497
	104.775	39.688	40.157	33.338	3.6	3.2	189	211	32.3	3 800	5 100	<b>4580</b>	<b>4535</b>	27.3	67.0	61.0	90.0	99.0	3.6	3.2	0.34	1.79	0.98	1.06	0.576
	107.950	36.512	36.957	28.575	3.6	3.2	172	172	26.8	3 800	5 100	<b>537</b>	<b>532X</b>	23.9	65.0	59.0	94.0	100.0	3.6	3.2	0.30	2.03	1.11	0.969	0.569
	112.712	30.162	30.162	23.812	3.6	3.2	184	207	32.1	3 300	4 500	<b>39575</b>	<b>39520</b>	23.3	68.0	61.0	101.0	107.0	3.6	3.2	0.34	1.77	0.97	1.13	0.355
	120.650	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	218	217	34.0	3 500	4 600	<b>619</b>	<b>612</b>	27.3	67.0	61.0	105.0	110.0	3.6	3.2	0.31	1.91	1.05	1.44	0.853
	127.000	44.450	44.450	34.925	3.6	3.2	259	269	41.0	3 300	4 400	<b>65200</b>	<b>65500</b>	35.2	75.0	69.0	107.0	119.0	3.6	3.2	0.49	1.23	0.68	1.86	1.03
<b>51.592</b>	88.900	20.638	22.225	16.513	2.0	1.2	92.9	87.3	13.3	4 400	5 800	<b>368S</b>	<b>362A</b>	16.1	59.0	56.0	81.0	84.0	2.0	1.2	0.32	1.88	1.03	0.321	0.164
<b>52.388</b>	92.075	24.608	25.400	19.845	3.6	0.8	107	119	17.9	4 200	5 600	<b>28584R</b>	<b>28521</b>	19.9	65.0	58.0	83.0	87.0	3.6	0.8	0.38	1.59	0.87	0.435	0.247
	104.775	30.162	29.317	24.605	1.6	3.2	136	144	22.2	3 700	4 900	<b>468</b>	<b>453X</b>	23.6	62.0	60.0	92.0	98.0	1.6	3.2	0.34	1.79	0.98	0.748	0.372
<b>53.975</b>	88.900	19.050	19.050	13.492	2.4	2.0	79.1	86.8	12.6	4 200	5 600	<b>LM806649</b>	<b>LM806610</b>	21.5	63.0	60.0	80.0	85.0	2.4	2.0	0.55	1.10	0.60	0.312	0.135
	95.250	27.783	28.575	22.225	1.6	0.8	135	141	21.6	4 100	5 400	<b>33895</b>	<b>33822</b>	20.4	63.0	60.0	86.0	90.0	1.6	0.8	0.33	1.82	1.00	0.550	0.267
	104.775	30.162	29.317	24.605	3.6	3.2	136	144	22.2	3 700	4 900	<b>456</b>	<b>453X</b>	23.6	68.0	61.0	92.0	98.0	3.6	3.2	0.34	1.79	0.98	0.728	0.372
	104.775	36.512	36.512	28.575	3.6	3.2	176	195	29.3	3 800	5 100	<b>HM807049</b>	<b>HM807010</b>	29.3	73.0	63.0	89.0	100.0	3.6	3.2	0.49	1.23	0.68	0.921	0.497
	104.775	39.688	40.157	33.338	3.6	3.2	189	211	32.3	3 800	5 100	<b>4595</b>	<b>4535</b>	27.3	70.0	63.0	90.0	99.0	3.6	3.2	0.34	1.79	0.98	0.981	0.576
	107.950	36.512	36.957	28.575	3.6	3.2	172	172	26.8	3 800	5 100	<b>539</b>	<b>532X</b>	23.9	68.0	61.0	94.0	100.0	3.6	3.2	0.30	2.03	1.11	0.894	0.569
	107.950	36.512	36.957	28.575	5.6	3.2	172	172	26.8	3 800	5 100	<b>539A</b>	<b>532X</b>	23.9	72.0	61.0	94.0	100.0	5.6	3.2	0.30	2.03	1.11	0.861	0.569
	117.475	33.338	31.750	23.812	3.6	3.2	162	152	23.2	3 500	4 600	<b>66212R</b>	<b>66462</b>	33.2	73.0	67.0	100.0	111.0	3.6	3.2	0.63	0.96	0.53	1.03	0.552
	120.650	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	218	217	34.0	3 500	4 600	<b>621</b>	<b>612</b>	27.3	70.0	63.0	105.0	110.0	3.6	3.2	0.31	1.91	1.05	1.36	0.853
	122.238	33.338	31.750	23.812	3.6	3.2	160	153	23.3	3 300	4 300	<b>66584</b>	<b>66520</b>	35.4	75.0	68.0	105.0	116.0	3.6	3.2	0.67	0.90	0.50	1.25	0.551
	122.238	43.658	43.764	36.512	3.6	3.2	276	318	43.6	3 200	4 300	<b>5578R</b>	<b>5535</b>	31.1	73.0	67.0	106.0	116.0	3.6	3.2	0.36	1.67	0.92	1.84	0.807
	123.825	38.100	36.678	30.162	3.6	3.2	202	223	34.8	3 200	4 200	<b>557S</b>	<b>552A</b>	28.7	71.0	65.0	109.0	116.0	3.6	3.2	0.35	1.73	0.95	1.47	0.756
	127.000	44.450	44.450	34.925	3.6	3.2	259	269	41.0	3 300	4 400	<b>65212</b>	<b>65500</b>	35.2	77.0	71.0	107.0	119.0	3.6	3.2	0.49	1.23	0.68	1.78	1.02
<b>54.988</b>	104.775	30.162	29.317	24.605	2.4	3.2	136	144	22.2	3 700	4 900	<b>466</b>	<b>453X</b>	23.6	67.0	61.0	92.0	98.0	2.4	3.2	0.34	1.79	0.98	0.708	0.372
<b>54.991</b>	135.755	53.975	56.007	44.450	3.6	3.2	333	357	49.3	3 000	4 000	<b>6381</b>	<b>6320</b>	34.8	76.0	70.0	117.0	126.0	3.6	3.2	0.32	1.85	1.02	2.75	1.37
<b>55.000</b>	90.000	23.000	23.000	18.500	1.6	0.5	102	115	17.2	4 200	5 500	<b>JLM506849</b>	<b>JLM506810</b>	20.1	63.0	61.0	82.0	86.0	1.6	0.5	0.40	1.49	0.82	0.370	0.183

Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño"

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d (55.000) ~ (60.000) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)						Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)		
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite		Aro interior	Aro exterior	a	da	db	Da	Db		ra max.	rb max.	Y1	Y0	Aro interior
<b>55.000</b>	95.000	29.000	29.000	23.500	1.6	2.8	138	150	23.0	4 000	5 300	<b>JM207049</b> <b>385</b> <b>385X</b> <b>JH307749</b>	<b>JM207010</b> <b>382A</b> <b>382A</b> <b>JH307710</b>	21.3	64.0	62.0	85.0	91.0	1.6	2.8	0.33	1.79	0.99	0.567	0.256
	96.838	21.000	21.946	15.875	2.4	0.8	101	101	15.3	3 900	5 200			17.4	65.0	61.0	89.0	92.0	2.4	0.8	0.35	1.69	0.93	0.461	0.177
	96.838	21.000	21.946	15.875	3.6	0.8	101	101	15.3	3 900	5 200			17.4	67.0	61.0	89.0	92.0	3.6	0.8	0.35	1.69	0.93	0.459	0.177
	110.000	39.000	39.000	32.000	3.0	2.5	220	224	34.7	3 600	4 900			26.8	71.0	64.0	97.0	104.0	3.0	2.5	0.35	1.73	0.95	1.16	0.560
<b>55.562</b>	97.630	24.608	24.608	19.446	3.6	0.8	113	131	19.7	3 900	5 200	<b>28680</b> <b>5566R</b> <b>HM813840</b>	<b>28622</b> <b>5535</b> <b>HM813810</b>	21.2	68.0	62.0	88.0	92.0	3.6	0.8	0.40	1.49	0.82	0.492	0.267
	122.238	43.658	43.764	36.512	1.2	3.2	276	318	43.6	3 200	4 300			31.1	70.0	68.0	106.0	116.0	1.2	3.2	0.36	1.67	0.92	1.82	0.807
	127.000	36.512	36.512	26.988	3.6	3.2	209	235	36.2	3 000	4 000			32.9	76.0	70.0	111.0	121.0	3.6	3.2	0.50	1.20	0.66	1.72	0.606
<b>55.575</b>	96.838	21.000	21.946	15.875	2.4	0.8	101	101	15.3	3 900	5 200	<b>389</b>	<b>382A</b>	17.4	65.0	61.0	89.0	92.0	2.4	0.8	0.35	1.69	0.93	0.452	0.177
<b>57.150</b>	96.838	21.000	21.946	15.875	2.4	0.8	101	101	15.3	3 900	5 200	<b>387</b> <b>387A</b> <b>387AS</b> <b>387S</b> <b>387</b> <b>462</b> <b>469</b> <b>45291</b> <b>3979</b> <b>39580</b> <b>39581</b> <b>33225</b> <b>623</b> <b>65225</b>	<b>382A</b> <b>382A</b> <b>382A</b> <b>382A</b> <b>382</b> <b>453X</b> <b>453X</b> <b>45221</b> <b>3920</b> <b>39520</b> <b>39520</b> <b>33462</b> <b>612</b> <b>65500</b>	17.4	66.0	62.0	89.0	92.0	2.4	0.8	0.35	1.69	0.93	0.428	0.177
	96.838	21.000	21.946	15.875	3.6	0.8	101	101	15.3	3 900	5 200			17.4	69.0	62.0	89.0	92.0	3.6	0.8	0.35	1.69	0.93	0.426	0.177
	96.838	21.000	21.946	15.875	5.2	0.8	101	101	15.3	3 900	5 200			17.4	72.0	62.0	89.0	92.0	5.2	0.8	0.35	1.69	0.93	0.422	0.177
	96.838	21.000	21.946	15.875	0.8	0.8	101	101	15.3	3 900	5 200			17.4	63.0	62.0	89.0	92.0	0.8	0.8	0.35	1.69	0.93	0.431	0.177
	98.425	21.000	21.946	17.826	2.4	0.8	101	101	15.3	3 900	5 200			17.4	66.0	62.0	89.0	92.0	2.4	0.8	0.35	1.69	0.93	0.428	0.223
	104.775	30.162	29.317	24.605	2.4	3.2	136	144	22.2	3 700	4 900			23.6	67.0	63.0	92.0	98.0	2.4	3.2	0.34	1.79	0.98	0.685	0.372
	104.775	30.162	29.317	24.605	3.6	3.2	136	144	22.2	3 700	4 900			23.6	70.0	63.0	92.0	98.0	3.6	3.2	0.34	1.79	0.98	0.682	0.372
	104.775	30.162	30.958	23.812	6.4	0.8	157	165	25.6	3 700	4 900			22.2	76.0	65.0	95.0	99.0	6.4	0.8	0.33	1.80	0.99	0.742	0.350
	112.712	30.162	30.048	23.812	3.6	3.2	139	164	25.1	3 400	4 500			25.9	72.0	66.0	99.0	106.0	3.6	3.2	0.40	1.49	0.82	0.916	0.448
	112.712	30.162	30.162	23.812	3.6	3.2	184	207	32.1	3 300	4 500			23.3	72.0	66.0	101.0	107.0	3.6	3.2	0.34	1.77	0.97	1.05	0.355
	112.712	30.162	30.162	23.812	7.9	3.2	184	207	32.1	3 300	4 500			23.3	81.0	66.0	101.0	107.0	7.9	3.2	0.34	1.77	0.97	1.03	0.355
	117.475	30.162	30.162	23.812	3.6	3.2	148	179	27.4	3 200	4 200			27.8	74.0	68.0	104.0	112.0	3.6	3.2	0.44	1.38	0.76	1.13	0.442
	120.650	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	218	217	34.0	3 500	4 600			27.3	72.0	66.0	105.0	110.0	3.6	3.2	0.31	1.91	1.05	1.27	0.853
127.000	44.450	44.450	34.925	3.6	3.2	259	269	41.0	3 300	4 400	35.2	80.0	71.0	107.0	119.0	3.6	3.2	0.49	1.23	0.68	1.69	1.02			
<b>57.531</b>	96.838	21.000	21.946	15.875	3.6	0.8	101	101	15.3	3 900	5 200	<b>388A</b>	<b>382A</b>	17.4	69.0	63.0	89.0	92.0	3.6	0.8	0.35	1.69	0.93	0.420	0.177
<b>59.972</b>	122.238	33.338	31.750	23.812	0.8	3.2	160	153	23.3	3 300	4 300	<b>66589</b>	<b>66520</b>	35.4	74.0	73.0	105.0	116.0	0.8	3.2	0.67	0.90	0.50	1.11	0.551
<b>60.000</b>	95.000	24.000	24.000	19.000	5.0	2.5	108	125	18.9	3 900	5 200	<b>JLM508748</b>	<b>JLM508710</b>	21.2	75.0	66.0	85.0	91.0	5.0	2.5	0.40	1.49	0.82	0.402	0.196

Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d (60.000) ~ (65.000) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)		
d	D	T	B	C	r <sub>min.</sub>	r <sub>1 min.</sub>	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>u</sub>	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	a	d <sub>a</sub>	d <sub>b</sub>	D <sub>a</sub>	D <sub>b</sub>	r <sub>a max.</sub>	r <sub>b max.</sub>	e	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>	Aro interior	Aro exterior
<b>60.000</b>	107.950	25.400	25.400	19.050	3.6	3.2	116	143	21.6	3 400	4 500	<b>29580</b>	<b>29520</b>	24.7	74.0	68.0	96.0	103.0	3.6	3.2	0.46	1.31	0.72	0.713	0.277
	110.000	22.000	21.996	18.824	0.8	1.2	109	116	17.7	3 400	4 500			21.3	69.0	68.0	101.0	104.5	0.8	1.2	0.40	1.49	0.82	0.637	0.259
<b>60.325</b>	100.000	25.400	25.400	19.845	3.6	3.2	115	137	20.6	3 700	4 900	<b>28985</b>	<b>28921</b>	22.8	73.0	67.0	89.0	96.0	3.6	3.2	0.43	1.41	0.78	0.533	0.230
	101.600	25.400	25.400	19.845	3.6	3.2	115	137	20.6	3 700	4 900			<b>28985</b>	<b>28920</b>	22.8	73.0	67.0	89.0	96.0	3.6	3.2	0.43	1.41	0.78
	122.238	43.658	43.764	36.512	3.6	3.2	276	318	43.6	3 200	4 300	<b>5583R</b>	<b>5535</b>	31.1	78.0	72.0	106.0	116.0	3.6	3.2	0.36	1.67	0.92	1.66	0.807
	127.000	36.512	36.512	26.988	3.6	1.6	209	235	36.2	3 000	4 000	<b>HM813841</b>	<b>HM813811</b>	32.9	80.0	73.0	113.0	121.0	3.6	1.6	0.50	1.20	0.66	1.60	0.622
	127.000	36.512	36.512	26.988	1.6	3.2	209	235	36.2	3 000	4 000	<b>HM813841A</b>	<b>HM813810</b>	32.9	74.0	71.0	110.0	121.0	1.6	3.2	0.50	1.20	0.66	1.62	0.606
	127.000	44.450	44.450	34.925	3.6	3.2	259	269	41.0	3 300	4 400	<b>65237</b>	<b>65500</b>	35.2	82.0	71.0	107.0	119.0	3.6	3.2	0.49	1.23	0.68	1.59	1.02
	127.000	44.450	44.450	34.925	1.6	3.2	259	269	41.0	3 300	4 400	<b>65237A</b>	<b>65500</b>	35.2	78.0	71.0	107.0	119.0	1.6	3.2	0.49	1.23	0.68	1.59	1.02
136.525	46.038	46.038	36.512	3.6	3.2	290	369	49.6	2 800	3 700	<b>H715332</b>	<b>H715311</b>	37.0	84.0	78.0	118.0	132.0	3.6	3.2	0.47	1.27	0.70	2.56	0.950	
<b>61.912</b>	110.000	22.000	21.996	18.824	0.8	1.2	109	116	17.7	3 400	4 500	<b>392</b>	<b>394A</b>	21.3	70.0	69.0	101.0	104.5	0.8	1.2	0.40	1.49	0.82	0.606	0.259
<b>63.500</b>	107.950	25.400	25.400	19.050	1.6	3.2	116	143	21.6	3 400	4 500	<b>29586</b>	<b>29520</b>	24.7	73.0	71.0	96.0	103.0	1.6	3.2	0.46	1.31	0.72	0.649	0.277
	110.000	22.000	21.996	18.824	1.6	1.2	109	116	17.7	3 400	4 500			<b>390A</b>	<b>394A</b>	21.3	73.0	70.0	101.0	104.5	1.6	1.2	0.40	1.49	0.82
	110.000	22.000	21.996	18.824	3.6	1.2	109	116	17.7	3 400	4 500	<b>395</b>	<b>394A</b>	21.3	77.0	70.0	101.0	104.5	3.6	1.2	0.40	1.49	0.82	0.575	0.259
	110.000	25.400	25.400	19.050	3.6	1.2	116	143	21.6	3 400	4 500	<b>29585</b>	<b>29521</b>	24.7	77.0	71.0	99.0	104.0	3.6	1.2	0.46	1.31	0.72	0.644	0.333
	112.712	30.162	30.162	23.812	3.6	3.2	184	207	32.1	3 300	4 500	<b>39585</b>	<b>39520</b>	23.3	77.0	71.0	101.0	107.0	3.6	3.2	0.34	1.77	0.97	0.908	0.355
	120.000	29.794	29.007	24.237	0.8	2.0	148	161	25.0	3 200	4 200	<b>477</b>	<b>472</b>	25.7	73.0	72.0	108.0	113.0	0.8	2.0	0.38	1.56	0.86	0.967	0.493
	122.238	38.354	38.100	29.718	3.6	3.2	238	249	39.1	3 200	4 300	<b>HM212046</b>	<b>HM212011</b>	27.6	80.0	73.0	108.0	116.0	3.6	3.2	0.34	1.78	0.98	1.36	0.591
	122.238	43.658	43.764	36.512	3.6	3.2	276	318	43.6	3 200	4 300	<b>5584R</b>	<b>5535</b>	31.1	81.0	75.0	106.0	116.0	3.6	3.2	0.36	1.67	0.92	1.56	0.807
	127.000	36.512	36.170	28.575	3.6	3.2	196	226	35.3	3 000	4 000	<b>565</b>	<b>563</b>	28.6	80.0	73.0	112.0	120.0	3.6	3.2	0.36	1.65	0.91	1.43	0.648
	135.755	53.975	56.007	44.450	4.3	3.2	333	357	49.3	3 000	4 000	<b>6382</b>	<b>6320</b>	34.8	84.0	77.0	117.0	126.0	4.3	3.2	0.32	1.85	1.02	2.29	1.39
	136.525	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	302	308	48.1	2 900	3 800	<b>H414235</b>	<b>H414210</b>	30.3	82.0	78.0	121.0	129.0	3.6	3.2	0.36	1.67	0.92	2.11	0.796
<b>64.986</b>	112.712	30.162	30.924	23.812	2.4	3.2	184	207	32.1	3 300	4 500	<b>39586</b>	<b>39520</b>	23.3	76.0	72.0	101.0	107.0	2.4	3.2	0.34	1.77	0.97	0.845	0.355
	110.000	28.000	28.000	22.500	3.0	2.8	170	191	29.4	3 400	4 600	<b>JLM710949</b>	<b>JLM710910</b>	23.8	77.0	71.0	96.0	100.5	3.0	1.0	0.45	1.32	0.73	0.513	0.234
<b>65.000</b>	105.000	24.000	23.000	18.500	3.0	1.0	120	129	19.6	3 500	4 700	<b>JM511946</b>	<b>JM511910</b>	24.5	78.0	72.0	99.0	105.0	3.0	2.8	0.40	1.49	0.82	0.733	0.338
	110.000	28.000	28.000	22.500	3.0	2.8	170	191	29.4	3 400	4 600														

Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d (65.000) ~ 68.262 mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)				Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	a	da	db	Da	Db	ra max.	rb max.	e	Y1	Y0	Aro interior	Aro exterior
<b>65.000</b>	120.000	39.000	38.500	32.000	3.0	2.8	236	255	39.7	3 200	4 300	<b>JH211749</b>	<b>JH211710</b>	27.9	80.0	74.0	107.0	114.0	3.0	2.8	0.34	1.78	0.98	1.27	0.618
	120.000	39.000	38.500	32.000	7.1	2.8	236	255	39.7	3 200	4 300	<b>JH211749A</b>	<b>JH211710</b>	27.9	88.0	74.0	107.0	114.0	7.1	2.8	0.34	1.78	0.98	1.27	0.618
<b>65.088</b>	135.755	53.975	56.007	44.450	3.6	3.2	333	357	49.3	3 000	4 000	<b>6379</b>	<b>6320</b>	34.8	84.0	77.5	117.0	126.0	3.6	3.2	0.32	1.85	1.02	2.34	1.37
	136.525	46.038	46.038	36.512	3.6	3.2	290	369	49.6	2 800	3 700	<b>H715340</b>	<b>H715311</b>	37.0	88.0	82.0	118.0	132.0	3.6	3.2	0.47	1.27	0.70	2.39	0.950
<b>65.883</b>	122.238	43.658	43.764	36.512	3.6	3.2	276	318	43.6	3 200	4 300	<b>5595R</b>	<b>5535</b>	31.1	83.0	77.0	106.0	116.0	3.6	3.2	0.36	1.67	0.92	1.48	0.807
<b>66.675</b>	110.000	22.000	21.996	18.824	0.8	1.2	109	116	17.7	3 400	4 500	<b>395A</b>	<b>394A</b>	21.3	73.0	73.0	101.0	104.5	0.8	1.2	0.40	1.49	0.82	0.524	0.259
	110.000	22.000	21.996	18.824	3.6	1.2	109	116	17.7	3 400	4 500	<b>395S</b>	<b>394A</b>	21.3	79.0	73.0	101.0	104.5	3.6	1.2	0.40	1.49	0.82	0.519	0.259
	112.712	30.162	30.048	23.812	3.6	0.8	139	164	25.1	3 400	4 500	<b>3984</b>	<b>3925</b>	25.9	80.0	74.0	101.0	106.0	3.6	0.8	0.40	1.49	0.82	0.700	0.454
	112.712	30.162	30.162	23.812	3.6	3.2	184	207	32.1	3 300	4 500	<b>39590</b>	<b>39520</b>	23.3	80.0	74.0	101.0	107.0	3.6	3.2	0.34	1.77	0.97	0.832	0.355
	112.712	30.162	30.162	23.812	3.6	0.8	184	207	32.1	3 300	4 500	<b>39590</b>	<b>39521</b>	23.3	80.0	74.0	103.0	107.0	3.6	0.8	0.34	1.77	0.97	0.832	0.360
	117.475	30.162	30.162	23.812	3.6	3.2	148	179	27.4	3 200	4 200	<b>33262</b>	<b>33462</b>	27.8	81.0	75.0	104.0	112.0	3.6	3.2	0.44	1.38	0.76	0.910	0.436
	122.238	38.100	38.354	29.718	3.6	1.6	238	249	39.1	3 200	4 300	<b>HM212049</b>	<b>HM212010</b>	27.3	82.0	75.5	110.0	116.0	3.6	1.6	0.34	1.78	0.98	1.26	0.596
	127.000	36.512	36.512	26.988	3.6	1.6	209	235	36.2	3 000	4 000	<b>HM813844</b>	<b>HM813811</b>	32.9	85.0	78.0	113.0	121.0	3.6	1.6	0.50	1.20	0.66	1.42	0.622
	130.175	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	246	267	41.8	3 000	3 900	<b>641</b>	<b>633</b>	30.3	83.0	77.0	116.0	124.0	3.6	3.2	0.36	1.66	0.91	1.68	0.703
	135.755	53.975	56.007	44.450	4.3	3.2	333	357	49.3	3 000	4 000	<b>6386</b>	<b>6320</b>	34.8	87.0	77.5	117.0	126.0	4.3	3.2	0.32	1.85	1.02	2.27	1.37
	135.755	53.975	56.007	44.450	6.4	3.2	333	357	49.3	3 000	4 000	<b>6389</b>	<b>6320</b>	34.8	91.0	77.5	117.0	126.0	6.4	3.2	0.32	1.85	1.02	2.15	1.37
	136.525	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	302	308	48.1	2 900	3 800	<b>H414242</b>	<b>H414210</b>	30.3	85.0	81.0	121.0	129.0	3.6	3.2	0.36	1.67	0.92	2.01	0.796
	136.525	46.038	46.038	36.512	3.6	3.2	290	369	49.6	2 800	3 700	<b>H715341</b>	<b>H715311</b>	37.0	89.0	83.0	118.0	132.0	3.6	3.2	0.47	1.27	0.70	2.33	0.950
	<b>68.262</b>	110.000	22.000	21.996	18.824	2.4	1.2	109	116	17.7	3 400	4 500	<b>399A</b>	<b>394A</b>	21.3	78.0	74.0	101.0	104.5	2.4	1.2	0.40	1.49	0.82	0.493
110.000		22.000	21.996	18.824	5.2	1.2	109	116	17.7	3 400	4 500	<b>399AS</b>	<b>394A</b>	21.3	83.0	74.0	101.0	104.5	5.2	1.2	0.40	1.49	0.82	0.485	0.259
117.475		30.162	30.162	23.812	3.6	3.2	148	179	27.4	3 200	4 200	<b>33269</b>	<b>33462</b>	27.8	82.0	76.0	104.0	112.0	3.6	3.2	0.44	1.38	0.76	0.870	0.436
127.000		36.512	36.170	28.575	3.6	3.2	196	226	35.3	3 000	4 000	<b>570</b>	<b>563</b>	28.6	83.0	77.0	112.0	120.0	3.6	3.2	0.36	1.65	0.91	1.29	0.648
136.525		41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	284	308	46.1	2 900	3 800	<b>H414245</b>	<b>H414210</b>	30.3	86.0	82.0	121.0	129.0	3.6	3.2	0.36	1.67	0.92	1.92	0.788
136.525		46.038	46.038	36.512	3.6	3.2	290	369	49.6	2 800	3 700	<b>H715343</b>	<b>H715311</b>	37.0	90.0	84.0	118.0	132.0	3.6	3.2	0.47	1.27	0.70	2.27	0.950
152.400		47.625	46.038	31.750	3.6	3.2	306	278	38.3	2 700	3 600	<b>9185</b>	<b>9121</b>	44.5	94.0	81.5	130.0	145.0	3.6	3.2	0.66	0.91	0.50	2.67	1.20

Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d 69.850 ~ (73.025) mm



Dimensiones principales (mm)						Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)				Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)				
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	a	da	db	Da	Db	ra max.	rb max.	e	Y1	Y0	Aro interior	Aro exterior
<b>69.850</b>	98.425	13.495	13.495	9.525	1.6	1.6	49.1	59.8	8.45	3 500	4 700	<b>LL713049</b>	<b>LL713010</b>	18.4	77.0	74.0	92.0	94.5	1.6	1.6	0.44	1.37	0.75	0.205	0.086
	112.712	22.225	21.996	15.875	1.6	0.8	115	127	19.4	3 300	4 400	<b>LM613449</b>	<b>LM613410</b>	21.9	78.0	76.0	104.0	107.0	1.6	0.8	0.42	1.44	0.79	0.562	0.238
	112.712	25.400	25.400	19.050	1.6	3.2	122	155	23.3	3 200	4 300	<b>29675</b>	<b>29620</b>	26.2	80.0	77.0	101.0	109.0	1.6	3.2	0.49	1.23	0.68	0.676	0.270
	117.475	30.162	30.162	23.812	3.6	3.2	148	179	27.4	3 200	4 200	<b>33275</b>	<b>33462</b>	27.8	84.0	77.0	104.0	112.0	3.6	3.2	0.44	1.38	0.76	0.830	0.436
	120.000	29.002	29.007	23.444	3.6	3.2	148	161	25.0	3 200	4 200	<b>482</b>	<b>472A</b>	24.9	83.0	77.0	106.0	114.0	3.6	3.2	0.38	1.56	0.86	0.791	0.462
	120.000	29.794	29.007	24.237	3.6	2.0	148	161	25.0	3 200	4 200	<b>482</b>	<b>472</b>	25.7	83.0	77.0	108.0	113.0	3.6	2.0	0.38	1.56	0.86	0.791	0.487
	120.000	32.545	32.545	26.195	3.6	3.2	189	218	33.9	3 100	4 200	<b>47487R</b>	<b>47420</b>	26.6	84.0	78.0	107.0	114.0	3.6	3.2	0.36	1.67	0.92	1.01	0.476
	120.650	32.545	32.545	26.195	3.6	0.8	189	218	33.9	3 100	4 200	<b>47487R</b>	<b>47423</b>	26.6	84.0	78.0	109.0	114.0	3.6	0.8	0.36	1.67	0.92	1.01	0.513
	123.825	30.162	29.007	24.605	3.6	3.2	148	161	25.0	3 200	4 200	<b>482</b>	<b>472X</b>	26.0	83.0	77.0	109.0	114.0	3.6	3.2	0.38	1.56	0.86	0.791	0.625
	127.000	36.512	36.170	28.575	3.6	3.2	196	226	35.3	3 000	4 000	<b>566</b>	<b>563</b>	28.6	85.0	78.0	112.0	120.0	3.6	3.2	0.36	1.65	0.91	1.24	0.648
	146.050	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	261	301	45.3	2 600	3 400	<b>655</b>	<b>653</b>	33.4	88.0	82.0	131.0	139.0	3.6	3.2	0.41	1.47	0.81	2.35	0.891
	150.089	44.450	46.672	36.512	3.6	3.2	330	368	50.1	2 500	3 400	<b>745AR</b>	<b>742</b>	32.4	88.0	82.0	134.0	142.0	3.6	3.2	0.33	1.84	1.01	2.79	1.07
	168.275	53.975	56.363	41.275	3.6	3.2	429	467	62.1	2 300	3 100	<b>835R</b>	<b>832</b>	35.0	91.0	84.0	149.0	155.0	3.6	3.2	0.30	2.00	1.10	4.32	1.72
<b>69.952</b>	121.442	24.608	23.012	17.462	2.0	2.0	113	127	19.4	3 000	4 000	<b>34274</b>	<b>34478</b>	26.8	81.0	78.0	110.0	116.0	2.0	2.0	0.45	1.33	0.73	0.764	0.316
	110.000	26.000	25.000	20.500	1.0	2.5	129	158	23.9	3 300	4 400	<b>JLM813049</b>	<b>JLM813010</b>	26.1	78.0	77.0	98.0	105.0	1.0	2.5	0.49	1.23	0.68	0.590	0.300
<b>70.000</b>	115.000	29.000	29.000	23.000	3.0	2.5	155	173	26.6	3 200	4 300	<b>JM612949</b>	<b>JM612910</b>	26.2	83.0	77.0	103.0	110.0	3.0	2.5	0.43	1.39	0.77	0.776	0.358
	117.475	30.162	30.162	23.812	3.6	3.2	148	179	27.4	3 200	4 200	<b>33281</b>	<b>33462</b>	27.8	85.0	79.0	104.0	112.0	3.6	3.2	0.44	1.38	0.76	0.789	0.436
<b>71.438</b>	120.000	32.545	32.545	26.195	3.6	3.2	189	218	33.9	3 100	4 200	<b>47490R</b>	<b>47420</b>	26.6	86.0	79.0	107.0	114.0	3.6	3.2	0.36	1.67	0.92	0.964	0.476
	127.000	36.512	36.170	28.575	3.6	3.2	196	226	35.3	3 000	4 000	<b>567A</b>	<b>563</b>	28.6	86.0	80.0	112.0	120.0	3.6	3.2	0.36	1.65	0.91	1.19	0.648
	127.000	36.512	36.512	26.988	3.6	1.6	209	235	36.2	3 000	4 000	<b>HM813849</b>	<b>HM813811</b>	32.9	89.0	81.9	113.0	121.0	3.6	1.6	0.50	1.20	0.66	1.28	0.622
	136.525	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	284	308	46.1	2 900	3 800	<b>H414249</b>	<b>H414210</b>	30.3	89.0	83.3	121.0	129.0	3.6	3.2	0.36	1.67	0.92	1.80	0.788
	136.525	46.038	46.038	36.512	3.6	3.2	290	369	49.6	2 800	3 700	<b>H715345</b>	<b>H715311</b>	37.0	93.0	87.0	118.0	132.0	3.6	3.2	0.47	1.27	0.70	2.15	0.950
	112.712	25.400	25.400	19.050	3.6	3.2	122	155	23.3	3 200	4 300	<b>29685</b>	<b>29620</b>	26.2	86.0	80.0	101.0	109.0	3.6	3.2	0.49	1.23	0.68	0.602	0.270
	117.475	30.162	30.162	23.812	3.6	3.2	148	179	27.4	3 200	4 200	<b>33287</b>	<b>33462</b>	27.8	87.0	80.0	104.0	112.0	3.6	3.2	0.44	1.38	0.76	0.747	0.436
<b>73.025</b>	127.000	36.512	36.170	28.575	3.6	3.2	196	226	35.3	3 000	4 000	<b>567</b>	<b>563</b>	28.6	88.0	81.0	112.0	120.0	3.6	3.2	0.36	1.65	0.91	1.14	0.648
	139.992	36.512	36.098	28.575	3.6	3.2	220	262	39.8	2 700	3 600	<b>576R</b>	<b>572</b>	31.0	90.0	83.0	125.0	133.0	3.6	3.2	0.40	1.49	0.82	1.74	0.779



Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".



# Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

$d$  (73.025) ~ 76.200 mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)		
$d$	$D$	$T$	$B$	$C$	$r_{min.}$	$r_{1 min.}$	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	$a$	$d_a$	$d_b$	$D_a$	$D_b$	$r_{a max.}$	$r_{b max.}$	$e$	$Y_1$	$Y_0$	Aro interior	Aro exterior
<b>73.025</b>	146.050	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	261	301	45.3	2 600	3 400	<b>657</b>	<b>653</b>	33.4	90.0	85.0	131.0	139.0	3.6	3.2	0.41	1.47	0.81	2.28	0.880
	149.225	53.975	54.229	44.450	3.6	3.2	357	404	54.4	2 700	3 500	<b>6460</b>	<b>6420</b>	39.3	93.0	87.0	129.0	141.0	3.6	3.2	0.36	1.66	0.91	2.79	1.61
	150.089	44.450	46.672	36.512	3.6	3.2	330	368	50.1	2 500	3 400	<b>744R</b>	<b>742</b>	32.4	91.0	85.0	134.0	142.0	3.6	3.2	0.33	1.84	1.01	2.66	1.07
	161.925	47.625	48.260	38.100	3.6	3.2	342	391	52.4	2 400	3 200	<b>762</b>	<b>752</b>	35.5	92.0	97.0	144.0	150.0	3.6	3.2	0.34	1.76	0.97	3.18	1.61
<b>73.817</b>	112.712	25.400	25.400	19.050	1.6	3.2	122	155	23.3	3 200	4 300	<b>29688</b>	<b>29620</b>	26.2	83.0	81.0	101.0	109.0	1.6	3.2	0.49	1.23	0.68	0.588	0.270
	127.000	36.512	36.170	28.575	0.8	3.2	196	226	35.3	3 000	4 000	<b>568</b>	<b>563</b>	28.6	83.0	82.0	112.0	120.0	0.8	3.2	0.36	1.65	0.91	1.12	0.648
<b>74.612</b>	139.992	36.512	36.098	28.575	3.6	3.2	220	262	39.8	2 700	3 600	<b>577R</b>	<b>572</b>	31.0	91.0	85.0	125.0	133.0	3.6	3.2	0.40	1.49	0.82	1.69	0.779
<b>75.000</b>	115.000	25.000	25.000	19.000	3.0	2.8	127	151	23.0	3 100	4 200	<b>JLM714149</b>	<b>JLM714110</b>	25.5	87.0	81.0	104.0	110.0	3.0	2.8	0.46	1.31	0.72	0.612	0.269
	120.000	31.000	29.500	25.000	3.0	2.8	182	216	33.2	3 100	4 100	<b>JM714249</b>	<b>JM714210</b>	30.0	88.0	82.9	108.0	115.0	3.0	2.8	0.44	1.35	0.74	0.846	0.430
	145.000	51.000	51.000	42.000	3.0	2.5	362	412	55.2	2 700	3 600	<b>JH415647</b>	<b>JH415610</b>	36.6	94.0	89.0	129.0	139.0	3.0	2.5	0.36	1.66	0.91	2.66	1.18
<b>76.200</b>	121.442	24.608	23.012	17.462	3.6	2.0	113	127	19.4	3 000	4 000	<b>34301</b>	<b>34478</b>	26.8	89.0	83.0	110.0	116.0	3.6	2.0	0.45	1.33	0.73	0.617	0.313
	127.000	30.162	31.000	22.225	3.6	3.2	179	225	32.3	2 400	3 200	<b>42687</b>	<b>42620</b>	27.1	90.0	84.0	114.0	121.0	3.6	3.2	0.42	1.43	0.79	1.05	0.434
	127.000	30.162	31.000	22.225	6.4	3.2	179	225	32.3	2 400	3 200	<b>42688</b>	<b>42620</b>	27.1	96.0	84.0	114.0	121.0	6.4	3.2	0.42	1.43	0.79	1.04	0.434
	133.350	30.162	29.769	22.225	6.4	3.2	167	198	30.0	2 700	3 600	<b>495AX</b>	<b>492A</b>	29.8	98.0	86.0	120.0	128.0	6.4	3.2	0.44	1.35	0.74	1.20	0.430
	133.350	33.338	33.338	26.195	6.4	3.2	193	245	37.2	2 700	3 700	<b>47678R</b>	<b>47620</b>	29.2	97.0	90.0	119.0	128.0	6.4	3.2	0.40	1.48	0.82	1.29	0.577
	133.350	33.338	33.338	26.195	0.8	3.2	193	245	37.2	2 700	3 700	<b>47680R</b>	<b>47620</b>	29.2	86.0	85.0	119.0	128.0	0.8	3.2	0.40	1.48	0.82	1.39	0.577
	135.733	44.450	46.101	34.925	3.6	3.2	267	337	51.0	2 800	3 700	<b>5760</b>	<b>5735</b>	33.0	94.0	88.0	119.0	130.0	3.6	3.2	0.41	1.48	0.81	1.85	0.877
	136.525	30.162	29.769	22.225	3.6	3.2	167	198	30.0	2 700	3 600	<b>495A</b>	<b>493</b>	29.8	92.0	86.0	122.0	130.0	3.6	3.2	0.44	1.35	0.74	1.26	0.544
	139.992	36.512	36.098	28.575	3.6	3.2	220	262	39.8	2 700	3 600	<b>575R</b>	<b>572</b>	31.0	92.0	86.0	125.0	133.0	3.6	3.2	0.40	1.49	0.82	1.64	0.779
	139.992	36.512	36.098	28.575	6.7	3.2	220	262	39.8	2 700	3 600	<b>575SR</b>	<b>572</b>	31.0	99.0	86.0	125.0	133.0	6.7	3.2	0.40	1.49	0.82	1.61	0.779
	149.225	53.975	54.229	44.450	3.6	3.2	357	404	54.4	2 700	3 500	<b>6461</b>	<b>6420</b>	39.3	96.0	89.5	129.0	141.0	3.6	3.2	0.36	1.66	0.91	2.64	1.61
	149.225	53.975	54.229	44.450	9.5	3.2	357	404	54.4	2 700	3 500	<b>6461A</b>	<b>6420</b>	39.3	105.0	90.0	129.0	141.0	9.5	3.2	0.36	1.66	0.91	2.60	1.61
	150.089	44.450	46.672	36.512	3.6	3.2	330	368	50.1	2 500	3 400	<b>748SR</b>	<b>742</b>	32.4	93.0	87.0	134.0	142.0	3.6	3.2	0.33	1.84	1.01	2.51	1.06
	152.400	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	261	301	45.3	2 600	3 400	<b>659</b>	<b>652</b>	33.4	93.0	87.0	134.0	141.0	3.6	3.2	0.41	1.47	0.81	2.16	1.25
	190.500	57.150	57.531	46.038	3.6	3.2	549	602	76.9	2 000	2 700	<b>HH221430</b>	<b>HH221410</b>	42.5	101.0	95.0	171.0	179.0	3.6	3.2	0.33	1.79	0.99	6.33	2.21

Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

$d$  77.788 ~ (83.345) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)				Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
$d$	$D$	$T$	$B$	$C$	$r_{min.}$	$r_{1 min.}$	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	$a$	$d_a$	$d_b$	$D_a$	$D_b$	$r_{a max.}$	$r_{b max.}$	$e$	$Y_1$	$Y_0$	Aro interior	Aro exterior
<b>77.788</b>	117.475	25.400	25.400	19.050	3.6	3.2	127	166	25.1	3 100	4 100	<b>LM814849</b>	<b>LM814810</b>	27.6	91.0	85.0	105.0	113.0	3.6	3.2	0.51	1.18	0.65	0.619	0.295
	121.442	24.608	23.012	17.462	3.6	2.0	113	127	19.4	3 000	4 000	<b>34306</b>	<b>34478</b>	26.8	90.0	84.0	110.0	116.0	3.6	2.0	0.45	1.33	0.73	0.583	0.313
	121.442	24.608	23.012	17.462	6.4	2.0	113	127	19.4	3 000	4 000	<b>34307</b>	<b>34478</b>	26.8	96.0	84.0	110.0	116.0	6.4	2.0	0.45	1.33	0.73	0.571	0.313
	127.000	30.162	31.000	22.225	3.6	3.2	179	225	32.3	2 400	3 200	<b>42690</b>	<b>42620</b>	27.1	91.0	85.0	114.0	121.0	3.6	3.2	0.42	1.43	0.79	1.00	0.434
<b>79.375</b>	146.050	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	261	301	45.3	2 600	3 400	<b>661</b>	<b>653</b>	33.4	96.0	90.0	131.0	139.0	3.6	3.2	0.41	1.47	0.81	2.04	0.880
	161.925	47.625	48.260	38.100	7.9	3.2	342	391	52.4	2 400	3 200	<b>756A</b>	<b>752</b>	35.5	106.0	91.0	144.0	150.0	7.9	3.2	0.34	1.76	0.97	2.95	1.59
	190.500	57.150	57.531	46.038	3.6	3.2	549	602	76.9	2 000	2 700	<b>HH221431</b>	<b>HH221410</b>	42.5	103.0	97.0	171.0	179.0	3.6	3.2	0.33	1.79	0.99	6.16	2.21
<b>80.000</b>	130.000	35.000	34.000	28.500	3.2	2.5	211	256	39.3	2 800	3 800	<b>JM515649</b>	<b>JM515610</b>	29.6	94.0	88.0	117.0	125.0	3.2	2.5	0.39	1.54	0.85	1.19	0.575
	200.000	52.761	49.212	34.925	3.6	3.2	433	471	58.8	1 400	1 900	<b>98316</b>	<b>98788</b>	54.5	111.0	105.0	174.0	188.0	3.6	3.2	0.63	0.95	0.52	5.73	2.28
<b>80.962</b>	133.350	30.162	29.769	22.225	3.6	3.2	167	198	30.0	2 700	3 600	<b>496</b>	<b>492A</b>	29.8	95.0	89.0	120.0	128.0	3.6	3.2	0.44	1.35	0.74	1.12	0.429
	133.350	33.338	33.338	26.195	3.6	3.2	193	245	37.2	2 700	3 700	<b>47681R</b>	<b>47620</b>	29.2	95.0	89.0	119.0	128.0	3.6	3.2	0.40	1.48	0.82	1.17	0.577
	139.992	36.512	36.098	28.575	3.6	3.2	220	262	39.8	2 700	3 600	<b>581R</b>	<b>572</b>	31.0	96.0	90.0	125.0	133.0	3.6	3.2	0.40	1.49	0.82	1.47	0.779
	150.089	44.450	46.672	36.512	5.2	3.2	330	368	50.1	2 500	3 400	<b>740R</b>	<b>742</b>	32.4	101.0	91.0	134.0	142.0	5.2	3.2	0.33	1.84	1.01	2.30	1.06
<b>82.550</b>	125.412	25.400	25.400	19.845	3.6	1.6	126	162	24.4	2 900	3 800	<b>27687</b>	<b>27620</b>	24.7	96.0	89.0	115.0	120.0	3.6	1.6	0.42	1.44	0.79	0.710	0.344
	133.350	30.162	29.769	22.225	3.6	3.2	167	198	30.0	2 700	3 600	<b>495</b>	<b>492A</b>	29.8	97.0	90.0	120.0	128.0	3.6	3.2	0.44	1.35	0.74	1.08	0.429
	133.350	33.338	33.338	26.195	3.6	0.8	193	245	37.2	2 700	3 700	<b>47686R</b>	<b>47620A</b>	29.2	97.0	90.0	121.0	128.0	3.6	0.8	0.40	1.48	0.82	1.13	0.577
	133.350	39.688	39.688	32.545	6.7	3.2	222	306	45.9	2 800	3 700	<b>HM516448</b>	<b>HM516410</b>	32.2	105.0	92.0	118.0	128.0	6.7	3.2	0.40	1.49	0.82	1.33	0.763
	139.700	36.512	36.098	28.575	3.6	3.2	220	262	39.8	2 700	3 600	<b>580R</b>	<b>572X</b>	31.0	98.0	91.0	125.0	133.0	3.6	3.2	0.40	1.49	0.82	1.41	0.765
	139.992	36.512	36.098	28.575	3.6	3.2	220	262	39.8	2 700	3 600	<b>580R</b>	<b>572</b>	31.0	98.0	91.0	125.0	133.0	3.6	3.2	0.40	1.49	0.82	1.41	0.779
	139.992	36.512	36.098	28.575	6.7	3.2	220	262	39.8	2 700	3 600	<b>582R</b>	<b>572</b>	31.0	104.0	91.0	125.0	133.0	6.7	3.2	0.40	1.49	0.82	1.40	0.779
	146.050	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	261	301	45.3	2 600	3 400	<b>663</b>	<b>653</b>	33.4	99.0	92.0	131.0	139.0	3.6	3.2	0.41	1.47	0.81	1.91	0.880
	150.089	44.450	46.672	36.512	3.6	3.2	330	368	50.1	2 500	3 400	<b>749AR</b>	<b>742</b>	32.4	99.0	93.0	134.0	142.0	3.6	3.2	0.33	1.84	1.01	2.23	1.06
	150.089	44.450	46.672	36.512	6.7	3.2	330	368	50.1	2 500	3 400	<b>750AR</b>	<b>742</b>	32.4	106.0	93.0	134.0	142.0	6.7	3.2	0.33	1.84	1.01	2.19	1.06
	161.925	47.625	48.260	38.100	3.6	3.2	342	391	52.4	2 400	3 200	<b>757</b>	<b>752</b>	35.5	100.0	94.0	144.0	150.0	3.6	3.2	0.34	1.76	0.97	2.83	1.59
<b>83.345</b>	125.412	25.400	25.400	19.845	0.8	1.6	126	162	24.4	2 900	3 800	<b>27689</b>	<b>27620</b>	24.7	90.0	90.0	115.0	120.0	0.8	1.6	0.42	1.44	0.79	0.746	0.344

Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d (83.345) ~ (88.900) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)				Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	a	da	db	Da	D <sub>b</sub>	ra max.	rb max.	e	Y1	Y0	Aro interior	Aro exterior
<b>83.345</b>	125.412	25.400	25.400	19.845	3.6	1.6	126	162	24.4	2 900	3 800	<b>27690</b>	<b>27620</b>	24.7	96.0	90.0	115.0	120.0	3.6	1.6	0.42	1.44	0.79	0.689	0.344
	125.412	25.400	25.400	19.845	6.4	1.6	126	162	24.4	2 900	3 800	<b>27691</b>	<b>27620</b>	24.7	102.0	90.0	115.0	120.0	6.4	1.6	0.42	1.44	0.79	0.646	0.344
<b>84.138</b>	133.350	30.162	29.769	22.225	3.6	3.2	167	198	30.0	2 700	3 600	<b>498</b>	<b>492A</b>	29.8	98.0	91.0	120.0	128.0	3.6	3.2	0.44	1.35	0.74	1.04	0.429
<b>85.000</b>	130.000	30.000	29.000	24.000	3.0	2.5	179	228	34.5	2 800	3 700	<b>JM716649</b>	<b>JM716610</b>	29.1	98.0	92.0	117.0	125.0	3.0	2.5	0.44	1.35	0.74	0.937	0.456
	140.000	39.000	38.000	31.500	3.0	2.5	254	308	46.4	2 700	3 500	<b>JHM516849</b>	<b>JHM516810</b>	32.8	100.0	93.9	125.0	134.0	3.0	2.5	0.41	1.47	0.81	1.54	0.759
	150.000	46.000	46.000	38.000	3.0	2.5	342	390	53.1	2 500	3 400	<b>JH217249</b>	<b>JH217210</b>	33.6	101.0	95.2	134.0	142.0	3.0	2.5	0.33	1.80	0.99	2.28	1.08
	200.000	52.761	49.212	34.925	3.6	3.2	433	471	58.8	1 400	1 900	<b>98335</b>	<b>98788</b>	54.5	115.0	109.0	174.0	188.0	3.6	3.2	0.63	0.95	0.52	5.47	2.28
<b>85.026</b>	150.089	44.450	46.672	36.512	3.6	3.2	330	368	50.1	2 500	3 400	<b>749R</b>	<b>742</b>	32.4	101.0	95.0	134.0	142.0	3.6	3.2	0.33	1.84	1.01	2.12	1.06
	150.089	44.450	46.672	36.512	5.2	3.2	330	368	50.1	2 500	3 400	<b>749SR</b>	<b>742</b>	32.4	104.0	95.0	134.0	142.0	5.2	3.2	0.33	1.84	1.01	2.08	1.06
<b>85.725</b>	133.350	30.162	29.769	22.225	3.6	3.2	167	198	30.0	2 700	3 600	<b>497</b>	<b>492A</b>	29.8	99.0	93.0	120.0	128.0	3.6	3.2	0.44	1.35	0.74	0.978	0.429
	136.525	30.162	29.769	22.225	6.4	3.2	167	198	30.0	2 700	3 600	<b>497A</b>	<b>493</b>	29.8	105.0	93.0	122.0	130.0	6.4	3.2	0.44	1.35	0.74	0.965	0.544
	142.138	42.862	42.862	34.133	4.8	3.2	276	351	52.4	2 600	3 500	<b>HM617049</b>	<b>HM617010</b>	35.2	106.0	95.7	125.0	137.0	4.8	3.2	0.43	1.39	0.76	1.72	0.902
	146.050	41.275	41.275	31.750	3.6	3.2	261	301	45.3	2 600	3 400	<b>665</b>	<b>653</b>	33.4	102.0	95.0	131.0	139.0	3.6	3.2	0.41	1.47	0.81	1.77	0.880
	146.050	41.275	41.275	31.750	6.4	3.2	261	301	45.3	2 600	3 400	<b>665A</b>	<b>653</b>	33.4	107.0	95.0	131.0	139.0	6.4	3.2	0.41	1.47	0.81	1.76	0.880
	152.400	39.688	36.322	30.162	3.6	3.2	230	287	42.5	2 400	3 300	<b>596</b>	<b>592A</b>	37.1	102.0	96.0	135.0	144.0	3.6	3.2	0.44	1.36	0.75	1.83	1.04
	161.925	47.625	48.260	38.100	3.6	3.2	342	391	52.4	2 400	3 200	<b>758</b>	<b>752</b>	35.5	103.0	97.0	144.0	150.0	3.6	3.2	0.34	1.76	0.97	2.67	1.59
	168.275	41.275	41.275	30.162	3.6	3.2	282	349	50.4	2 200	3 000	<b>677</b>	<b>672</b>	38.6	105.0	99.0	149.0	160.0	3.6	3.2	0.47	1.28	0.70	2.89	1.22
	168.275	53.975	56.363	41.275	3.6	3.2	429	467	62.1	2 300	3 100	<b>841R</b>	<b>832</b>	35.0	104.0	97.0	149.0	155.0	3.6	3.2	0.30	2.00	1.10	3.47	1.72
	<b>88.900</b>	123.825	20.638	20.638	16.670	1.6	1.6	102	145	21.5	2 800	3 700	<b>L217849</b>	<b>L217810</b>	20.7	97.0	94.0	116.0	119.0	1.6	1.6	0.33	1.82	1.00	0.507
152.400		39.688	39.688	30.162	6.4	3.2	311	359	53.5	2 400	3 200	<b>HM518445</b>	<b>HM518410</b>	33.1	110.0	98.0	135.0	146.0	6.4	3.2	0.40	1.49	0.82	2.10	0.768
161.925		47.625	48.260	38.100	3.6	3.2	342	391	52.4	2 400	3 200	<b>759</b>	<b>752</b>	35.5	106.0	99.0	144.0	150.0	3.6	3.2	0.34	1.76	0.97	2.50	1.59
161.925		47.625	48.260	38.100	7.1	3.2	342	391	52.4	2 400	3 200	<b>766</b>	<b>752</b>	35.5	113.0	99.0	144.0	150.0	7.1	3.2	0.34	1.76	0.97	2.48	1.59
161.925		53.975	55.100	42.862	3.6	3.2	395	471	61.4	2 400	3 200	<b>6580R</b>	<b>6535</b>	49.8	109.0	98.0	141.0	154.0	3.6	3.2	0.40	1.50	0.82	3.09	1.65
168.275		41.275	41.275	30.162	3.6	3.2	282	349	50.4	2 200	3 000	<b>679</b>	<b>672</b>	38.6	107.0	101.0	149.0	160.0	3.6	3.2	0.47	1.28	0.70	2.75	1.22
190.500		57.150	57.531	44.450	7.9	3.2	482	565	72.4	2 100	2 700	<b>855R</b>	<b>854</b>	40.0	118.0	103.0	170.0	174.0	7.9	3.2	0.33	1.79	0.99	5.05	2.66

Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

$d$  (88.900) ~ 99.975 mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)		
$d$	$D$	$T$	$B$	$C$	$r_{min.}$	$r_{1 min.}$	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	$a$	$d_a$	$d_b$	$D_a$	$D_b$	$r_{a max.}$	$r_{b max.}$	$e$	$Y_1$	$Y_0$	Aro interior	Aro exterior
<b>88.900</b>	190.500	57.150	57.531	46.038	7.9	3.2	549	602	76.9	2 000	2 700	<b>HH221434</b>	<b>HH221410</b>	42.5	120.0	105.0	171.0	179.0	7.9	3.2	0.33	1.79	0.99	5.57	2.21
	200.000	52.761	49.212	34.925	3.6	3.2	433	471	58.8	1 400	1 900	<b>98350</b>	<b>98788</b>	54.5	118.0	112.0	174.0	188.0	3.6	3.2	0.63	0.95	0.52	5.27	2.28
<b>89.974</b>	146.975	40.000	40.000	32.500	7.1	3.6	259	310	46.6	2 500	3 300	<b>HM218248</b>	<b>HM218210</b>	30.8	112.0	99.0	133.0	141.0	7.1	3.6	0.33	1.80	0.99	1.66	0.784
<b>90.000</b>	145.000	35.000	34.000	27.000	3.0	2.5	244	291	43.5	2 500	3 400	<b>JM718149</b>	<b>JM718110</b>	32.7	105.0	99.0	131.0	139.0	3.0	2.5	0.44	1.35	0.74	1.47	0.652
	155.000	44.000	44.000	35.500	3.0	2.5	363	407	54.8	2 400	3 200	<b>JHM318448</b>	<b>JHM318410</b>	34.5	106.0	100.0	140.0	148.0	3.0	2.5	0.34	1.76	0.97	2.37	1.00
	161.925	53.975	55.100	42.862	3.0	3.2	395	471	61.4	2 400	3 200	<b>6581XR</b>	<b>6535</b>	41.0	102.0	98.0	141.0	154.0	3.0	3.2	0.40	1.50	0.82	3.02	1.65
<b>90.488</b>	161.925	47.625	48.260	38.100	3.6	3.2	342	391	52.4	2 400	3 200	<b>760</b>	<b>752</b>	35.5	107.0	101.0	144.0	150.0	3.6	3.2	0.34	1.76	0.97	2.42	1.59
<b>92.075</b>	146.050	33.338	34.925	26.195	3.6	3.2	223	293	43.2	2 500	3 300	<b>47890R</b>	<b>47820</b>	32.6	107.0	101.0	131.0	140.0	3.6	3.2	0.45	1.34	0.74	1.46	0.657
	168.275	41.275	41.275	30.162	3.6	3.2	282	349	50.4	2 200	3 000	<b>681</b>	<b>672</b>	38.6	110.0	104.0	149.0	160.0	3.6	3.2	0.47	1.28	0.70	2.61	1.22
	168.275	41.275	41.275	30.162	6.4	3.2	282	349	50.4	2 200	3 000	<b>681A</b>	<b>672</b>	38.6	116.0	104.0	149.0	160.0	6.4	3.2	0.47	1.28	0.70	2.60	1.22
	180.975	47.625	48.006	38.100	3.6	3.2	362	438	56.6	2 100	2 800	<b>778</b>	<b>772</b>	39.5	111.0	105.0	161.0	168.0	3.6	3.2	0.39	1.56	0.86	3.65	1.92
	190.500	57.150	57.531	44.450	7.9	3.2	482	565	72.4	2 100	2 700	<b>857R</b>	<b>854</b>	39.9	121.0	106.0	170.0	174.0	7.9	3.2	0.33	1.79	0.99	4.86	2.66
<b>95.000</b>	150.000	35.000	34.000	27.000	3.0	2.5	235	294	43.4	2 400	3 300	<b>JM719149</b>	<b>JM719113</b>	33.5	109.0	104.0	135.0	143.0	3.0	2.5	0.44	1.36	0.75	1.43	0.766
<b>95.250</b>	128.588	15.875	15.083	11.908	1.6	1.6	72.6	93.0	13.1	2 600	3 500	<b>LL319349</b>	<b>LL319310</b>	20.3	103.0	100.0	122.0	125.0	1.6	1.6	0.35	1.71	0.94	0.393	0.147
	130.175	20.638	21.432	16.670	1.6	1.6	121	167	24.7	2 600	3 500	<b>L319249</b>	<b>L319210</b>	22.2	107.0	101.0	122.0	125.0	1.6	1.6	0.35	1.72	0.95	0.548	0.246
	146.050	33.338	34.925	26.195	3.6	3.2	223	293	43.2	2 500	3 300	<b>47896R</b>	<b>47820</b>	32.6	110.0	103.0	131.0	140.0	3.6	3.2	0.45	1.34	0.74	1.34	0.657
	147.638	35.717	36.322	26.192	5.2	0.8	230	287	42.5	2 400	3 300	<b>594A</b>	<b>592XE</b>	33.4	113.0	104.0	135.0	142.0	5.2	0.8	0.44	1.36	0.75	1.45	0.620
	157.162	36.512	36.116	26.195	3.6	3.2	227	288	41.7	2 300	3 000	<b>52375</b>	<b>52618</b>	36.0	112.0	105.0	142.0	153.0	3.6	3.2	0.47	1.26	0.69	1.94	0.694
	168.275	41.275	41.275	30.162	3.6	3.2	282	349	50.4	2 200	3 000	<b>683</b>	<b>672</b>	38.6	113.0	106.0	149.0	160.0	3.6	3.2	0.47	1.28	0.70	2.46	1.22
	190.500	57.150	57.531	44.450	7.9	3.2	482	565	72.4	2 100	2 700	<b>864R</b>	<b>854</b>	39.9	123.0	108.0	170.0	174.0	7.9	3.2	0.33	1.79	0.99	4.64	2.66
	190.500	57.150	57.531	46.038	7.9	3.2	549	602	76.9	2 000	2 700	<b>HH221440</b>	<b>HH221410</b>	42.5	125.0	110.0	171.0	179.0	7.9	3.2	0.33	1.79	0.99	5.16	2.21
	<b>98.425</b>	168.275	41.275	41.275	30.162	3.6	3.2	282	349	50.4	2 200	3 000	<b>685</b>	<b>672</b>	38.6	116.0	109.0	149.0	160.0	3.6	3.2	0.47	1.28	0.70	2.29
190.500		57.150	57.531	46.038	3.6	3.2	549	602	76.9	2 000	2 700	<b>HH221442</b>	<b>HH221410</b>	42.5	119.0	113.0	171.0	179.0	3.6	3.2	0.33	1.79	0.99	4.97	2.21
<b>99.975</b>	212.725	66.675	66.675	53.975	3.6	3.2	641	699	87.1	1 800	2 400	<b>HH224334</b>	<b>HH224310</b>	47.6	122.0	117.0	192.0	202.0	3.6	3.2	0.33	1.84	1.01	7.91	3.03

Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d 99.982 ~ (107.950) mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>	Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)					Constante e	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite		Aro interior	Aro exterior	a	da	db	Da		Db	ra max.	rb max.	Y1	Y0	Aro interior
<b>99.982</b>	190.500	57.150	57.531	46.038	6.4	3.2	549	602	76.9	2 000	2 700	<b>HH221447</b>	<b>HH221410</b>	42.5	126.0	114.0	171.0	179.0	6.4	3.2	0.33	1.79	0.99	4.84	2.21
<b>100.000</b>	155.000	36.000	35.000	28.000	3.0	2.5	256	328	47.7	2 300	3 100	<b>JM720249</b>	<b>JM720210</b>	35.6	110.0	110.0	139.0	148.0	3.0	2.5	0.47	1.27	0.70	1.64	0.763
	160.000	41.000	40.000	32.000	3.0	2.5	298	378	54.6	2 300	3 000	<b>JHM720249</b>	<b>JHM720210</b>	38.3	110.0	111.0	143.0	153.0	3.0	2.5	0.47	1.28	0.70	2.11	0.964
<b>100.012</b>	157.162	36.512	36.116	26.195	3.6	3.2	227	288	41.7	2 300	3 000	<b>52393</b>	<b>52618</b>	36.0	113.0	115.0	142.0	153.0	3.6	3.2	0.47	1.26	0.69	1.74	0.694
<b>101.600</b>	157.162	36.512	36.116	26.195	3.6	3.2	227	288	41.7	2 300	3 000	<b>52400</b>	<b>52618</b>	36.0	114.0	115.0	142.0	153.0	3.6	3.2	0.47	1.26	0.69	1.67	0.694
	157.162	36.512	36.116	26.195	7.9	3.2	227	288	41.7	2 300	3 000	<b>52401</b>	<b>52618</b>	36.0	126.0	111.0	142.0	153.0	7.9	3.2	0.47	1.26	0.69	1.64	0.694
	168.275	41.275	41.275	30.162	3.6	3.2	282	349	50.4	2 200	3 000	<b>687</b>	<b>672</b>	38.6	114.0	115.0	146.0	157.0	3.6	3.2	0.47	1.28	0.70	2.15	1.22
	180.975	47.625	48.006	38.100	3.6	3.2	362	438	56.6	2 100	2 800	<b>780</b>	<b>772</b>	39.5	114.0	120.0	156.0	165.0	3.6	3.2	0.39	1.56	0.86	3.09	1.92
	190.500	57.150	57.531	44.450	7.9	3.2	482	565	72.4	2 100	2 700	<b>861R</b>	<b>854</b>	39.9	129.0	114.0	170.0	174.0	7.9	3.2	0.33	1.79	0.99	4.20	2.66
	190.500	57.150	57.531	46.038	7.9	3.2	549	602	76.9	2 000	2 700	<b>HH221449</b>	<b>HH221410</b>	42.5	123.0	119.0	168.0	178.0	7.9	3.2	0.33	1.79	0.99	4.72	2.21
	200.000	52.761	49.212	34.925	3.6	3.2	433	471	58.8	1 400	1 900	<b>98400</b>	<b>98788</b>	54.5	114.0	123.0	170.0	185.0	3.6	3.2	0.63	0.95	0.52	4.55	2.28
	212.725	66.675	66.675	53.975	7.1	3.2	563	674	84.1	1 800	2 400	<b>941</b>	<b>932</b>	47.6	121.0	135.0	181.0	192.0	7.1	3.2	0.33	1.84	1.01	7.07	4.07
	212.725	66.675	66.675	53.975	7.1	3.2	641	699	87.1	1 800	2 400	<b>HH224335</b>	<b>HH224310</b>	47.6	121.0	134.0	189.0	201.0	7.1	3.2	0.33	1.84	1.01	7.76	3.03
<b>104.775</b>	180.975	47.625	48.006	38.100	3.6	3.2	362	438	56.6	2 100	2 800	<b>782</b>	<b>772</b>	39.5	117.0	120.0	156.0	165.0	3.6	3.2	0.39	1.56	0.86	2.90	1.92
	180.975	47.625	48.006	38.100	6.4	3.2	362	438	56.6	2 100	2 800	<b>786</b>	<b>772</b>	39.5	123.0	120.0	156.0	165.0	6.4	3.2	0.39	1.56	0.86	2.88	1.92
	180.975	47.625	48.006	38.100	7.1	3.2	362	438	56.6	2 100	2 800	<b>787</b>	<b>772</b>	39.5	129.0	116.0	161.0	168.0	7.1	3.2	0.39	1.56	0.86	2.87	1.92
	190.500	47.625	49.212	34.925	3.6	3.2	381	483	60.9	1 900	2 600	<b>71412</b>	<b>71750</b>	40.9	117.0	131.0	167.0	177.0	3.6	3.2	0.42	1.44	0.79	3.96	1.72
<b>106.362</b>	165.100	36.512	36.512	26.988	3.6	3.2	245	325	46.3	2 200	2 900	<b>56418R</b>	<b>56650</b>	38.6	122.0	116.0	149.0	159.0	3.6	3.2	0.50	1.21	0.66	1.84	0.852
<b>107.950</b>	146.050	21.432	21.432	16.670	1.6	1.6	108	167	23.5	2 300	3 100	<b>L521949R</b>	<b>L521910</b>	26.2	116.0	114.0	136.0	141.0	1.6	1.6	0.39	1.53	0.84	0.665	0.325
	158.750	23.020	21.438	15.875	3.6	3.2	130	169	23.9	2 200	3 000	<b>37425</b>	<b>37625</b>	36.5	121.0	121.0	141.0	148.0	3.6	3.2	0.61	0.99	0.54	0.893	0.484
	159.987	34.925	34.925	26.988	3.6	3.2	231	319	45.8	2 200	2 900	<b>LM522546</b>	<b>LM522510</b>	32.9	122.0	116.0	146.0	154.0	3.6	3.2	0.40	1.50	0.82	1.64	0.784
	161.925	34.925	34.925	26.988	3.6	3.2	216	293	41.8	2 200	2 900	<b>48190</b>	<b>48120</b>	39.1	121.0	120.0	145.0	154.0	3.6	3.2	0.51	1.19	0.65	1.57	0.820
	165.100	36.512	36.512	26.988	3.6	3.2	245	325	46.3	2 200	2 900	<b>56425R</b>	<b>56650</b>	38.6	123.0	117.0	149.0	159.0	3.6	3.2	0.50	1.21	0.66	1.76	0.852
	168.275	36.512	36.512	26.988	3.6	3.2	245	325	46.3	2 200	2 900	<b>56425R</b>	<b>56662</b>	38.6	123.0	117.0	150.0	160.0	3.6	3.2	0.50	1.21	0.66	1.76	1.03
	190.500	47.625	49.212	34.925	3.6	3.2	381	483	60.9	1 900	2 600	<b>71425</b>	<b>71750</b>	40.9	121.0	131.0	167.0	177.0	3.6	3.2	0.42	1.44	0.79	3.76	1.72

Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

$d$  (107.950) ~ 127.000 mm





Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)				Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)			
$d$	$D$	$T$	$B$	$C$	$r_{min.}$	$r_{1 min.}$	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	$a$	$d_a$	$d_b$	$D_a$	$D_b$	$r_{a max.}$	$r_{b max.}$	$e$	$Y_1$	$Y_0$	Aro interior	Aro exterior
<b>107.950</b>	212.725	66.675	66.675	53.975	7.9	3.2	563	674	84.1	1 800	2 400	<b>936</b>	<b>932</b>	47.6	137.0	122.0	187.0	193.0	7.9	3.2	0.33	1.84	1.01	6.52	4.07
	212.725	66.675	66.675	53.975	7.9	3.2	641	699	87.1	1 800	2 400	<b>HH224340</b>	<b>HH224310</b>	47.6	129.0	134.0	189.0	201.0	7.9	3.2	0.33	1.84	1.01	7.21	3.03
<b>109.538</b>	158.750	23.020	21.438	15.875	3.6	3.2	130	169	23.9	2 200	3 000	<b>37431</b>	<b>37625</b>	36.5	123.0	116.0	143.0	152.0	6.4	6.4	0.61	0.99	0.54	0.848	0.484
<b>109.987</b>	159.987	34.925	34.925	26.988	7.9	3.2	231	319	45.8	2 200	2 900	<b>LM522548</b>	<b>LM522510</b>	32.9	131.0	121.0	146.0	154.0	7.9	3.2	0.40	1.50	0.82	1.52	0.784
	159.987	34.925	34.925	26.988	3.6	3.2	231	319	45.8	2 200	2 900	<b>LM522549</b>	<b>LM522510</b>	32.9	123.0	121.0	146.0	154.0	3.6	3.2	0.40	1.50	0.82	1.55	0.784
<b>109.992</b>	177.800	41.275	41.275	30.162	3.6	3.2	294	380	53.4	2 000	2 700	<b>64433R</b>	<b>64700</b>	42.8	128.0	121.0	160.0	172.6	3.6	3.2	0.52	1.16	0.64	2.69	1.10
<b>110.000</b>	165.000	35.000	35.000	26.500	3.0	2.5	245	325	46.3	2 200	2 900	<b>JM822049</b>	<b>JM822010</b>	38.1	121.0	121.0	148.0	157.0	3.0	2.5	0.50	1.21	0.66	1.64	0.826
	180.000	47.000	46.000	38.000	3.0	2.5	385	487	62.3	2 000	2 700	<b>JHM522649</b>	<b>JHM522610</b>	40.6	121.0	125.0	160.0	171.0	3.0	2.5	0.41	1.48	0.81	3.08	1.49
<b>114.300</b>	177.800	41.275	41.275	30.162	3.6	3.2	294	380	53.4	2 000	2 700	<b>64450R</b>	<b>64700</b>	42.8	131.0	125.0	160.0	172.0	3.6	3.2	0.52	1.16	0.64	2.45	1.10
	180.975	34.925	31.750	25.400	3.6	3.2	216	247	35.1	2 000	2 700	<b>68450</b>	<b>68712</b>	40.6	127.0	131.0	161.0	170.0	3.6	3.2	0.50	1.21	0.66	1.89	1.04
	190.500	47.625	49.212	34.925	3.6	3.2	381	483	60.9	1 900	2 600	<b>71450</b>	<b>71750</b>	40.9	127.0	131.0	167.0	177.0	3.6	3.2	0.42	1.44	0.79	3.33	1.72
	212.725	66.675	66.675	53.975	7.1	3.2	563	674	84.1	1 800	2 400	<b>938</b>	<b>932</b>	47.6	141.0	128.0	187.0	193.0	7.1	3.2	0.33	1.84	1.01	5.96	4.07
	212.725	66.675	66.675	53.975	7.1	3.2	641	699	87.1	1 800	2 400	<b>HH224346</b>	<b>HH224310</b>	47.6	134.0	134.0	189.0	201.0	7.1	3.2	0.33	1.84	1.01	6.64	3.03
	273.050	82.550	82.550	53.975	6.4	6.4	885	898	104	1 500	1 900	<b>HH926744</b>	<b>HH926710</b>	76.1	133.0	151.0	230.0	252.0	6.4	6.4	0.63	0.95	0.52	15.0	6.97
<b>114.976</b>	212.725	66.675	66.675	53.975	7.1	3.2	641	699	87.1	1 800	2 400	<b>HH224349</b>	<b>HH224310</b>	47.6	135.0	134.0	189.0	201.0	7.1	3.2	0.33	1.84	1.01	6.58	3.03
<b>115.087</b>	190.500	47.625	49.212	34.925	3.6	3.2	381	483	60.9	1 900	2 600	<b>71453</b>	<b>71750</b>	40.9	133.0	126.0	171.0	181.0	3.6	3.2	0.42	1.44	0.79	3.28	1.72
	190.500	47.625	49.212	34.925	7.9	3.2	381	483	60.9	1 900	2 600	<b>71455</b>	<b>71750</b>	40.9	136.0	131.0	167.0	177.0	7.9	3.2	0.42	1.44	0.79	3.25	1.72
<b>117.475</b>	180.975	34.925	31.750	25.400	3.6	3.2	216	247	35.1	2 000	2 700	<b>68462</b>	<b>68712</b>	40.6	130.0	131.0	161.0	170.0	3.6	3.2	0.50	1.21	0.66	1.75	1.04
	180.975	34.925	31.750	25.400	7.9	3.2	216	247	35.1	2 000	2 700	<b>68463</b>	<b>68712</b>	40.6	141.0	125.0	163.0	172.0	7.9	3.2	0.50	1.21	0.66	1.61	1.05
<b>120.650</b>	190.500	46.038	46.038	34.925	3.6	1.6	393	512	63.9	1 900	2 500	<b>HM624749</b>	<b>HM624710</b>	41.6	146.0	132.0	174.0	184.0	3.6	1.6	0.43	1.41	0.77	3.20	1.44
	254.000	77.788	82.550	61.912	9.5	6.4	895	1 050	125	1 500	2 000	<b>HH228340</b>	<b>HH228310</b>	54.3	158.0	142.0	223.0	234.0	9.5	6.4	0.32	1.87	1.03	12.6	6.00
<b>127.000</b>	254.000	77.788	82.550	61.912	9.5	6.4	895	1 050	125	1 500	2 000	<b>HH228349</b>	<b>HH228310</b>	54.3	164.0	148.0	223.0	234.0	9.5	6.4	0.32	1.87	1.03	11.8	6.00

Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera serie en pulgadas

d 133.350 ~ 292.100 mm



Dimensiones principales (mm)							Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento <sup>1)</sup>		Centro de carga (mm)	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial		(Refer.) Peso (kg)		
d	D	T	B	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite	Aro interior	Aro exterior	a	da	db	Da	Db	ra max.	rb max.	e	Y1	Y0	Aro interior	Aro exterior
<b>133.350</b>	177.008	25.400	26.195	20.638	1.6	1.6	176	278	38.2	1 900	2 500	<b>L327249</b>	<b>L327210</b>	29.1	142.0	145.0	164.0	171.0	1.6	1.6	0.35	1.72	0.95	1.14	0.543
<b>142.875</b>	200.025	41.275	39.688	34.130	7.9	3.3	307	491	66.5	1 700	2 200	<b>48684</b>	<b>48620</b>	38.4	166.0	151.0	185.0	193.0	7.9	3.3	0.34	1.78	0.98	2.43	1.38
	200.025	41.275	39.688	34.130	3.6	3.3	307	491	66.5	1 700	2 200	<b>48685</b>	<b>48620</b>	38.4	156.0	157.0	182.0	192.0	3.6	3.3	0.34	1.78	0.98	2.46	1.38
<b>170.000</b>	230.000	39.000	38.000	31.000	3.0	2.5	363	558	72.8	1 400	1 900	<b>JHM534149</b>	<b>JHM534110</b>	43.6	181.0	184.0	214.0	222.0	3.0	2.5	0.38	1.57	0.86	3.17	1.29
	240.000	46.000	44.500	37.000	3.0	2.5	443	666	77.1	1 400	1 800	<b>JM734449</b>	<b>JM734410</b>	50.6	181.0	184.0	220.0	231.0	3.0	2.5	0.44	1.37	0.75	4.31	2.00
<b>171.450</b>	222.250	25.400	24.608	19.050	1.6	1.6	197	299	38.7	1 400	1 900	<b>L435049</b>	<b>L435010</b>	36.0	181.0	179.0	211.0	215.0	1.6	1.6	0.38	1.60	0.88	1.63	0.697
<b>180.000</b>	250.000	47.000	45.000	37.000	3.0	2.5	456	705	81.7	1 300	1 700	<b>JM736149</b>	<b>JM736110</b>	55.2	191.0	193.0	230.0	242.0	3.0	2.5	0.48	1.25	0.69	4.47	2.10
<b>190.000</b>	260.000	46.000	44.000	36.500	3.0	2.5	461	723	81.4	1 200	1 700	<b>JM738249</b>	<b>JM738210</b>	56.0	201.0	203.0	240.0	251.0	3.0	2.5	0.48	1.26	0.69	4.71	2.18
<b>196.850</b>	254.000	28.575	27.783	21.433	1.6	1.6	236	387	48.2	1 200	1 600	<b>L540049</b>	<b>L540010</b>	43.1	206.0	214.0	238.0	245.0	1.6	1.6	0.40	1.51	0.83	2.34	1.02
<b>200.000</b>	300.000	65.000	62.000	51.000	3.6	2.5	773	1 140	124	1 100	1 500	<b>JHM840449</b>	<b>JHM840410</b>	72.1	213.0	218.0	270.0	288.0	3.6	2.5	0.52	1.15	0.63	9.97	5.13
<b>220.878</b>	317.500	47.625	52.388	36.513	3.2	3.2	611	928	103	970	1 300	<b>LM245833</b>	<b>LM245810</b>	50.5	234.0	253.0	296.0	304.0	3.2	3.2	0.33	1.80	0.99	9.56	2.78
<b>228.600</b>	358.775	71.438	71.438	53.975	3.6	3.2	968	1 590	166	840	1 100	<b>M249732</b>	<b>M249710</b>	64.4	242.0	279.0	330.0	343.0	3.6	3.2	0.33	1.80	0.99	20.1	6.44
<b>230.188</b>	317.500	47.625	52.388	36.513	3.2	3.2	611	928	103	970	1 300	<b>LM245846</b>	<b>LM245810</b>	50.5	242.0	238.0	309.0	312.0	3.2	3.2	0.33	1.80	0.99	8.25	2.78
<b>231.775</b>	317.500	47.625	52.388	36.513	3.2	3.2	611	928	103	970	1 300	<b>LM245848</b>	<b>LM245810</b>	50.5	244.0	240.0	309.0	312.0	3.2	3.2	0.33	1.80	0.99	8.02	2.78
	336.550	65.088	65.088	50.800	6.4	3.2	887	1 380	150	920	1 200	<b>M246942</b>	<b>M246910</b>	59.9	258.0	249.0	313.0	322.0	6.4	3.2	0.33	1.80	0.99	13.1	5.44
	358.775	71.438	71.438	53.975	6.4	3.2	968	1 590	166	920	1 200	<b>M249734</b>	<b>M249710</b>	64.4	258.0	253.0	335.0	343.0	6.4	3.2	0.33	1.80	0.99	19.9	6.44
<b>254.000</b>	358.775	71.438	71.438	53.975	3.6	3.2	968	1 590	166	840	1 100	<b>M249749</b>	<b>M249710</b>	64.4	268.0	279.0	330.0	343.0	3.6	3.2	0.33	1.80	0.99	14.8	6.44
<b>257.175</b>	342.900	57.150	57.150	44.450	6.4	3.2	764	1 280	135	870	1 200	<b>M349549</b>	<b>M349510</b>	60.1	276.0	276.0	320.0	330.0	6.4	3.2	0.35	1.73	0.95	9.27	3.99
<b>292.100</b>	374.650	47.625	47.625	34.925	3.6	3.2	587	971	111	760	1 000	<b>L555249</b>	<b>L555210</b>	64.7	306.0	309.0	351.0	360.0	3.6	3.2	0.40	1.49	0.82	7.97	3.53



Nota 1) Para los rodamientos con código suplementario "J" unido al frente del número del rodamiento, se aplican las tolerancias mostradas en la tabla 7-8 en la página A72

[Nota] Los rodamientos de rodillos cónicos serie en pulgadas con diámetro de agujero mayor a 100 mm se muestran en el catálogo "Rodamientos de bolas y de rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera

Tipo TDO

d 25 ~ (60) mm



Dimensiones principales (mm)						Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial			(Refer.)
d	D	T	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite		da min.	Da min.	Sa min.	ra max.	rb max.	e	Y2	Y3	Y0	Peso (kg)
25	62	40	29.5	1.5	0.6	85.2	84.9	5.80	4 500	6 400	46T30305DJR/29.5	33.5	58.5	5	1.5	0.6	0.83	0.82	1.22	0.8	0.592
30	72	45	31.5	1.5	0.6	109	110	7.70	3 900	5 400	46T30306DJR/31.5	38.5	68	6.5	1.5	0.6	0.83	0.82	1.22	0.8	0.872
35	80	51	35.5	2	0.6	135	138	9.85	3 400	4 800	46T30307DJR/35.5	45	76.5	7.5	2	0.6	0.83	0.82	1.22	0.8	1.2
40	80	45	37.5	1.5	0.6	134	138	10.3	4 000	5 300	46T30208JR/37.5	48.5	75	3.5	1.5	0.6	0.37	1.8	2.68	1.76	0.954
	80	55	43.5	1.5	0.6	166	182	13.6	4 000	5 300	46T32208JR/43.5	48.5	75	5.5	1.5	0.6	0.37	1.8	2.68	1.76	1.19
	90	56	39.5	2	0.6	172	180	13.1	3 000	4 200	46T30308DJR/39.5	50	86.5	8	2	0.6	0.83	0.82	1.22	0.8	1.67
	90	56	45.5	2	0.6	194	202	15.5	3 600	4 900	46T30308JR/45.5	50	82	5	2	0.6	0.35	1.96	2.91	1.91	1.67
45	85	47	37.5	1.5	0.6	144	155	11.6	3 700	4 900	46T30209JR/37.5	53.5	80	4.5	1.5	0.6	0.4	1.67	2.48	1.63	1.1
	85	55	43.5	1.5	0.6	180	207	15.6	3 700	4 900	46T32209JR-1/43.5	53.5	81	5.5	1.5	0.6	0.4	1.67	2.48	1.63	1.31
	100	60	41.5	2	0.6	204	214	15.8	2 700	3 800	46T30309DJR/41.5	55	96	9	2	0.6	0.83	0.82	1.22	0.8	2.15
	100	60	49.5	2	0.6	242	256	19.9	3 300	4 300	46T30309JR/49.5	55	93	5	2	0.6	0.35	1.96	2.91	1.91	2.2
50	90	49	39.5	1.5	0.6	164	183	13.8	3 400	4 600	46T30210JR/39.5	58.5	85	4.5	1.5	0.6	0.42	1.61	2.39	1.57	1.22
	90	55	43.5	1.5	0.6	182	211	15.9	3 500	4 600	46T32210JR/43.5	58.5	85	5.5	1.5	0.6	0.42	1.61	2.39	1.57	1.39
	110	64	51.5	2	0.6	295	305	24.0	3 000	4 000	46T30310JR/51.5	62	102	6	2	0.6	0.35	1.96	2.91	1.91	2.68
	110	73	52.5	2	0.6	247	266	19.8	2 500	3 500	46T30310DJR/52.5	62	105	10	2	0.6	0.83	0.82	1.22	0.8	3.11
	110	90	71.5	2	0.6	378	440	34.2	3 000	4 000	46T32310JR/71.5	62	102	9	2	0.6	0.35	1.96	2.91	1.91	3.95
55	100	51	41.5	2	0.6	203	226	17.3	3 100	4 100	46T30211JR/41.5	65	94	4.5	2	0.6	0.4	1.67	2.48	1.63	1.6
	100	60	48.5	2	0.6	230	266	20.5	3 100	4 100	46T32211JR-1/48.5	65	95	5.5	2	0.6	0.4	1.67	2.48	1.63	1.87
	120	70	49	2	0.6	276	297	22.3	2 300	3 200	46T30311DJR/49	67	113	10.5	2	0.6	0.83	0.82	1.22	0.8	3.54
	120	70	57	2	0.6	320	341	27.0	2 700	3 600	46T30311JR/57	67	111	6.5	2	0.6	0.35	1.96	2.91	1.91	3.57
	120	97	76	2	0.6	429	500	39.1	2 700	3 600	46T32311JR/76	67	111	10.5	2	0.6	0.35	1.96	2.91	1.91	4.98
60	110	53	43.5	2	0.6	228	254	19.7	2 800	3 800	46T30212JR/43.5	70	103	4.5	2	0.6	0.4	1.67	2.48	1.63	2.04
	110	66	54.5	2	0.6	282	334	25.9	2 800	3 800	46T32212JR/54.5	70	104	5.5	2	0.6	0.4	1.67	2.48	1.63	—
	130	74	51	2.5	1	327	359	27.1	2 100	2 900	46T30312DJR/51	74	124	11.5	2.5	1	0.83	0.82	1.22	0.8	4.45
	130	74	59	2.5	1	372	401	31.9	2 500	3 300	46T30312JR/59	74	120	7.5	2.5	1	0.35	1.96	2.91	1.91	4.46



[Nota] Los rodamientos que no se observan arriba (p. ej. serie en pulgadas) se observan en el catálogo "Rodamientos de bolas y rodillos de gran tamaño".



Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera

Tipo TDO

$d$  (60) ~ (90) mm





Dimensiones principales (mm)						Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial			(Refer.)
$d$	$D$	$T$	$C$	$r$ min.	$r_1$ min.	$C_r$	$C_{0r}$	$C_u$	Lub. Grasa	Lub. Aceite		$d_a$ min.	$D_a$ min.	$S_a$ min.	$r_a$ max.	$r_b$ max.	$e$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_0$	Peso (kg)
<b>60</b>	130	104	81	2.5	1	524	629	44.1	2 500	3 300	<b>46T32312JR/81</b>	74	120	11.5	2.5	1	0.35	1.96	2.91	1.91	6.45
<b>65</b>	120	56	46.5	2	0.6	275	311	24.3	2 600	3 400	<b>46T30213JR/46.5</b>	75	113	4.5	2	0.6	0.4	1.67	2.48	1.63	—
	120	73	61.5	2	0.6	337	406	31.7	2 600	3 400	<b>46T32213JR/61.5</b>	75	115	5.5	2	0.6	0.4	1.67	2.48	1.63	3.4
	140	79	53	2.5	1	377	417	31.4	1 900	2 700	<b>46T30313DJR/53</b>	79	133	13	2.5	1	0.83	0.82	1.22	0.8	5.3
	140	79	63	2.5	1	437	478	37.6	2 300	3 000	<b>46T30313JR/63</b>	79	130	8	2.5	1	0.35	1.96	2.91	1.91	5.51
	140	108	84	2.5	1	593	714	49.6	2 300	3 100	<b>46T32313JR/84</b>	79	130	12	2.5	1	0.35	1.96	2.91	1.91	7.71
<b>70</b>	125	59	48.5	2	0.6	296	346	27.1	2 400	3 300	<b>46T30214JR/48.5</b>	80	118	5	2	0.6	0.42	1.61	2.39	1.57	—
	125	74	61.5	2	0.6	363	450	35.2	2 400	3 300	<b>46T32214JR/61.5</b>	80	119	6	2	0.6	0.42	1.61	2.39	1.57	3.7
	150	83	57	2.5	1	421	470	34.9	1 800	2 500	<b>46T30314DJR/57</b>	84	142	13	2.5	1	0.83	0.82	1.22	0.8	6.48
	150	83	67	2.5	1	493	546	42.2	2 100	2 800	<b>46T30314JR/67</b>	84	140	8	2.5	1	0.35	1.96	2.91	1.91	6.65
	150	116	92	2.5	1	679	829	57.2	2 200	2 900	<b>46T32314JR/92</b>	84	140	12	2.5	1	0.35	1.96	2.91	1.91	9.46
<b>75</b>	115	30	26	1.5	0.6	89.9	105	7.30	2 500	3 300	<b>46215</b>	83.5	106.5	2	1.5	0.6	0.32	2.12	3.15	2.07	0.994
	115	38	30	1.5	0.6	153	207	15.6	2 500	3 300	<b>46215A</b>	83.5	107.4	4	1.5	0.6	0.32	2.12	3.15	2.07	1.32
	130	62	51.5	2	0.6	305	362	28.2	2 300	3 100	<b>46T30215JR/51.5</b>	85	124	5	2	0.6	0.44	1.55	2.31	1.52	3.12
	130	74	61.5	2	0.6	373	469	36.4	2 300	3 100	<b>46T32215JR/61.5</b>	85	125	6	2	0.6	0.44	1.55	2.31	1.52	3.85
	160	87	69	2.5	1	557	621	44.9	2 000	2 600	<b>46T30315JR/69</b>	89	149	9	2.5	1	0.35	1.96	2.91	1.91	7.8
	160	125	99	2.5	1	779	963	64.6	2 000	2 700	<b>46T32315JR/99</b>	89	149	13	2.5	1	0.35	1.96	2.91	1.91	11.5
<b>80</b>	125	34	30	1.5	0.6	136	155	11.3	2 300	3 100	<b>46216</b>	88.5	116.9	2	1.5	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	1.38
	140	64	51.5	2	0.6	346	405	31.2	2 200	2 900	<b>46T30216JR/51.5</b>	92	132	6	2	0.6	0.42	1.61	2.39	1.57	3.76
	140	78	63.5	2	0.6	434	542	41.5	2 200	2 900	<b>46T32216JR/63.5</b>	92	134	7	2	0.6	0.42	1.61	2.39	1.57	4.71
	170	92	73	2.5	1	630	711	49.9	1 800	2 500	<b>46T30316JR/73</b>	94	159	9.5	2.5	1	0.35	1.96	2.91	1.91	9.44
<b>85</b>	150	70	57	2	0.6	391	463	35.1	2 000	2 700	<b>46T30217JR/57</b>	97	141	6.5	2	0.6	0.42	1.61	2.39	1.57	4.79
	150	86	69	2	0.6	498	630	47.5	2 000	2 700	<b>46T32217JR/69</b>	97	142	8.5	2	0.6	0.42	1.61	2.39	1.57	6.05
	180	98	77	3	1	679	768	53.0	1 700	2 300	<b>46T30317JR/77</b>	103	167	10.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	11
	180	137	108	3	1	941	1 170	77.6	1 800	2 400	<b>46T32317JR/108</b>	103	167	14.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	16
<b>90</b>	140	37	33	2	0.6	171	199	14.4	2 100	2 800	<b>46218</b>	100	130.6	2	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	1.89

[Nota] Los rodamientos que no se observan arriba (p. ej. serie en pulgadas) se observan en el catálogo "Rodamientos de bolas y rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera

Tipo TDO

d (90) ~ 110 mm





Dimensiones principales (mm)						Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial			(Refer.)	
d	D	T	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	(kN) Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite		da min.	Da min.	Sa min.	ra max.	rb max.	e	Y2	Y3	Y0	Peso (kg)	
<b>90</b>	140	46	37	2	0.6	196	266	19.6	2 000	2 700	<b>46218A</b>	100	129.9	4.5	2	0.6	0.32	2.12	3.15	2.07	2.37	
	160	74	61	2	0.6	438	522	39.0	1 900	2 500		<b>46T30218JR/61</b>	102	150	6.5	2	0.6	0.42	1.61	2.39	1.57	5.85
	160	94	77	2	0.6	565	724	53.7	1 900	2 500		<b>46T32218JR/77</b>	102	152	8.5	2	0.6	0.42	1.61	2.39	1.57	7.53
	190	102	81	3	1	741	841	57.1	1 600	2 200		<b>46T30318JR/81</b>	108	177	10.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	13
	190	144	115	3	1	989	1 230	78.7	1 700	2 200		<b>46T32318JR/115</b>	108	177	14.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	18.6
<b>95</b>	170	78	63	2.5	1	496	598	44.0	1 800	2 400	<b>46T30219JR/63</b>	109	159	7.5	2.5	1	0.42	1.61	2.39	1.57	7.01	
	170	100	83	2.5	1	667	877	64.1	1 800	2 400		<b>46T32219JR/83</b>	109	161	8.5	2.5	1	0.42	1.61	2.39	1.57	9.25
	200	108	85	3	1	798	909	60.9	1 600	2 100		<b>46T30319JR/85</b>	113	186	11.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	14.8
	200	151	118	3	1	1 110	1 390	89.2	1 600	2 100		<b>46T32319JR/118</b>	113	186	16.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	21.4
<b>100</b>	150	46	37	2	0.6	226	293	21.3	1 900	2 500	<b>46220A</b>	110	142	4.5	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	2.53	
	165	52	46	2.5	0.6	249	305	22.0	1 700	2 300		<b>46320</b>	112	154	3	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	4.03
	165	65	52	2.5	0.6	333	443	32.4	1 800	2 300		<b>46320A</b>	112	153	6.5	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	4.97
	180	83	67	2.5	1	554	676	49.1	1 700	2 200		<b>46T30220JR/67</b>	114	168	8	2.5	1	0.42	1.61	2.39	1.57	8.33
	180	107	87	2.5	1	745	990	63.9	1 700	2 200		<b>46T32220JR/87</b>	114	171	10	2.5	1	0.42	1.61	2.39	1.57	11.1
	215	112	87	3	1	906	1 040	68.0	1 500	1 900		<b>46T30320JR/87</b>	118	200	12.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	18.1
	215	162	127	3	1	1 240	1 570	96.9	1 500	2 000		<b>46T32320JR/127</b>	118	200	17.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	27.2
<b>105</b>	190	88	70	2.5	1	618	761	52.3	1 600	2 100	<b>46T30221JR/70</b>	119	178	9	2.5	1	0.42	1.61	2.39	1.57	9.87	
	190	115	95	2.5	1	840	1 130	73.0	1 600	2 100		<b>46T32221JR/95</b>	119	180	10	2.5	1	0.42	1.61	2.39	1.57	13.5
	225	116	91	3	1	995	1 160	73.6	1 400	1 800		<b>46T30321JR/91</b>	123	209	12.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	20.7
	225	170	133	3	1	1 360	1 730	107	1 400	1 900		<b>46T32321JR/133</b>	123	209	18.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	30.9
<b>110</b>	170	45	40	2.5	0.6	219	304	21.2	1 700	2 200	<b>46222</b>	122	158	2.5	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	3.58	
	180	56	50	2.5	0.6	308	388	27.7	1 600	2 100		<b>46322</b>	122	168	3	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	5.13
	180	70	56	2.5	0.6	391	533	38.1	1 600	2 100		<b>46322A</b>	122	168	7	2	0.6	0.35	1.92	2.86	1.88	6.43
	200	92	74	2.5	1	695	868	58.1	1 500	2 000	<b>46T30222JR/74</b>	124	188	9	2.5	1	0.42	1.61	2.39	1.57	11.6	
	200	121	101	2.5	1	938	1 280	80.4	1 500	2 000		<b>46T32222JR/101</b>	124	190	10	2.5	1	0.42	1.61	2.39	1.57	15.9
	240	118	93	3	1	1 030	1 180	75.2	1 300	1 700		<b>46T30322JR/93</b>	128	222	12.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	23.8
	240	181	142	3	1	1 480	1 890	115	1 300	1 700		<b>46T32322JR/142</b>	128	222	19.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	37.3

[Nota] Los rodamientos que no se observan arriba (p. ej. serie en pulgadas) se observan en el catálogo "Rodamientos de bolas y rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera

Tipo TDO

d 120 ~ (150) mm





Dimensiones principales (mm)						Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial			(Refer.)
d	D	T	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite		da min.	Da min.	Sa min.	ra max.	rb max.	e	Y2	Y3	Y0	Peso (kg)
<b>120</b>	180	46	41	2.5	0.6	232	317	21.8	1 500	2 000	<b>46224</b> <b>46224A</b> <b>46324</b> <b>46324A</b> <b>46324AS</b> <b>46T30224JR/78</b> <b>46T32224JR/109</b> <b>46T30324JR/101</b> <b>46T32324JR/145</b>	132	170	2.5	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	3.81
	180	58	46	2.5	0.6	309	460	32.2	1 500	2 100		132	169	6	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	4.66
	200	62	55	2.5	0.6	367	470	32.8	1 400	1 900		132	184	3.5	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	7.28
	200	78	62	2.5	0.6	486	672	47.0	1 400	1 900		132	185	8	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	9.14
	200	100	84	2.5	0.6	670	1 010	62.5	1 400	1 900		132	190	8	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	12.0
	215	97	78	2.5	1	745	945	61.7	1 400	1 800		134	203	9.5	2.5	1	0.44	1.55	2.31	1.52	13.9
	215	132	109	2.5	1	1 010	1 380	84.0	1 400	1 900		134	204	11.5	2.5	1	0.44	1.55	2.31	1.52	19.8
	260	128	101	3	1	1 220	1 430	89.9	1 200	1 600		138	239	13.5	3	1	0.35	1.96	2.91	1.91	30.6
	260	188	145	4	1.5	1 720	2 210	131	1 200	1 600		142	239	21.5	4	1.5	0.35	1.96	2.91	1.91	45.9
<b>130</b>	200	52	46	2.5	0.6	299	425	28.9	1 400	1 800	<b>46226</b> <b>46226A</b> <b>46326</b> <b>46326A</b> <b>46T30226JR/78.5</b> <b>46T32226JR/117.5</b> <b>46T30326JR/107.5</b>	142	187	3	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	5.57
	200	65	52	2.5	0.6	400	618	42.5	1 400	1 900		142	185	6.5	2	0.6	0.35	1.95	2.90	1.91	7.06
	210	64	57	2.5	0.6	404	535	36.8	1 400	1 800		142	196	3.5	2	0.6	0.36	1.87	2.79	1.83	7.81
	210	80	64	2.5	0.6	513	723	49.7	1 300	1 800		142	198	8	2	0.6	0.36	1.87	2.79	1.83	9.57
	230	98	78.5	3	1	809	1 020	65.7	1 300	1 700		148	218	9.5	3	1	0.44	1.55	2.31	1.52	15.7
	230	145	117.5	3	1	1 190	1 660	99.9	1 300	1 700		148	219	14	3	1	0.44	1.55	2.31	1.52	24.1
	280	137	107.5	4	1.5	1 410	1 670	102	1 100	1 400		152	255	15	4	1.5	0.35	1.96	2.91	1.91	38.1
<b>140</b>	210	53	47	2.5	0.6	299	404	27.3	1 300	1 800	<b>46228</b> <b>46228A</b> <b>46328</b> <b>46328A</b> <b>46T30228JR/82.5</b> <b>46T32228JR/125.5</b> <b>46T30328JR/115.5</b>	152	196	3	2	0.6	0.33	2.03	3.02	1.98	5.85
	210	66	53	2.5	0.6	452	639	43.4	1 300	1 800		152	199	6.5	2	0.6	0.47	1.43	2.12	1.40	7.18
	225	68	61	3	1	423	564	38.1	1 200	1 700		154	210	3.5	2.5	1	0.35	1.95	2.90	1.91	9.56
	225	85	68	3	1	597	836	56.6	1 200	1 700		154	212	8	2.5	1	0.35	1.95	2.90	1.91	11.8
	250	102	82.5	3	1	902	1 140	71.8	1 200	1 500		158	237	9.5	3	1	0.44	1.55	2.31	1.52	19.7
	250	153	125.5	3	1	1 360	1 920	112	1 200	1 600		158	238	14	3	1	0.44	1.55	2.31	1.52	30.2
	300	145	115.5	4	1.5	1 610	1 920	114	1 000	1 300		162	273	15	4	1.5	0.35	1.96	2.91	1.91	46.6
<b>150</b>	225	56	50	3	1	348	476	31.6	1 200	1 600	<b>46230</b> <b>46230A</b> <b>46330</b> <b>46330A</b> <b>46T30230JR/87</b>	164	213	3	2.5	1	0.33	2.03	3.02	1.98	7.09
	225	70	56	3	1	472	703	47.0	1 200	1 600		164	213	7	2.5	1	0.33	2.03	3.02	1.98	8.82
	250	80	71	3	1	587	786	49.2	1 100	1 500		164	233	4.5	2.5	1	0.35	1.95	2.90	1.91	14.6
	250	100	80	3	1	748	1 070	66.2	1 100	1 500		164	234	10	2.5	1	0.35	1.95	2.90	1.91	17.6
	270	109	87	3	1	1 040	1 330	80.9	1 100	1 400		168	255	11	3	1	0.44	1.55	2.31	1.52	24.6

[Nota] Los rodamientos que no se observan arriba (p. ej. serie en pulgadas) se observan en el catálogo "Rodamientos de bolas y rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera

Tipo TDO

d (150) ~ (200) mm





Dimensiones principales (mm)						Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial			(Refer.)
d	D	T	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite		da min.	Da min.	Sa min.	ra max.	rb max.	e	Y2	Y3	Y0	Peso (kg)
<b>150</b>	270	164	130	3	1	1 510	2 130	122	1 100	1 400	<b>46T32230JR/130</b> <b>46T30330JR/120</b>	168	254	17	3	1	0.44	1.55	2.31	1.52	38
	320	154	120	4	1.5	1 800	2 160	129	930	1 200		172	292	17	4	1.5	0.35	1.96	2.91	1.91	56
<b>160</b>	240	60	53	3	1	405	565	37.0	1 100	1 500	<b>46232</b> <b>46232A</b> <b>46332</b> <b>46332A</b> <b>46T30232JR/91</b> <b>46T32232JR/144</b>	174	228	3.5	2.5	1	0.33	2.03	3.02	1.98	8.71
	240	75	60	3	1	508	756	49.8	1 100	1 500		174	226	7.5	2.5	1	0.33	2.03	3.02	1.98	10.6
	270	86	76	3	1	695	950	57.5	1 000	1 400		174	252	5	2.5	1	0.35	1.95	2.90	1.91	18.8
	270	108	86	3	1	871	1 270	75.1	1 000	1 400		174	252	11	2.5	1	0.35	1.95	2.90	1.91	23.1
	290	115	91	3	1	1 160	1 500	89.3	980	1 300		178	269	12	3	1	0.44	1.55	2.31	1.52	29.9
	290	178	144	3	1	1 700	2 420	137	1 000	1 300		178	274	17	3	1	0.44	1.55	2.31	1.52	47.6
<b>170</b>	260	67	60	3	1	480	642	41.7	1 000	1 400	<b>46234</b> <b>46234A</b> <b>46334</b> <b>46334A</b> <b>46T30234JR/97</b> <b>46T32234JR/152</b>	184	243	3.5	2.5	1	0.33	2.03	3.02	1.98	11.4
	260	84	67	3	1	629	969	62.6	1 000	1 400		184	244	8.5	2.5	1	0.33	2.03	3.02	1.98	14.7
	280	88	78	3	1	754	1 050	62.5	970	1 300		184	263	5	2.5	1	0.33	2.06	3.06	2.01	19.8
	280	110	88	3	1	938	1 390	81.5	980	1 300		184	260	11	2.5	1	0.33	2.06	3.06	2.01	24.7
	310	125	97	4	1.5	1 330	1 730	103	900	1 200		192	288	14	4	1.5	0.44	1.55	2.31	1.52	37.5
	310	192	152	4	1.5	1 930	2 760	152	910	1 200		192	294	20	4	1.5	0.44	1.55	2.31	1.52	58.8
<b>180</b>	280	74	66	3	1	582	801	49.4	950	1 300	<b>46236</b> <b>46236A</b> <b>46336</b> <b>46336A</b> <b>46T30236JR/99</b> <b>46T32236JR/152</b>	194	263	4	2.5	1	0.33	2.03	3.02	1.98	15.5
	280	93	74	3	1	732	1 080	65.6	960	1 300		194	261	9.5	2.5	1	0.33	2.03	3.02	1.98	19.0
	300	96	85	4	1.5	872	1 240	74.5	910	1 200		198	277	5.5	3	1.5	0.33	2.06	3.06	2.01	25.8
	300	120	96	4	1.5	1 080	1 630	95.1	900	1 200		198	279	12	3	1.5	0.33	2.06	3.06	2.01	31.3
	320	127	99	4	1.5	1 320	1 740	102	860	1 200		202	297	14	4	1.5	0.45	1.5	2.23	1.47	40.1
	320	192	152	4	1.5	2 060	3 030	164	880	1 200		202	303	20	4	1.5	0.45	1.5	2.23	1.47	62.5
<b>190</b>	290	75	67	3	1	610	866	52.9	910	1 200	<b>46238</b> <b>46238A</b> <b>46338</b> <b>46338A</b> <b>46T30238JR/105</b> <b>46T32238JR/160</b>	204	272	4	2.5	1	0.32	2.12	3.15	2.07	16.5
	290	94	75	3	1	793	1 170	70.2	900	1 200		204	274	9.5	2.5	1	0.33	2.03	3.02	1.98	20.0
	320	104	92	4	1.5	1 020	1 450	84.1	830	1 100		208	298	6	3	1.5	0.35	1.95	2.90	1.91	31.9
	320	130	104	4	1.5	1 230	1 860	106	840	1 100		208	298	13	3	1.5	0.35	1.95	2.90	1.91	39.0
	340	133	105	4	1.5	1 560	2 060	118	800	1 100		212	318	14	4	1.5	0.44	1.55	2.31	1.52	47.8
	340	204	160	4	1.5	2 340	3 480	187	810	1 100		212	323	22	4	1.5	0.44	1.55	2.31	1.52	75.1
<b>200</b>	310	82	73	3	1	716	1 040	61.6	850	1 100	<b>46240</b>	214	288	4.5	2.5	1	0.32	2.12	3.15	2.07	21.4

[Nota] Los rodamientos que no se observan arriba (p. ej. serie en pulgadas) se observan en el catálogo "Rodamientos de bolas y rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera

Tipo TDO

d (200) ~ (300) mm





Dimensiones principales (mm)						Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial			(Refer.)	
d	D	T	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	(kN) Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite		da min.	Da min.	Sa min.	ra max.	rb max.	e	Y2	Y3	Y0	Peso (kg)	
<b>200</b>	310	103	82	3	1	893	1 380	80.2	840	1 100	<b>46240A</b>	214	289	10.5	2.5	1	0.32	2.12	3.15	2.07	26.3	
	340	112	100	4	1.5	1 100	1 580	90.2	780	1 000		<b>46340</b>	218	316	6	3	1.5	0.35	1.95	2.90	1.91	39.6
	340	140	112	4	1.5	1 350	2 040	113	770	1 000		<b>46340A</b>	218	319	14	3	1.5	0.35	1.95	2.90	1.91	48.2
	360	142	110	4	1.5	1 700	2 240	126	750	1 000		<b>46T30240JR/110</b>	222	336	16	4	1.5	0.44	1.55	2.31	1.52	56.5
	360	218	174	4	1.5	2 660	3 760	200	770	1 000		<b>46T32240JR/174</b>	222	340	22	4	1.5	0.41	1.66	2.47	1.62	88.2
<b>220</b>	340	90	80	4	1.5	849	1 240	71.0	750	990	<b>46244</b>	238	319	5	3	1.5	0.32	2.12	3.15	2.07	27.8	
	340	113	90	4	1.5	1 040	1 620	91.5	750	1 000		<b>46244A</b>	238	318	11.5	3	1.5	0.32	2.12	3.15	2.07	34.2
	370	120	107	5	1.5	1 260	1 810	101	700	930		<b>46344</b>	242	346	6.5	4	1.5	0.35	1.95	2.90	1.91	49.1
	370	150	120	5	1.5	1 600	2 470	136	710	940		<b>46344A</b>	242	343	15	4	1.5	0.35	1.95	2.90	1.91	60.1
	400	150	114	4	1.5	2 170	2 880	160	660	890		<b>46T30244JR/114</b>	242	371	18	4	1.5	0.42	1.61	2.39	1.57	75.8
<b>240</b>	360	92	82	4	1.5	962	1 430	79.7	690	920	<b>46248</b>	258	338	5	3	1.5	0.32	2.12	3.15	2.07	29.6	
	360	115	92	4	1.5	1 240	1 980	108	690	920		<b>46248A</b>	258	341	11.5	3	1.5	0.32	2.12	3.15	2.07	36.9
	400	128	114	5	1.5	1 490	2 180	121	630	840		<b>46348</b>	262	377	7	4	1.5	0.35	1.95	2.90	1.91	59.0
	400	160	128	5	1.5	1 940	3 060	162	630	850		<b>46348A</b>	262	373	16	4	1.5	0.35	1.95	2.90	1.91	76.2
<b>260</b>	400	104	92	5	1.5	1 170	1 830	100	610	820	<b>46252</b>	282	373	6	4	1.5	0.33	2.03	3.02	1.98	44.6	
	400	130	104	5	1.5	1 520	2 480	133	610	810		<b>46252A</b>	282	376	13	4	1.5	0.32	2.12	3.15	2.07	54.8
	440	144	128	5	1.5	1 900	2 880	151	560	750		<b>46352</b>	282	410	8	4	1.5	0.35	1.95	2.90	1.91	83.8
	440	180	144	5	1.5	2 430	3 960	204	570	760		<b>46352A</b>	282	409	18	4	1.5	0.35	1.95	2.90	1.91	105
<b>280</b>	420	106	94	5	1.5	1 260	1 970	106	570	760	<b>46256</b>	302	395	6	4	1.5	0.33	2.03	3.02	1.98	46.9	
	420	133	106	5	1.5	1 570	2 610	139	570	760		<b>46256A</b>	302	394	13.5	4	1.5	0.33	2.03	3.02	1.98	58.9
	460	146	130	6	2	1 950	2 930	154	530	700		<b>46356</b>	308	430	8	5	2	0.35	1.95	2.90	1.91	90.0
	460	183	146	6	2	2 470	3 940	203	520	690		<b>46356A</b>	308	434	18.5	5	2	0.35	1.95	2.90	1.91	111
<b>300</b>	460	118	105	5	1.5	1 630	2 400	127	500	670	<b>46260</b>	322	436	6.5	4	1.5	0.32	2.12	3.15	2.07	64.6	
	460	148	118	5	1.5	2 050	3 230	165	510	680		<b>46260A</b>	322	433	15	4	1.5	0.32	2.12	3.15	2.07	80.2
	500	160	142	6	2	2 320	3 540	183	470	620		<b>46360</b>	328	469	9	5	2	0.35	1.95	2.90	1.91	116
	500	200	160	6	2	2 860	4 630	231	470	630		<b>46360A</b>	328	466	20	5	2	0.35	1.95	2.90	1.91	144

[Nota] Los rodamientos que no se observan arriba (p. ej. serie en pulgadas) se observan en el catálogo "Rodamientos de bolas y rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera

Tipo TDO

d (300) ~420 mm





Dimensiones principales (mm)						Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial			(Refer.)
d	D	T	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite		da min.	Da min.	Sa min.	ra max.	rb max.	e	Y2	Y3	Y0	Peso (kg)
<b>300</b>	500	200	160	6	1.5	3 140	4 650	237	—	—	<b>46360D</b>	328	475	20	5	1.5	0.40	1.68	2.50	1.64	139
<b>320</b>	480	121	108	5	1.5	1 800	2 700	142	480	640	<b>46264</b>	342	452	6.5	4	1.5	0.32	2.12	3.15	2.07	71.6
	480	151	121	5	1.5	2 060	3 410	171	470	630	<b>46264A</b>	342	454	15	4	1.5	0.32	2.12	3.15	2.07	87.7
	540	176	157	6	2	2 880	4 570	228	420	560	<b>46364</b>	348	502	9.5	5	2	0.35	1.95	2.90	1.91	154
	540	220	176	6	2	3 280	5 390	264	430	570	<b>46364A</b>	348	497	22	5	2	0.35	1.95	2.90	1.91	190
<b>340</b>	520	133	118	6	2	1 940	3 070	157	420	570	<b>46268</b>	368	489	7.5	5	2	0.32	2.12	3.15	2.07	95.3
	520	165	133	6	2	2 420	4 060	203	420	560	<b>46268A</b>	368	491	16	5	2	0.32	2.12	3.15	2.07	117
	580	190	169	6	2	2 980	4 620	227	380	510	<b>46368</b>	368	539	10.5	5	2	0.35	1.95	2.90	1.91	198
	580	238	190	6	2	3 820	6 340	303	370	500	<b>46368A</b>	368	543	24	5	2	0.35	1.95	2.90	1.91	244
<b>360</b>	540	134	120	6	2	2 070	3 290	166	400	530	<b>46272</b>	388	510	7	5	2	0.32	2.12	3.15	2.07	93.0
	540	169	134	6	2	2 530	4 230	210	390	530	<b>46272A</b>	388	512	17.5	5	2	0.32	2.12	3.15	2.07	124
	600	192	171	6	2	3 600	4 880	264	360	480	<b>46372</b>	388	557	10.5	5	2	0.35	1.95	2.90	1.91	206
	600	240	192	6	2	4 590	7 230	345	360	480	<b>46372A</b>	388	568	24	5	2	0.39	1.74	2.59	1.70	254
<b>380</b>	560	135	122	6	2	2 190	3 560	177	370	500	<b>46276</b>	408	530	6.5	5	2	0.32	2.12	3.15	2.07	100
	560	171	135	6	2	2 810	4 670	228	380	500	<b>46276A</b>	408	531	18	5	2	0.39	1.74	2.59	1.70	129
	620	194	173	6	2	3 380	5 220	250	340	450	<b>46376</b>	408	582	10.5	5	2	0.39	1.74	2.59	1.70	215
	620	243	194	6	2	4 390	7 360	342	330	440	<b>46376A</b>	408	587	24.5	5	2	0.35	1.95	2.90	1.91	265
<b>400</b>	600	148	132	6	2	2 350	3 720	183	340	460	<b>46280</b>	428	560	8	5	2	0.32	2.12	3.15	2.07	135
	600	185	148	6	2	3 030	5 150	245	340	460	<b>46280A</b>	428	563	18.5	5	2	0.32	2.12	3.15	2.07	167
	650	200	178	6	3	3 740	5 920	283	320	420	<b>46380</b>	428	605	11	5	2.5	0.35	1.95	2.90	1.91	243
	650	250	200	6	3	5 110	8 850	406	310	420	<b>46380A</b>	428	610	25	5	2.5	0.35	1.95	2.90	1.91	306
<b>420</b>	620	150	134	6	2	2 520	4 130	200	320	420	<b>46284</b>	448	590	8	5	2	0.33	2.03	3.02	1.98	142
	620	188	150	6	2	3 390	5 660	267	320	430	<b>46284A</b>	448	589	19	5	2	0.39	1.74	2.59	1.70	176
	700	224	200	6	3	4 650	6 880	324	290	380	<b>46384</b>	448	656	12	5	2.5	0.39	1.74	2.59	1.70	325
	700	280	224	6	3	6 040	9 620	430	290	380	<b>46384A</b>	448	659	28	5	2.5	0.39	1.74	2.59	1.70	400

[Nota] Los rodamientos que no se observan arriba (p. ej. serie en pulgadas) se observan en el catálogo "Rodamientos de bolas y rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera

Tipo TDO

d 440 ~ 500 mm





Dimensiones principales (mm)						Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN)	Límites de velocidad (min <sup>-1</sup> )		No. de rodamiento	Dimensiones de montaje (mm)					Constante	Factor de carga axial			(Refer.)
d	D	T	C	r min.	r1 min.	Cr	C0r	Cu	Lub. Grasa	Lub. Aceite		da min.	Da min.	Sa min.	ra max.	rb max.	e	Y2	Y3	Y0	Peso (kg)
<b>440</b>	650	157	140	6	3	2 840	4 430	212	300	390	<b>46288</b> <b>46288A</b> <b>46388</b> <b>46388A</b>	468	622	8.5	5	2.5	0.33	2.03	3.02	1.98	156
	650	196	157	6	3	3 770	6 370	300	300	400		468	620	19.5	5	2.5	0.39	1.74	2.59	1.70	198
	720	226	201	6	3	4 950	8 110	372	270	360		468	676	12.5	5	2.5	0.39	1.74	2.59	1.70	354
	720	283	226	6	3	6 210	10 100	447	270	360		468	679	28.5	5	2.5	0.40	1.68	2.51	1.65	418
<b>460</b>	680	163	145	6	3	3 130	5 340	253	280	370	<b>46292</b> <b>46292A</b> <b>46392</b> <b>46392A</b>	488	637	9	5	2.5	0.37	1.83	2.72	1.78	196
	680	204	163	6	3	4 040	6 850	317	280	370		488	646	20.5	5	2.5	0.39	1.74	2.59	1.70	232
	760	240	214	7.5	4	5 460	9 000	408	250	330		496	710	13	6	3	0.39	1.74	2.59	1.70	424
	760	300	240	7.5	4	7 130	11 600	504	250	330		496	718	30	6	3	0.39	1.74	2.59	1.70	506
<b>480</b>	700	165	147	6	3	3 180	5 300	247	260	340	<b>46296</b> <b>46296A</b> <b>46396</b> <b>46396A</b>	508	672	9	5	2.5	0.33	2.03	3.02	1.98	186
	700	206	165	6	3	4 040	7 230	333	260	340		508	666	20.5	5	2.5	0.33	2.03	3.02	1.98	240
	790	248	221	7.5	4	5 820	8 920	405	230	310		516	742	13.5	6	3	0.39	1.74	2.59	1.70	457
	790	310	248	7.5	4	7 530	12 400	528	230	310		516	749	31	6	3	0.39	1.74	2.59	1.70	560
<b>500</b>	720	167	149	6	3	3 230	5 690	265	250	330	<b>462/500</b> <b>462/500A</b> <b>463/500</b> <b>463/500A</b>	528	679	9	5	2.5	0.40	1.71	2.54	1.67	210
	720	209	167	6	3	4 390	7 850	356	250	330		528	690	21	5	2.5	0.42	1.62	2.41	1.58	258
	830	264	235	7.5	4	6 570	10 900	477	210	280		536	776	14.5	6	3	0.39	1.74	2.59	1.70	559
	830	330	264	7.5	4	8 510	14 000	586	210	280		536	784	33	6	3	0.39	1.74	2.59	1.70	669

[Nota] Los rodamientos que no se observan arriba (p. ej. serie en pulgadas) se observan en el catálogo "Rodamientos de bolas y rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera

Tipo TDI

$d$  100 ~ (220) mm



Dimensiones principales (mm)						Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN) $C_u$	Límites de velocidad ( $\text{min}^{-1}$ )		No. de rodamiento	Dimensiones de montaje (mm)					Constante $e$	Factor de carga axial			(Refer.) Peso (kg)	
$d$	$D$	$B$	$T$	$r_{\text{min.}}$	$r_{1 \text{ min.}}$	$C_r$	$C_{0r}$	Lub. Grasa	Lub. Aceite	$d_a$ max.		$D_a$ max.	$S_a$ min.	$r_a$ max.	$r_b$ max.	$Y_2$		$Y_3$	$Y_0$			
<b>100</b>	165	52	52	2	2.5	298	384	28.0	1 800	2 300	<b>45320</b>	119	155	148	3.9	2	2	0.35	1.95	2.90	1.91	4.26
<b>110</b>	180	56	56	2	2.5	378	505	36.1	1 600	2 100	<b>45322</b>	128	170	160	4	2	2	0.35	1.95	2.90	1.91	5.40
<b>120</b>	180	46	46	2	2.5	286	424	29.7	1 500	2 100	<b>45224</b>	138	170	163	4	2	2	0.26	2.55	3.80	2.50	4.08
	200	62	62	2	2.5	444	598	41.7	1 400	1 900	<b>45324</b>	142	190	178	4	2	2	0.35	1.95	2.90	1.91	7.92
<b>130</b>	200	52	52	2	2.5	376	548	37.8	1 400	1 800	<b>45226</b>	152	190	179	4	2	2	0.27	2.47	3.67	2.41	5.96
	210	64	64	2	2.5	476	657	45.2	1 300	1 800	<b>45326</b>	153	200	185	4	2	2	0.36	1.87	2.79	1.83	8.41
<b>140</b>	210	53	53	2	2.5	390	564	38.5	1 300	1 800	<b>45228</b>	159	200	188	4	2	2	0.27	2.47	3.67	2.41	6.45
	225	68	68	2.5	3	611	807	51.3	1 200	1 700	<b>45328</b>	160	213	210	4	2	2.5	0.40	1.68	2.50	1.64	10.0
<b>150</b>	225	56	56	2.5	3	445	686	45.8	1 200	1 600	<b>45230</b>	174	213	203	4	2	2.5	0.26	2.55	3.80	2.50	7.87
	250	80	80	2.5	3	684	955	59.8	1 100	1 500	<b>45330</b>	179	238	220	4	2	2.5	0.35	1.95	2.90	1.91	15.5
<b>160</b>	240	60	60	2.5	3	488	705	46.6	1 100	1 500	<b>45232</b>	184	228	217	5	2	2.5	0.24	2.79	4.15	2.73	9.22
	270	86	86	2.5	3	832	1 100	73.2	1 000	1 400	<b>45332</b>	193	258	237	4	2	2.5	0.35	1.95	2.90	1.91	19.8
<b>170</b>	260	67	67	2.5	3	654	956	62.1	1 000	1 400	<b>45234</b>	195	248	233	5	2	2.5	0.31	2.21	3.29	2.16	12.4
	280	88	88	2.5	3	834	1 210	72.7	970	1 300	<b>45334</b>	201	268	247	5	2	2.5	0.33	2.03	3.02	1.98	21.6
<b>180</b>	280	74	74	2.5	3	722	1 050	62.5	950	1 300	<b>45236</b>	208	268	250	5	2	2.5	0.28	2.43	3.61	2.37	16.8
	300	96	96	3	4	992	1 370	81.2	910	1 200	<b>45336</b>	210	286	263	5	2.5	3	0.35	1.95	2.90	1.91	26.5
<b>190</b>	290	75	75	2.5	3	751	1 130	66.3	900	1 200	<b>45238</b>	219	278	260	5	2	2.5	0.26	2.55	3.80	2.50	17.7
	320	104	104	3	4	1 130	1 590	91.3	840	1 100	<b>45338</b>	224	306	280	5	2.5	3	0.35	1.95	2.90	1.91	34.0
<b>200</b>	310	82	82	2.5	3	913	1 410	83.1	830	1 100	<b>45240</b>	234	298	280	5	2	2.5	0.26	2.55	3.80	2.50	22.9
	340	112	112	3	4	1 250	1 840	104	770	1 000	<b>45340</b>	244	326	300	5	2.5	3	0.35	1.95	2.90	1.91	41.9
<b>220</b>	340	90	90	3	4	933	1 460	83.4	740	990	<b>45244</b>	259	326	306	5	2.5	3	0.28	2.43	3.61	2.37	28.5



[Nota] Los rodamientos que no se observan arriba (p. ej. serie en pulgadas) se observan en el catálogo "Rodamientos de bolas y rodillos de gran tamaño".



Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera

Tipo TDI

$d$  (220) ~ (420) mm





Dimensiones principales (mm)						Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN) $C_u$	Límites de velocidad ( $\text{min}^{-1}$ )		No. de rodamiento	Dimensiones de montaje (mm)					Constante $e$	Factor de carga axial			(Refer.) Peso (kg)	
$d$	$D$	$B$	$T$	$r_{\text{min.}}$	$r_{1 \text{ min.}}$	$C_r$	$C_{0r}$		Lub. Grasa	Lub. Aceite		$d_a$ max.	$D_a$ max.	$S_a$ min.	$r_a$ max.	$r_b$ max.		$Y_2$	$Y_3$	$Y_0$		
220	370	120	120	4	5	1 400	2 060	113	700	930	45344	263	352	324	5	3	4	0.35	1.95	2.90	1.91	50.8
	230	350	90	90	3	4	991	1 560	88.6	710		950	45246	267	336	318	6	2.5	3	0.28	2.43	3.61
240	360	92	92	3	4	1 150	1 790	99.8	690	920	45248 45348	271		346	325	5	2.5	3	0.32	2.12	3.15	2.07
	400	128	128	4	5	1 650	2 470	133	630	840		45252 45352	286	382	354	5	3	4	0.35	1.95	2.90	1.91
260	400	104	104	4	5	1 320	2 120	113	610	810	45252 45352		302	382	360	6	3	4	0.25	2.74	4.08	2.68
	440	144	144	4	5	2 180	3 440	179	560	750		45256 45356	313	422	386	6	3	4	0.35	1.95	2.90	1.91
280	420	106	106	4	5	1 490	2 470	133	560	750	45256 45356		321	402	370	6	3	4	0.25	2.69	4.00	2.63
	460	146	146	5	6	2 310	3 320	175	520	700		45260 45360	323	438	409	6	4	5	0.39	1.74	2.59	1.70
300	460	118	118	4	5	1 870	3 150	162	500	670	45260 45360		350	442	418	6	3	4	0.25	2.74	4.08	2.68
	500	160	160	5	6	2 670	4 240	216	470	630		45264 45364R	356	478	440	6	4	5	0.35	1.95	2.90	1.91
320	480	121	121	4	5	1 830	3 180	161	470	630	45264 45364R		368	462	434	6	3	4	0.26	2.55	3.80	2.50
	540	176	176	5	6	3 380	5 280	264	430	570		45268 45368	378	518	474	6	4	5	0.32	2.12	3.15	2.07
340	520	133	133	5	6	2 380	3 850	186	420	570	45268 45368		398	498	464	6	4	5	0.26	2.55	3.80	2.50
	580	190	190	5	6	3 790	5 470	269	390	510		45272 45372	401	558	515	6	4	5	0.32	2.12	3.15	2.07
360	540	134	134	5	6	2 370	3 910	196	400	540	45272 45372		408	518	488	11	4	5	0.32	2.12	3.15	2.07
	600	192	192	5	6	4 230	6 750	324	360	490		45276 45376	419	578	528	10	4	5	0.32	2.12	3.15	2.07
380	560	135	135	5	6	2 300	3 790	185	380	500	45276 45376		428	538	510	6	4	5	0.27	2.47	3.67	2.41
	620	194	194	5	6	3 860	6 360	303	340	450		45280 45380	445	598	545	6	4	5	0.32	2.12	3.15	2.07
400	600	148	148	5	6	3 020	4 960	239	340	450	45280 45380		452	578	545	6	4	5	0.33	2.03	3.02	1.98
	650	200	200	6	6	4 840	7 810	368	320	420		45284	458	622	580	11	5	5	0.39	1.74	2.59	1.70
420	620	150	150	5	6	3 010	5 200	248	320	430	475		598	564	6	4	5	0.33	2.03	3.02	1.98	152

[Nota] Los rodamientos que no se observan arriba (p. ej. serie en pulgadas) se observan en el catálogo "Rodamientos de bolas y rodillos de gran tamaño".

Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera  
Tipo TDI

$d$  (420) ~ 500 mm



$d$	Dimensiones principales (mm)					Capacidad de carga básica (kN)		Carga límite de fatiga (kN) $C_u$	Límites de velocidad ( $\text{min}^{-1}$ )		No. de rodamiento	Dimensiones de montaje (mm)					Constante $e$	Factor de carga axial			(Refer.) Peso (kg)	
	$D$	$B$	$T$	$r_{\text{min.}}$	$r_{1 \text{ min.}}$	$C_r$	$C_{0r}$		Lub. Grasa	Lub. Aceite		$d_a$ max.	$D_a$ max.	$D_a$ min.	$S_a$ min.	$r_a$ max.		$r_b$ max.	$Y_2$	$Y_3$		$Y_0$
420	700	224	224	6	6	5 430	8 380	389	280	380	45384	488	672	623	7	5	5	0.39	1.74	2.59	1.70	352
440	650	157	157	6	6	3 190	5 500	256	300	390	45288	500	622	592	10	5	5	0.28	2.43	3.61	2.37	182
	720	226	226	6	6	5 750	9 130		417	270		360	506	692	642	7	5		5	0.39	1.74	
460	680	163	163	6	6	3 480	5 660	265	280	370	45292	510	652	616	6	5	5	0.39	1.74	2.59	1.70	197
	760	240	240	7.5	7.5	6 570	10 400		463	250		330	532	724	677	7	6		6	0.39	1.74	
480	700	165	165	6	6	3 830	6 710	307	260	350	45296	531	672	625	6	5	5	0.40	1.68	2.50	1.64	215
500	720	167	167	6	6	4 300	7 350	340	250	330	452/500	545	692	645	8	5	5	0.39	1.74	2.59	1.70	222
	830	264	264	7.5	7.5	7 970	12 300		555	210		280	587	794	729	7	6		6	0.33	2.03	

[Nota] Los rodamientos que no se observan arriba (p. ej. serie en pulgadas) se observan en el catálogo "Rodamientos de bolas y rodillos de gran tamaño".